

# 1 m vorkonfektioniertes BNC-Kabel

Art.-Nr. TVAC40000

Seite 1 von 2



Für eine optimale Verbindung von Video-Komponenten

Das vorkonfektionierte Koaxialkabel stellt die Verbindung zwischen Video-Komponenten her, z. B. von der Kamera zum Rekorder. Das Kabel hat einen Widerstand von 75 Ohm und je einen BNC-Stecker an beiden Enden.

Passgenaue Länge

Das vorkonfektionierte BNC-Kabel gibt es in einer Länge von 20 m (TVAC40050), 10 m (TVAC40040), 5 m (TVAC40030), 3 m (TVAC40020), 2 m (TVAC40010) und 1 m (TVAC40000).

## Technologien

- Zum Anschluss von Analogkameras an Festplattenrekorder oder Monitore
- Von BNC zu BNC Stecker
- Videokoaxialkabel mit 75Ohm Widerstand
- Hohe Signalabschirmung
- In verschiedenen Längen erhältlich

## Technische Daten - 1 m vorkonfektioniertes BNC-Kabel

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Abschirmung          | einfach geschirmt               |
| Anschlussart         | BNC                             |
| Anschlüsse           | BNC (männlich) – BNC (männlich) |
| Anwendungszweck      | Innenbereich                    |
| Artikelgewicht       | 0.038 kg                        |
| Aussendurchmesser    | 5 mm                            |
| Durchmesser          | 5 mm                            |
| Dämpfung             | 0.32 dB                         |
| Facettenfarbe        | schwarz                         |
| Gehäusematerial      | PVC                             |
| Impedanz             | 75 $\Omega$                     |
| Isolationswiderstand | 5,000 M $\Omega$                |

# 1 m vorkonfektioniertes BNC-Kabel

Art.-Nr. TVAC40000

Seite 2 von 2

## Technische Daten - 1 m vorkonfektioniertes BNC-Kabel

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Isolierung              | PE      |
| Kabellänge              | 1 m     |
| Kabeltyp                | RG 59   |
| Länge                   | 1000 mm |
| Max. Betriebstemperatur | 60 °C   |
| Min. Betriebstemperatur | -10 °C  |
| Neu                     | Nein    |
| Produktgruppe           | Zubehör |