

Secvest Funk-Fenstergriffsicherung F0 400 E - AL0125 (braun)

Art.-Nr. FUFT50051B

Seite 1 von 3



Technische Daten - Secvest Funk-Fenstergriffsicherung F0 400 E - AL0125 (braun)

Abmessungen	(BxHxT) 71x210x103 mm
Absicherungsart	Einbruchschutz
Akkutyp	2 x 1,5 V AA Alkaline Batterien, Varta Industrial / Industrial Pro, Duracell Industrial, Panasonic Powerline
Anschlüsse	Klemmterminal
Artikelgewicht	1.682 kg
Batterie - max. Batterielebensdauer	2 Jahr(e)
Breite	71 mm
Bruttogewicht	1.82 kg
Detektionsverfahren	Magnetfeldmessung
Einsatzbereiche	Fenster
Facettenfarbe	braun
Funkfrequenz	868.662 MHz
Funkleistung	10 mW
Funkstandard	Ja
Gehäusematerial	ABS
Höhe	210 mm
Kompatibel zu	Secvest, BUM060040
Länge	103 mm
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Max. Reichweite Senden (Freifeld)	100 m

Secvest Funk-Fenstergriffsicherung F0 400 E - AL0125 (braun)

Art.-Nr. FUFT50051B

Seite 2 von 3

Technische Daten - Secvest Funk-Fenstergriffsicherung F0 400 E - AL0125 (braun)

Max. Reichweite Senden (Gebäude)	30 m
Mechanischer Schutz	Ja
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Modulation	FM
Montageart	Aufbau
Montageort	Fenster
Neu	Nein
Produktgruppe	Melder
Sabotageüberwachung	Ja
Sensortyp	Reed-Kontakt, Magnetfeldsensorik
Spannungsversorgung DC	3 V
Spannungsüberwachung	Ja
Technik	Mechatronik
Umweltklasse	II
VdS Anerkennungs-Nr.	M 100304
VdS Klasse	sonstige
Zertifizierungen	VdS (mechanik)

Technische Daten - Secvest Funk-Nachrüstset für F0 400

Abmessungen	(BxHxL) 120x70x215 mm
Absicherungsart	Einbruchschutz
Akkutyp	2 x 1,5 V AA Alkaline Batterien, Varta Industrial / Industrial Pro, Duracell Industrial, Panasonic Powerline
Anschlüsse	Klemmterminal
Artikelgewicht	0.99 kg
Batterie - max. Batterielebensdauer	2 Jahr(e)
Breite	120 mm
Bruttogewicht	0.153 kg
Detektionsverfahren	Magnetfeldmessung
Einsatzbereiche	Fenster
Facettenfarbe	sonstige
Funkfrequenz	868.662 MHz
Funkleistung	10 mW
Gehäusematerial	ABS
Höhe	70 mm
Kompatibel zu	Secvest, BUM060040
Länge	215 mm
Max. Betriebstemperatur	55 °C

Secvest Funk-Fenstergriffsicherung F0 400 E

- AL0125 (braun)

Art.-Nr. FUFT50051B

Seite 3 von 3

Technische Daten - Secvest Funk-Nachrüstset für F0 400

Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Max. Reichweite Senden (Freifeld)	100 m
Max. Reichweite Senden (Gebäude)	30 m
Mechanischer Schutz	Nein
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Modulation	FM
Montageort	Fenster
Neu	Nein
Produktgruppe	Melder
Sabotageüberwachung	Ja
Sensortyp	Reed-Kontakt, Magnetfeldsensorik
Spannungsversorgung DC	3 V
Spannungsüberwachung	Ja
Technik	Mechatronik
Umweltklasse	II
WEEE-Gruppe	09
EAN	4043158064520