



Steuern Sie Ihre PTZ-Kameras in Ihrer ABUS CMS Software bequem vom PC aus!

Das USB Keyboard ermöglicht die Steuerung von bis zu 64 in der ABUS CMS gleichzeitig angezeigten PTZ-Kameras. Der 3-Achsen Joystick dient der präzisen und schnellen Steuerung von Blickwinkel und Zoom in der Kamera Live-Ansicht. Programmierbare Knöpfe und Schnell-Tasten erlauben das Aufrufen von Preset-Positionen und Touren, das Auslösen von Sofortaufnahmen, Snapshots und vieles mehr.

Akkurate Reaktion aus der Ferne

Mit dem Keyboard ist eine schnelle Reaktion auf das Geschehen via Fernzugriff vom PC aus möglich; etwa die Fokussierung auf einen Sektor im Überwachungsbereich oder die visuelle Verfolgung einer verdächtigen Person.

Ideal für den Leitstellen-Betrieb und die Filial-Überwachung

Das Keyboard wird an einen als Zentrale dienenden PC angeschlossen. Über die ABUS CMS erfolgt der Zugriff auf die Kameras von bis zu 256 eingebundenen Rekordern vor Ort - und sämtliche damit verbundene Kameras sind mit dem ABUS CMS Keyboard steuerbar.

Einfache Installation, breite Kompatibilität

Das Keyboard wird per USB-Kabel am PC eingesteckt und ist per Plug&Play sofort einsatzbereit. Die Spannungsversorgung erfolgt direkt über das USB-Kabel vom PC aus. Alle in die ABUS CMS integrierten Rekorder (DVR/NVR) und steuerbaren Kameras können angesteuert werden.

Technologien

- Einfache PTZ-Steuerung von Kameras via ABUS CMS Software
- 3-Achsen-Joystick (horizontal/vertikal/rotieren)
- 15 frei programmierbare Knöpfe für Preset/Touren und weitere Funktionen
- 2 Schnell-Tasten am Steuergriff für Snapshots und Sofortaufnahmen
- Spannungsversorgung und Datenübertragung mittels USB
- Plug & Play Installation dank USB-Schnittstelle

USB-Keybord für ABUS CMS

Art.-Nr. TVAC26010

Seite 2 von 2

Technische Daten - USB-Keybord für ABUS CMS

Abmessungen	167 x 177 x 116 mm
Anschließbare Geräte	ABUS CMS
Anschlussart	USB 2.0
Artikelgewicht	0.588 kg
Breite	167 mm
Bruttogewicht	0.65 kg
Facettenfarbe	sonstige
Höhe	116 mm
LED Anzeige	4-Stellige Segmentanzeige, Status LED
Leistungsaufnahme	5 W
Länge	177 mm
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Montageart	sonstige
Neu	Nein
Produktgruppe	Zubehör
Sprache Anleitung	Deutsch, Englisch
Tiefe	116 mm
Touchpanel	Nein
VdS Klasse	ohne
WEEE-Gruppe	09