



Dieser hochwertige, elektronische Zylinder der CodeLoxx Serie steht für mehr Sicherheit, Kontrolle und Komfort beim Zutritt. Dank seiner Proximity-Ausstattung ermöglicht dieser Halbzylinder eine kontaktlose Bedienung. Das einzigartige modulare Verlängerungssystem garantiert maximale Flexibilität bei der Installation oder auch bei baulichen Änderungen.

## Technologien

- Protokollierender elektronischer Halbzylinder mit Chip-Schlüsselleser
- Zusätzlicher Leser für kontaktlose Transponder
- Ideal für Schlüsselschalter und zur Sicherung von Schaltschränken
- Optische Signalisierung
- Permanentzutritt, zeitgesteuerte An- und Abschaltung Permanentzutritt (ZAAP), Öffnungszeit einstellbar zwischen 6 oder 12 Sek.

## Technische Daten - CodeLoxx Standard Proximity Halbzylinder

|                         |                                                                                                               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abmessungen             | Außenknauf: L = 49 mm, Ø = 30 mm                                                                              |
| Achslängen              | 30 - 60 / 10 mm                                                                                               |
| Akkutyp                 | CR2                                                                                                           |
| Anzahl Zyklen/Batterie  | 50,000                                                                                                        |
| Artikel-Kurzbezeichnung | CLX-LPxHZ-SP-00                                                                                               |
| Artikelgewicht          | 0.513 kg                                                                                                      |
| Aufbohrschutz           | Standard                                                                                                      |
| Durchmesser Außenknauf  | 30 mm                                                                                                         |
| Durchmesser Innenknauf  | 33 mm                                                                                                         |
| Einsatzbereiche         | Türen mit PZ-Einsteckschloß, Mehrfachverriegelungen, Panikschlösser (zugelassen für Freilauf der Schließnase) |
| Elektronik              | Standard protokollierend                                                                                      |
| Ereignisspeicher        | Ja                                                                                                            |
| Facettenfarbe           | Edelstahl                                                                                                     |
| Jahresprofile           | 6                                                                                                             |
| Kombi-Code              | Nein                                                                                                          |

# CodeLoxx Standard Proximity Halbzylinder

Art.-Nr. CLX-LPXHZ-SP-00

Seite 2 von 2

## Technische Daten - CodeLoxx Standard Proximity Halbzylinder

|                               |                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Lesertyp                      | Chip-Schlüssel- und Proximityleser                            |
| Länge Außenknauf              | 64 mm                                                         |
| Länge Innenknauf              | ab Nockenmitte 10 mm                                          |
| Material                      | Edelstahl                                                     |
| Max. Anzahl Schließmedien     | 511                                                           |
| Max. Betriebstemperatur Außen | 60 °C                                                         |
| Max. Luftfeuchtigkeit         | 80 %                                                          |
| Min. Betriebstemperatur Außen | -20 °C                                                        |
| Modular verlängerbar          | Ja                                                            |
| Neu                           | Nein                                                          |
| Notbestromung möglich         | Ja                                                            |
| Notstromversorgung            | ESE (siehe allgemeines Zubehör)                               |
| Permanent Zutritt             | Ja                                                            |
| Produktgruppe                 | Zutrittskontrolle                                             |
| Programmierung 1              | Per Programmierschlüssel und/oder PELT oder SKM mit TG-SKM    |
| Protokoll- und Zeitfunktion   | Ja                                                            |
| Schließmedien                 | ABUS Chipschlüssel, EM4102-, Hitag 1- Und Hitag 2-Transponder |
| Schutzart IP Außen            | 43                                                            |
| Signalisierung                | Optisch                                                       |
| Spannungsversorgung DC        | 3 V                                                           |
| Standardlänge                 | Längenangabe bei Bestellung                                   |
| Umweltbedingungen             | Temperatur min./ max.: -10/ 40, max. Luftfeuchtigkeit: 80%    |
| Varianten                     | Europrofil                                                    |
| WEEE-Gruppe                   | 09                                                            |
| Wochenprofile                 | 30                                                            |
| ZAAP                          | Ja                                                            |
| Öffnungszeit einstellbar      | zwischen 6 oder 12 Sekunden                                   |