

Analog HD Dome 2 MPx (1080p, 2.8 - 12 mm)

Art.-Nr. HDCC72550

Seite 1 von 3



ÜBERWACHUNG FÜR UNTERNEHMEN: KLARE BILDER, FLEXIBLE TECHNIK, EINFACH INSTALLIERT

ABUS Analog HD: klare Bilder via Koax-Kabel

Die Analog HD Dome 2 MPx Kamera ist ideal für die Überwachung (CCTV) weitläufiger Areale im Innen- und Außenbereich. Ihr hochwertiger Bildaufnehmer liefert gestochen scharfe, flüssige und detailreiche Bilder. Ihre leistungsstarke True WDR Funktion sorgt in kontrastreichen Licht-Situationen (z. B. Gegenlicht) für eine gleichmäßige Belichtung des Überwachungsbereichs (Vorder- und Hintergrund).

24/7 Überwachung drinnen und draußen

Die autom. Tag-/Nachtumschaltung der modernen IR-LED-Technik sorgt für eine gute Bildausleuchtung bei wechselnden Lichtverhältnissen. Die Schutzklasse IP67 macht die Analog HD Dome robust gegen Wind & Wetter.

Einfache Installation: Motor-Zoom, breites Haltersortiment

Die Fokussierung der Kamera erfolgt mittels Fernzugriff via Rekorder und Motor-Zoom-Objektiv durch nur einer Person. Die große Auswahl an Haltern bietet Flexibilität für jeden Installationsort.

Analog HD Technologie: ideal zur preiswerten Nachrüstung

Die Nutzung der bestehenden Verkabelung dient der schnellen und einfachen Nachrüstung (Retrofit). Einfach Kameras und Rekorder tauschen, und das „alte“ Überwachungssystem ist auf neuestem Stand der Technik. Bereits verlegte Koaxialkabel oder 2-Draht-Leitungen werden weiter genutzt. Unterstützte Videostandards: HD-TVI, HD-CVI, AHD und CBVS/FBAS.

Hinweis: Die effektive IR-Reichweite ist abhängig vom Einsatz- bzw. Montageort der Kamera.

Technologien

- 2 MPx Auflösung: 1920 x 1080 @ 30 fps

Analog HD Dome 2 MPx (1080p, 2.8 - 12 mm)

Art.-Nr. HDCC72550

Seite 2 von 3

- True WDR gleicht Hell/Dunkel-Kontraste wirksam aus
- Einfache Installation und Fokussierung über Fernzugriff mit dem Motorized-Zoom Objektiv (2.7 – 13.5 mm)
- Leistungsstarke IR-LED-Technik für verbesserte Ausleuchtung bis zu 40 m bei Nacht
- Wettergeschützt (IP67) für den Außeneinsatz
- 4-in-1-Videoausgang (umschaltbar TVI / AHD / CVI / CVBS)
- Perfekt zur Nachrüstung: Übertragung über herkömmliche und bestehende CCTV Infrastruktur, wie Koaxialkabel oder 2-Draht
- Leitungslängen bis zu 500 m verlustfrei möglich
- Vielfältiges Haltersortiment für die unkomplizierte, kostengünstige Installation

Technische Daten - Analog HD Dome 2 MPx (1080p, 2.8 - 12 mm)

Abmessungen	(LxBxH) 145x145x124 mm
Akkutyp	CR
Anschlüsse	1 x BNC (HD-TVI), 1 x BNC (FBAS), 1 x DC/AC (2-Pin)
Anwendungszweck	Allgemeine Überwachung
Artikelgewicht	1.01 kg
Auflösung	2 MP
Auflösungsmodi	1920 x 1080
Bildaufnehmer	1/3" Progressive Scan CMOS
Bildelemente (total)	1920x1080
Bildintegration	2x - 16x
Bilddoptimierung	WDR, BLC, ATW, DNR
Blende bei Mindestbeleuchtung (Farbe)	1.8
Breite	145 mm
Brennweite	2.8 – 12 mm
Dynamikbereich (WDR)	120 dB
Electronic-Shutter	1/50 – 1/500000 s
Facettenfarbe	weiß
Funkstandard	Nein
Funktionen	Bewegungserkennung, Tripwire Detection und Intrusion Detection via DVR
Gegenlichtkompensation	True WDR
Gehäusematerial	Metall
Gerätebauform	Dome
Horizontaler Blickwinkel	32.1 – 103.0 °
Höhe	124 mm
IR-LEDs	Ja
IR-Reichweite (bis zu)	40 m
Kameraausgänge	1 x BNC (HD-TVI), 1 x BNC (FBAS)

Analog HD Dome 2 MPx (1080p, 2.8 - 12 mm)

Art.-Nr. HDCC72550

Seite 3 von 3

Technische Daten - Analog HD Dome 2 MPx (1080p, 2.8 - 12 mm)

Kameratyp	Dome
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Leistungsaufnahme	7 W
Länge	145 mm
Max. Auflösung @ Bildrate	1080p @ 25 Bilder/s (50Hz)/1080p @ 30 Bilder/s (60Hz)
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Mikrofon	Nein
Min. Betriebstemperatur	-40 °C
Mindestbeleuchtung (Farbe)	0.1 lx
Mindestbeleuchtung (IR)	0 lx
Mindestbeleuchtung (S/W)	0.01 lx
Montageart	Wand/Decke
Neu	Nein
Objektiv	Motor-Zoom, Autofokus
Objektivfassung	14 mm
Optischer Zoom	4.2 x
Privatzonen	8
Produktgruppe	Kamera
Protokolle	Koax
Rauschunterdrückung	3D DNR
Schutzart IK	10
Schutzart IP	67
Spannungsversorgung AC	24 V +/-25 % V
Spannungsversorgung DC	12 V +/-25 % V
Stromaufnahme	580 mA
Tag-/Nachtumschaltung	Elektromechanischer IR-Sperrfilter (ICR)
Verstärkerregelung	AGC, 4 Stufen
Videokanäle HD-TVI	1
Videosystem	HD-TVI
WEEE-Gruppe	09
Weißabgleich	ATW, manuell