

WLX Pro Doppelknaufzylinder Panik

Art.-Nr. WLX-PRO-LA-P

Seite 1 von 3



Digitaler Schließzylinder wAppLoxx Pro

Der digitale Schließzylinder von ABUS ermöglicht komfortablen Zutritt zu Ihrem Gebäude. Er ist zudem onlinefähig und auch per App bedienbar. In der Variante mit beidseitigem Leser eignet er sich besonders für den Einsatz an Durchgangstüren oder Türen, bei denen auch von der Innenseite eine Zutrittsberechtigung erforderlich ist. Er steht neben der Standardvariante auch in den Varianten Halbzylinder, als Padlock (Hangschloss), Panikvariante und als Sonderausführung für Beschläge mit Kernziehschutz zur Verfügung. Der wAppLoxx Pro (WLX Pro) Zylinder passt sich farblich mit seinen grauen oder schwarzen Kappen jeder Tür und Oberfläche an. Verlängerungsmodule ermöglichen zudem eine individuelle Längenanpassung auf bis zu 90 mm pro Seite. Ein hoher Manipulationsschutz mit extra verstärktem Aufbohr- und Ziehschutz und auslesegeschützte Funkverbindung unterstreichen die Sicherheit des wAppLoxx Pro Zylinders. Besonders robust macht ihn die wetterbeständige Verarbeitung mit der Schutzklasse IP67.

Technologien

- Elektronischer Doppelknaufzylinder mit Mifare-Leser: Auslesegeschützte Funkverbindung zwischen Transponder und Zylinder (Mifare Desfire EV1 im Secure Mode)
- Individuelle Längenanpassung mit Verlängerungsmodulen und Wellenverlängerungen (gehärtet) bis zu 90 mm pro Seite
- Verschlüsselte AES128-Bit Datenübertragung zwischen allen Komponenten
- Protokollierung der Bedienung am Zylinder
- Hoher Manipulationsschutz mit extra verstärktem Aufbohr- und Ziehschutz
- Wetterbeständig durch IP67
- Verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten dank mehrfacher Farb- und Knaufauswahl
- Status der Zylinderbatterie kann jederzeit über Web oder App kontrolliert werden
- Scharf-/Unscharfschaltung von angebundenen Alarmanlagen
- Panikfunktion: für Schlösser mit definierter Schließnasenposition (nach EN 179 und EN 1125)

WLX Pro Doppelknaufzylinder Panik

Art.-Nr. WLX-PRO-LA-P

Seite 2 von 3

Technische Daten - WLX Pro Doppelknaufzylinder Panik

Abmessungen	Außenknauf: L = 48 mm, Ø = 38 mm, Innenknauf: L = 27 mm, Ø = 33 mm
Achslängen	60 - 180 mm
Akkutyp	VARTA Lithium 3V CR2/CR15H270/6206
Alarmanbindung	Ja
Anzahl Zyklen/Batterie	45,000
Artikel-Kurzbezeichnung	WLX-PRO-LA-P
Artikelgewicht	0.555 kg
Aufbohrschutz	Standard / Security (SKG***/EN 15684 Ziffer 8 Klasse D)
Dornmaß	≥ 30 (runder Knauf)/ ≥ 35 (quadratischer Knauf) mm
Einsatz Flucht- und Rettungswege	Ja, gemäß EN 179 und EN 1125, siehe Kompatibilitätsliste mit Schlössern (zwingend zu beachten)
Einsatzbereiche	Türen mit Notausgangverschluss nach EN 179/EN 1125 und Schlössern, die eine definierte Rückstellung der Schließnase erfordern
Elektronik	Access, Intrusion
Facettenfarbe	Außenknauf: Edelstahl schwarz, Edelstahl grau / Innenknauf: Edelstahl gebürstet / Zylinderkörper: Edelstahl gebürstet
Funk vernetzt	Ja
Funkfrequenz	868.3 MHz
Funkreichweite	Innen: 30 m, Freifeld: 100 m
Gerätebauform	Doppelknaufzylinder
Lesedistanz	< 1 cm
Lesertyp	Mifare-Leser außen
Längen Anpassung	modular in 5 mm Schritten
Material	Außenkappe: Edelstahl, Kunststoff / Innenknauf: Edelstahl / Zylinderkörper: Messing
Max. Anzahl Schließmedien	10 Fallback Transponder
Max. Betriebstemperatur	65 °C
Min. Betriebstemperatur	-25 °C
Neu	Nein
Notstromversorgung	Ja, Micro USB
Paniktür	Ja
Produktgruppe	Zylinder
Programmierung 1	Programmierung/Systemverwaltung über WLX Pro / Pro Plus Control
Protokoll- und Zeitfunktion	Ja
Schließmedien	MIFARE® DESFire® EV1, EV2, EV3
Schutzart IP Außen	67
Signalisierung	Optisch
Sprache Anleitung	DE, ES, FR, NL, EN
Sprache OSD	DE, ES, FR, NL, EN
Sprache Verpackung	DE, ES, FR, NL, EN

WLX Pro Doppelknaufzylinder Panik

Art.-Nr. WLX-PRO-LA-P

Seite 3 von 3

Technische Daten - WLX Pro Doppelknaufzylinder Panik

Standardlänge	Außen 30 mm / Innen 30 mm
Stromversorgung	Akku
Umweltbedingungen	Temperatur min./max.: -25/+65, max. Luftfeuchtigkeit: 80%
Varianten	Bohrschutz Standard/Security, Kernziehschutzverlängerung
Verschlüsselung	AES 128-Bit
WEEE-Gruppe	09
Zertifizierungen	EN 15684, EN 1125, EN 179, Optional SKG*** (Security Bohrschutz), EN 15684:2020 1-6-B-4-x-D-4-A/D, optional SKG*** (Security-Bohrschutz), T30
Zusatzfunktionen	Öffnungszeit einstellbar zwischen 6 oder 12 Sek., Remote-Zugriff
Öffnungszeit einstellbar	Ja (6/12 Sek)