

2-Draht Verteiler für Videomodul

Art.-Nr. TVHS20310

Seite 1 von 2



TOTAL MODULAR: DIE VIDEO-TÜRSPRECHANLAGE

Personen vor der Tür sehen, mit ihnen sprechen, die Tür öffnen. Einfach zu installieren, modular an jedes Gebäude anpassbar - mit 2-Draht-Technik oder via IP-Netzwerk.

Perfekte 2-Draht-Installation

Der 2-Draht-Verteiler (Distributor, Konverter Unit) stellt die Kommunikation zwischen 2-Draht-Videomodul TVHS20010 und 2-Draht Touch Monitor (Innenstation) TVHS20210 her. Der Verteiler ist eine notwendige Komponente zur Installation der ModuVis Türsprechanlage mit 2-Draht-Technik.

Total modular, umfangreich erweiterbar

Ein klarer Vorteil: Ist die Basis-Konfiguration mit Videomodul, Innenstation (Touch Monitor) und 2-Draht Verteiler (für 2-Draht Installation notwendig) gesetzt, werden dem System je nach Anzahl an Wohnungen und Bedarf vor Ort einfach weitere Module und Monitore hinzugefügt. So sind bis zu 49 Klingeln möglich - und je Partei wird ein Monitor eingebunden. Welche Variante von Videomodul und Monitor (2-Draht oder IP/PoE/WLAN) auch gewählt wird - die Systeme sind miteinander kompatibel.

Technologien

- 2-Draht Verteiler für das Türsprechsystem ModuVis
- Notwendig für Installation mit 2-Draht-Videomodul und 2-Draht-Innenstation

Technische Daten - 2-Draht Verteiler für Videomodul

Abmessungen	144 x 90 x 65 mm
Anschlüsse	1 x DC, 8 x Bus I/O
Artikelgewicht	0.286 kg
Breite	144 mm
Höhe	90 mm
Länge	65 mm

2-Draht Verteiler für Videomodul

Art.-Nr. TVHS20310

Seite 2 von 2

Technische Daten - 2-Draht Verteiler für Videomodul

Material	Kunststoff
Montageart	DIN-Schiene
Netzwerkanschluss LAN	RJ45 10M/100M self-adaptive
Neu	Nein
Produktgruppe	Video
Spannungsversorgung DC	24 V
Stromaufnahme	2,500 mA
Tiefe	65 mm
WEEE-Gruppe	09