



## SICHERHEIT FÜR FEUERSCHUTZTÜREN

Das Einsteckschloss mit Doppelriegel und besonders robuster Mechanik ist speziell für Feuerschutztüren geeignet.

Eine Feuerschutztür muss ein besonderes Maß an Sicherheit bieten. Dafür ist auch das richtige Schloss vonnöten. Hochwertige Materialien und die extra stabile Bauweise machen das EFS65 zu einer guten Wahl. Das Einsteckschloss ist speziell für Feuerschutztüren mit einem Entfernungsmaß von 72 Millimeter geeignet. Der Doppelriegel aus Stahl mit Mittelfalle und ein Schlosskasten aus verzinktem Stahlblech machen es besonders langlebig und robust. Das Schloss ist MPA-geprüft und überwacht. Es ist sowohl für DIN-rechte als auch für DIN-linke Türen ausgelegt.

## Technologien

- Stahl-Doppelriegel mit Mittelfalle
- Schlosskasten aus verzinktem Stahlblech
- Extra stabile Mechanik
- MPA-geprüft und überwacht
- Für DIN L und R Türen
- Flüsterfalle

## Einsatz und Anwendung

- Das ABUS Einsteckschloss EFS65 ist speziell für rechts-/links verwendbare Feuerschutztüren geeignet
- Beim Zuziehen der Tür wird ausschließlich die Falle betätigt
- Durch Verschließen des Türzylinders wird der Riegel aktiviert
- Stulp 24 x 235mm (rund)

# EFS65 für Feuerschutztüren (DIN R/L 65 24)

## Varianten

- Farbe: galvanisch verzinkt

## Technische Daten - EFS65 für Feuerschutztüren (DIN R/L 65 24)

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Dornmaß                  | 65 mm          |
| Entfernungsmaß           | 72 mm          |
| Färbung                  | verzinkt       |
| Gewicht                  | 704 g          |
| Höhe des Schlosskastens  | 186 mm         |
| Norm                     | DIN EN 12209   |
| Schlosssteuerung         | Türzylinder    |
| Stulpbreite              | 24 mm          |
| Stulpform                | rund           |
| Stulplänge               | 235 mm         |
| Tiefe des Schlosskastens | 84,5 mm        |
| Türart                   | Feuerschutztür |
| VdS anerkannt            | Nein           |
| Öffnungsrichtung         | links/rechts   |
| EAN                      | 4003318215117  |
| Sicherheitslevel         | 6              |

## Technische Zeichnung

