



Mit der Auswerteeinheit AE255F lassen sich intelligente Schaltungen für mehr Sicherheit und Komfort realisieren. So lässt sich etwa gezielt festlegen, welche Personen scharf, unscharf oder beide Funktionen schalten dürfen. Es können auch Benutzer angelegt werden, die nur bei unscharfem Zustand Zutritt haben. Daneben lassen sich noch Sonder-Codes für stillen Alarm, intern scharf oder Spezialschlüssel für den Wachdienst anlegen.

Technologien

- Programmierbare Auswerteeinheit AE255F zur Speicherung und Auswertung von Scharf-/ Unscharf-Berechtigungen
- Scharf-/ Unscharf-Schaltung von Einbruchmeldeanlagen unter Beachtung der „Zwangsläufigkeit“.
- Geeignet für Mehrtürenanlagen: An eine Auswerteeinheit können bis zu 4 Funk-Empfänger- oder Eingabeeinheiten angeschlossen werden

Technische Daten - Auswerteeinheit AE255F-IG

Abmessungen	Außenseite: 180 x 131 x 42 mm (H x B x T)
Anschlüsse	Stromversorgung, digitale und analoge Schnittstelle
Artikel-Kurzbezeichnung	AE255F-IG
Artikelgewicht	0.0365 kg
Betriebsmodus	VdS-Klasse durch Steckbrücke wählbar
Breite	131 mm
Einsatzbereiche	Ansteuerung elektrischer Schaltfunktionen
Facettenfarbe	Weiß
Gehäuse	Aufputz
Gehäusematerial	Kunststoff
Höhe	180 mm
Länge	42 mm
Material	Kunststoffgehäuse

Technische Daten - Auswerteeinheit AE255F-IG

Max. Anzahl Schließmedien	255
Max. Betriebstemperatur Außen	60 °C
Max. Betriebstemperatur Innen	60 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	80 %
Min. Betriebstemperatur Außen	-10 °C
Min. Betriebstemperatur Innen	-10 °C
Neu	Nein
Produktgruppe	Zutrittskontrolle
Programmierung 1	Per Prog-ACS oder SKM
Protokoll- und Zeitfunktion	Nein
Sprache Anleitung	DE
Sprache OSD	Deutsch
Sprache Verpackung	DE
Stromversorgung	Zum Anschluss an die Einbruchmeldezentrale: 12 V DC
WEEE-Gruppe	09
Zusatzfunktionen	Berechtigungen wahlweise: nur Zutritt oder zusätzlich Scharf-/Unscharf-Schaltung; Sondercodes: stiller Alarm, intern Scharf-Schaltung; Spezialschlüssel: Wachdienst; Steckbrücke "VdS"