

WLX Pro Control Plus (WLX/WLX Pro)

Art.-Nr. ACC016500

Seite 1 von 3



DIGITALE, FUNKVERNETZTE SCHLIESSTECHNIK FÜR 320 TÜREN

wAppLoxx Pro Plus ist die elektronische Schließanlage für die Zutrittsverwaltung in Gewerbeobjekten und Einrichtungen der öffentlichen Hand.

Die Steuereinheit Control verwaltet als Zentrale das komplette funkvernetzte System inkl. Schließzylindern, weiterer Komponenten und der App. Die integrierte Software ist im Lieferumfang enthalten. Der Betrieb ist via Internetanbindung (Fernzugriff) oder nur im LAN möglich. Die Datenübertragung erfolgt stets verschlüsselt (AES-128) und über eine gesicherte Peer-to-Peer-Verbindung (P2P).

Umfangreich, flexibel, gut organisiert

Eine Control integriert bis zu 32 Türkomponenten und 6 Funk-Repeater in ein System. Mehr Bedarf? Einfach bis zu 10 Control-Einheiten im System zusammenführen und so auf bis zu 320 Komponenten hochskalieren (1:9-Kaskadierung). Die übersichtliche Schließplanmatrix der performanten Software verwaltet bis zu 1.000 Benutzer in 160 Tür- und 100 Benutzergruppen.

Effiziente Software-Verwaltung und App-Bedienung

Komplexe Anforderungen an den Gebäudezutritt (z. B. Zeitpläne bei Schichtbetrieb, versch. Gebäudeteile) werden komfortabel in der intuitiven Software eingerichtet, Schließrechte und Vorgänge direkt in der Software kontrolliert, verändert und überwacht. Alle Änderungen werden sofort auf Knopfdruck übernommen (Echtzeit). Das System ist ausgelegt für die Einbindung von 2 Einbruchmeldeanlagen zum De-/Aktivieren direkt an der Tür und für 10 IP-Kameras zur Zutritts-Verifikation per Videobild. Praktisch und beliebt: Die wAppLoxx Pro Plus-App macht jedes Smartphone zum vollwertigen Schließmedium.

Für Gewerbe und öffentliche Hand

Setzen Sie auf Komponentenvielfalt, breiten Leistungsumfang und robuste, wetterbeständige Türkomponenten. Und

WLX Pro Control Plus (WLX/WLX Pro)

Art.-Nr. ACC016500

Seite 2 von 3

eine performante Software für die Zutrittsverwaltung und automatische Event-Steuerung (Gebäudeautomation).

Technologien

- Zentrale Steuereinheit des funkvernetzten wAppLoxx Pro Plus Systems (je nach Ausführung kompatibel mit WLX Pro Zylindern und WLX Zylindern)
- Integrierte Software zur Programmierung und Verwaltung der Schließanlage von bis zu 1.000 Benutzern (wAppLoxx Pro Plus-Manager)
- Mögliche Betriebsmodi: Offline, Lokales Netzwerk und Online mit Internetverbindung
- Je WLX Pro Control Pro Plus bis zu 32 Funk-Türkomponenten und mit je maximal 6 WLX Pro Repeater einbindbar
- Hochskalierung des Systems über die Zusammenführung von bis zu 10 WLX Pro Control Plus-Einheiten auf insgesamt 320 WLX Pro Türkomponenten
- Vergabe von Schließberechtigungen in der Schließplanmatrix für bis zu 160 Türgruppen und 100 Benutzergruppen
- Flexible Zutrittsfreigabe – auch von unterwegs – für alle wAppLoxx Pro-Türkomponenten via iOS/Android App (kostenpflichtig)
- Steuerung von bis zu 2 Einbruchmeldeanlagen oder 2 Sicherungsbereichen direkt an der Tür - komfortabel und sicher, inkl. zwangsläufigem Schutz vor Falschalarm
- Intelligente Event-Steuerung (z. B. E-Mail-Versand bei ungültigem Zutrittsversuch)
- Automatische Bereitstellung von Software-Updates

Technische Daten - WLX Pro Control Plus (WLX/WLX Pro)

Abmessungen	270 × 247 × 53 mm
Anschlüsse	Relais 1-4: 30 V DC / 2A max. - Eingänge 1-6: 0V/12V / 0,1A max.
Artikel-Kurzbezeichnung	WLX-PP-CTRL2
Artikelgewicht	1.011 kg
Breite	277 mm
Facettenfarbe	weiß
Funk vernetzt	Ja
Funkfrequenz	868.3 MHz
Funkreichweite	bis zu 30 m im Innenbereich / Freifeld nominal 100 m
Funktionen	Berechtigungen wahlweise für Zutritt und/oder SCHARF-/ UNSCHARF-Schaltung, Spezialschlüssel für Wachdienst, Remote Zutritt Freigabe, Remote Scharf-/Unscharfschaltung, Eventsteuerung und Email-Benachrichtigung, Protokoll und Zeitfunktion, Kameraintegration
Gehäusematerial	Kunststoff
Höhe	247 mm
Kompatibel zu	WLX Pro, wAppLoxx Gen 1.0/AE
Länge	53 mm
Material	Kunststoff
Max. Anzahl Schließmedien	1000

WLX Pro Control Plus (WLX/WLX Pro)

Art.-Nr. ACC016500

Seite 3 von 3

Technische Daten - WLX Pro Control Plus (WLX/WLX Pro)

Max. Betriebstemperatur	40 °C
Min. Betriebstemperatur	0 °C
Montageart	Aufputz
Neu	Nein
Product security update min until	2030-12-31
Protokoll- und Zeitfunktion	Ja
Schließmedien	1000
Schutzart IP	IP20
Signalisierung	Status LEDs
Spannungsversorgung DC	1,5 A / 12 V
Standalone	Nein
Stromaufnahme	500 mA
Tiefe	53 mm
Umweltbedingungen	max. 80% relative Luftfeuchte, nicht kondensierend
VdS Klasse	ohne
Verschlüsselung	AES 128-bit