

Doppelzylinder C73

Seite 1 von 2



BEWÄHRTER KLASSIKER MIT NOT- UND GEFAHRENFUNKTION

Ein solider, zuverlässiger Türzylinder, und das seit Jahrzehnten: Unser Türzylinder C73 entspricht bewährten, aber dennoch aktuellen Qualitätsstandards.

Hochwertige Materialien sorgen für Langlebigkeit, spezielle Gehäusestifte und ein parazentrisches Schlüsselprofil sind wirksame Mittel, Einbrüche zu erschweren. Die Not- und Gefahrenfunktion ermöglicht das Auf- und Abschließen auch dann, wenn auf der anderen Seite ein Schlüssel im Schloss steckt.

Technologien

- Geprüft nach DIN EN 1303, DIN 18252, ISO 9001:2015
- Mit Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar, auch wenn innen der Schlüssel steckt)
- Pilzkopf-Gehäusestifte erhöhen den Picking- und Manipulations-Widerstand
- Parazentrisches Schlüsselprofil gegen raffinierte Öffnungsversuche
- 5-Stift-Zylinder
- Hochwertige Materialien: Lange Lebensdauer durch verschleißarme Werkstoffe
- Drei Schlüssel inklusive
- ABUS Global Protection Standard (GPS) 6

Einsatz und Anwendung

- Für Haus-Eingangstüren oder Wohnungs-Abschlusstüren
- Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Panzerriegeln, Tür-Zusatzschlössern und Vorhängeschlössern, z.B. 85, 86TI und 83

Doppelzylinder C73

Seite 2 von 2

- Zylinder ab 60mm erfüllen die Anforderungen entsprechend der DIN EN 1303:2015-08 Anhang A, Klasse B und sind somit für den Einsatz in Feuerschutz-/Rauchschutztüren geeignet.

Varianten

- Färbung: vernickelt (N)
- Doppelzylinder in einem umfangreichen Längensortiment verfügbar
- in Einzelschachtel
- Servicezylinder lieferbar

Technische Daten - Doppelzylinder C73

Anbohrschutz	Nein
Feuerschutz	Ja
Färbung	vernickelt
Gewicht	211 g
Not- und Gefahrenfunktion	Ja
Wendeschlüssel	Nein
Zylinderart	Doppelzylinder
inkl. Sicherungskarte	Nein
EAN	4003318025631
Sicherheitslevel	6

Technische Zeichnung

