

ABUS Kompletts-Set mit NVR und 2 PoE Mini-Dome-Kameras

Art.-Nr. TVVR36422D

Seite 1 von 6



Effizient überwachen, Zeit und Geld sparen
Für Betrieb, Ladengeschäft oder Zuhause: Alles in einem Set.

Mit diesem All-in-One-Set sparen Sie Zeit und Geld. Für Sie entfällt der Aufwand, alles separat zu beschaffen, denn das Set enthält mit zwei Überwachungskameras, einem Netzwerkvideorekorder (NVR) und allem Zubehör alle Teile für eine kompakte und professionelle Überwachungsanlage. Die Festplatte, Netzkabel und eine Computermaus gibt es praktisch geschenkt dazu. Und es wird noch günstiger, weil Sie für die Kameras keine separate Stromversorgung organisieren müssen - pro Kamera genügt ein Kabel zum NVR - schon fließen Daten und Strom (Power over Ethernet, PoE).

Der Rekorder lässt sich im Serverschrank platzieren, oder einfach neben dem Monitor, von dem aus er bedient wird. Jetzt noch die Benutzeroberfläche aufrufen (auch per PC/Browser möglich) und schon nach kurzer Zeit ist das erste Livebild der Kameras zu sehen.

Bei Zugriff vor Ort sowie aus der Ferne übers Internet: Individuelle Einstellungen lassen sich jederzeit vornehmen. Clevere Modi helfen bei der schnellen, effizienten Suche von Aufnahmen und Szenen. Die starke Datenkompression sorgt für eine effiziente Speichernutzung. So lässt sich, bedarfsgerecht und je nach Konfiguration, wochen- oder monatelang aufnehmen - bspw. durch manuelles Auslösen oder Bewegungserkennung. Die Nachtsicht reicht bis zu 30 Meter.

Per ABUS Link Station-App erhalten Nutzer bei z. B. Bewegungsalarm eine Push-Nachricht. Die Pro-Version der App bietet den unbegrenzten mobilen Zugriff. Mit der Lite-Version gratis: bis zu 60 Minuten/Monat Daten-Stream (Liveansicht/Wiedergabe).

Technologien

- All-in-One-Set aus zwei PoE-Überwachungskameras für den Innen-/Außenbereich, Netzwerkvideorekorder (NVR) inkl. 1-TB-Festplatte/HDD (bis zu 10 TB möglich), USB-Funkmaus inkl. Batterien, zwei 18-m-Netzkabel etc.
- Kostengünstig per Power over Ethernet (PoE) über den NVR die Kameras mit Spannung versorgen und mit dem gleichen Kabel zuverlässig Videodaten übertragen
- Schlanke Inbetriebnahme in wenigen Minuten per kostenfreier ABUS IP-Installer-Software; Konfiguration direkt mit Monitor und Maus oder per PC sowie etablierter Benutzeroberfläche (Zeitpläne, Privatzonen etc.)

ABUS Komplet-Set mit NVR und 2 PoE Mini-Dome-Kameras

Art.-Nr. TVVR36422D

Seite 2 von 6

- NVR mit leisem Betrieb (ohne Lüfter); unterstützt die gleichzeitige Darstellung von 4 Livestreams auf einem Monitor (Multi-View); schnelles Finden gesuchter Szenen durch übersichtliche Wiedergabe-Ansicht
- Alarm nach Bedarf per Warnton am NVR, Bildschirmanzeige (On-Screen-Display/OSD-Signal), E-Mail und/oder Push-Nachricht auf die App
- Einfacher mobiler Zugriff auf Livestream und Aufzeichnungen mit Smartphone/Tablet via ABUS Link Station-App
- Praktisches Verwalten mehrerer Rekorder an einem zentralen PC per kostenfreier Central Monitoring Station-Software (ABUS CMS); bis zu 256 Rekorder und 1.024 Kameras, bei Bedarf im Technologie-Mix (IP, Analog HD)
- Jederzeit erweiterbar auf insg. 4 IP-Kameras mit 4K-Auflösung

Technische Daten - ABUS Komplet-Set mit NVR und 2 PoE Mini-Dome-Kameras

Akkutyp	CR1220
Artikelgewicht	3.33 kg
Artikelprogramm	Performance
Batterie - Menge	1
Gerätebauform	Dome
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Max. Anzahl der Videoeingänge	4
Neu	Nein
Produktgruppe	Video-Sets
Speichermedium	Festplatte
WEEE-Gruppe	09
Übertragungsweg	TCP/IP

Technische Daten - 2MPx IP PoE Mini Dome-Kamera

Abmessungen	(LxBxH) 111x111x85 mm
Alarmierung	E-Mail, NAS, FTP
Anschlüsse	1 x RJ45, 1 x DC
Anzahl Benutzer	32
Anzahl IR LEDs	3
Anzahl Streams	2
Artikelgewicht	0.5 kg
Artikelprogramm	Performance
Auflösung	2 MP
Auflösungsmodi	Stream 1: 1920 x 1080 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 360 @ 25 fps
Bewegungserkennung	Raster 22x18 oder max. 8 Zonen
Bildaufnehmer	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Bildelemente (effektiv)	1920(H) x 1080(V) px

ABUS Komplet-Set mit NVR und 2 PoE Mini-Dome-Kameras

Art.-Nr. TVVR36422D

Seite 3 von 6

Technische Daten - 2MPx IP PoE Mini Dome-Kamera

Bilddoptimierung	3D DNR
Bildrate	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25 fps
Blende bei Mindestbeleuchtung (Farbe)	F1.6
Breite	111 mm
Brennweite	2,8 mm
Bruttogewicht	0.65 kg
Digitaler Zoom	Ja
Durchmesser	111 mm
Einsatzgebiet	universal
Electronic-Shutter	1/3 - 1/100000 s
Facettenfarbe	weiß
Funk vernetzt	Nein
Funktionen	Intrusion Detection, Tripwire
Gegenlichtkompensation	WDR, BLC, HLC
Gehäusematerial	Kunststoff / Metall
Gerätebauform	Dome
Horizontaler Blickwinkel	111 °
Höhe	85 mm
ICR Tag-/Nachtfunktion	Ja
IR-LEDs	Ja
IR-Reichweite (bis zu)	30 m
Kameratyp	Mini Dome
Kompatibel zu ABUS Link Station	Ja
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx Pro	Nein
Leistungsaufnahme	6.5 W
Länge	111 mm
Max. Auflösung @ Bildrate	1920 x 1080 @ 25 fps
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	95 %
Min. Betriebstemperatur	-25 °C
Mindestbeleuchtung (Farbe)	0.005 lx
Mindestbeleuchtung (IR)	0 lx
Mit Videobewegungsmelder	Ja
Montageart	Wand/Decke
Netzwerk-Bandbreite Video	32 kBit/s - 8 MBit/s

ABUS Komplet-Set mit NVR und 2 PoE Mini-Dome-Kameras

Art.-Nr. TVVR36422D

Seite 4 von 6

Technische Daten - 2MPx IP PoE Mini Dome-Kamera

Netzwerkanschluss LAN	RJ45 10M/100M self-adaptive
Netzwerkamera Protokolle	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ABUS Server, P2P, QoS, 802.1X
Neu	Nein
Objektiv	Festbrennweite
Optischer Zoom	Nein
PoE Standard	802.3af
Privatzonen	4
Produktgruppe	Kamera
Produktsicherheitsupdates mindestens bis	2026-05-01
Rauschunterdrückung	3D DNR
Sabotageüberwachung	Abdeckschutz (Cover Detection)
Schutzart IK	10
Schutzart IP	IP67
Spannungsversorgung DC	12 (+/-25 %) V
Speichermedium	Optionale microSD-Karte (max. 256 GB)
Sprache Anleitung	DE, UK, FR, NL, DK, IT, ES, PL
Sprache OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Sprache Verpackung	DE, UK
Stromaufnahme	420 mA
Tag-/Nachtumschaltung	ICR/Farbe/S/W
Unterstützte Browser	IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge
Verschlüsselung	HTTPS, TLS 1.1/1.2/1.3
Vertikaler Blickwinkel	59 °
Videokomprimierung	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG
Videosystem	Netzwerk
WEEE-Gruppe	09
Weißabgleich	AWB, Manuell
EAN	4043158200423

Technische Daten - ABUS 4-Kanal-PoE-Netzwerkvideorekorder

Abmessungen	(B x L x H) 315 x 240 x 48 mm
Akkutyp	CR1220
Alarmierung	Akustisches Warnsignal, OSD Signal, Email
Artikelgewicht	2.01 kg
Artikelprogramm	Performance
Audioausgang	1x Cinch (Line, 1KΩ)
Audioeingang	1x Cinch (2.0Vp-p, 1KΩ)
Auflösung Aufnahme @ Bildrate pro Kamera	8MPx / 6MPx / 5 MPx / 4 MPx / 3 MPx / 2MPx / UXGA / 1MPx / VGA / 4CIF / DCIF / 2QIF / CIF / QCIF @ 25/30fps

ABUS Komplet-Set mit NVR und 2 PoE Mini-Dome-Kameras

Art.-Nr. TVVR36422D

Seite 5 von 6

Technische Daten - ABUS 4-Kanal-PoE-Netzwerkvideorekorder

Auflösung HDMI Ausgang	4K (3840 × 2160) / 30Hz, 1920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz; HDMI/VGA gleichzeitiger Ausgang
Auflösung VGA Ausgang	1920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz; HDMI/VGA gleichzeitiger Ausgang
Aufnahmemodi	Manuell, Zeitplan, Bewegungserkennung, VCA
Batterie - Menge	1
Breite	315 mm
Bruttogewicht	2.8 kg
Gehäuse	1U Chassis
Gehäusematerial	Metall, Kunststoff
Gerätebauform	sonstige
Höhe	48 mm
Kompatibel zu ABUS Link Station	Ja
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Leistung	65 W
Leistungsaufnahme	65 W
Leistungsaufnahme exkl. Festplatte	10
Leistungsfähigkeit Dekodierung (Lokale Liveansicht & Wiedergabe)	4x 2MPx, 1x 4MPx, 1x 8MPx
Max. Anzahl der Videoeingänge	4
Max. Auflösung @ Bildrate	8MPx @ 25/30fps
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Mit Videobewegungsmelder	Ja
Netzwerk Throughput gesamt (Input/Output)	(40 / 80) Mbit/s
Netzwerk-Protokolle	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP™, HTTPS
Netzwerkanschluss	1x RJ-45 10/100/1000 Mbit/s self-adaptive Ethernet Anschluss
Neu	Nein
PoE Anschlüsse	4x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet Anschlüsse
PoE Leistung	50 W
PoE Standard	802.3 at (PoE+)

ABUS Komplet-Set mit NVR und 2 PoE Mini-Dome-Kameras

Art.-Nr. TVVR36422D

Seite 6 von 6

Technische Daten - ABUS 4-Kanal-PoE-Netzwerkvideorekorder

Produktgruppe	Video
Produktsicherheitsupdates mindestens bis	2026-05-01
Software	ABUS Link Station App (iOS & Android) / IP Installer
Spannungsversorgung DC	48 V
Speichermedium	1x Sata Anschluss (3,5" HDD, max. 10 TB) / NAS
Sprache OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE
Synchrone Wiedergabe	4
Tiefe	240 mm
USB Anschluss	2x USB 2.0
Unterstützte Browser	IE11, MS Edge, Chrome (Plugin)
Video Content Analyse (VCA)	Bei Kameraunterstützung: Tripwire Detection, Intrusion Detection
Videokanäle IP	4
Videokomprimierung	H.265 / H.265 Plus / H.264 / H.264 Plus / MPEG4
WEEE-Gruppe	09
EAN	4043158197457