

Blindzylinder BlindFlex M

Seite 1 von 2



EIN ZYLINDER FÜR VIELE TÜRSTÄRKEN

Der Blindzylinder BlindFlex lässt sich einfach auf die benötigte Türstärke einstellen. Das macht den Zylinder so flexibel und einfach zu montieren.

Es gibt einige Türen, die nicht abgeschlossen werden dürfen, damit zum Beispiel im Notfall eine Flucht nach draußen möglich ist. Das können Feuerschutz-, Brandschutz- und Rauchschutztüren sowie verschiedene Verbindungs- und Fluchttüren sein. Der Blindzylinder BlindFlex kommt bei genau solchen Türen zum Einsatz. Er verfügt über kein Schließsystem und ist damit nicht abschließbar. Zusätzlich sorgt er dafür, dass die Tür besser abgedichtet ist, sodass das Eindringen von Sauerstoff oder das Ausdringen von Rauch erschwert wird.

Je nachdem wie stark die Tür ist, können Sie zwischen der Größe M und L unterscheiden. Bei beiden Varianten ist die Länge variabel. Da der BlindFlex über einen einfachen Steckmechanismus verfügt, ist er schnell und ohne Werkzeug oder Schrauben montiert. So ist Ihre Tür im Handumdrehen abgesichert.

Technologien

- Flexibler Blindzylinder für unterschiedliche Türstärken
- Schnelle Montage ohne Werkzeug und Schraube
- Zink-Druckguss mit vernickelter, kratzfester Oberfläche

Einsatz und Anwendung

- Für Türen mit PZ-Lochung, die nicht verriegelt werden sollen/dürfen
- Zylinder erfüllen die Anforderungen entsprechend der DIN EN 1303:2015-08 Anhang A und sind somit für den

Blindzylinder BlindFlex M

Einsatz in Feuerschutz-/Rauchschutztüren geeignet.

- Für unterschiedliche Türstärken geeignet (Größe M = 50 - 76 mm, Größe L = 77 - 132 mm)

Varianten

- Material: Zink-Druckguss
- Färbung: Nickel
- In Einzelschachtel und Blister

Technische Daten - Blindzylinder BlindFlex M

Färbung	vernickelt
Gewicht	96 g
Zylinderart	Blindzylinder
EAN	4003318915178