

ES PZ mW/T30 für Haustüren (Ö-Norm B 5350)

Seite 1 von 2



Technologien

- Geprüft nach ÖNORM EN 12209
- Gebrauchsklasse 3
- Maße nach ÖNORM B 5350
- Feuerhemmend gemäß ÖNORM B 3858
- Mit Klemmnuss und Umstellfalle

Einsatz und Anwendung

- Für Haus- und Eingangstüren empfohlen
- Besonderer Schutz durch extrem starke Ausführung
- Geeignet für DIN linke und DIN rechte Türen

Varianten

- Niro-Look

Technische Daten - ES PZ mW/T30 für Haustüren (Ö-Norm B 5350)

Dornmaß	50 mm
Entfernungsmaß	88 mm
Färbung	silber
Höhe des Schlosskastens	175 mm
Norm	Ö-Norm B 5350
Schlosssteuerung	Türzylinder
Stulpbreite	20 mm
Stulpform	eckig
Stulplänge	300 mm

ES PZ mW/T30 für Haustüren (Ö-Norm B 5350)

Seite 2 von 2

Technische Daten - ES PZ mW/T30 für Haustüren (Ö-Norm B 5350)

Tiefe des Schlosskastens	80 mm
Türart	Haustür
Öffnungsrichtung	links/rechts
EAN	9120048080060
Sicherheitslevel	9

Technische Zeichnung

