

SB 815 R ZS in F1: Aluminium Natur (beidseitig Drücker)

Seite 1 von 1



Technologien

- Einbruchhemmender Schutzbeschlag mit 90 Minuten Feuerwiderstandsdauer - Widerstandsklasse WB 2
- ÖNORM B 3859 geprüft (Feuerwiderstand); ÖNORM B 5351 geprüft (Einbruchshemmung); DIN EN 1906 und DIN EN 1634 geprüft
- Hohe Gesamtstabilität durch Schichtbauweise; mehrere Stahlplatten (Gesamtstärke: 13,5 mm) sorgen für hohen Schutz
- Hohe Schlagfestigkeit: Extra lange Stahlnocken plus vergütete Spezialschrauben (3 x M6)
- Hoher Abreißschutz durch Stahleinlage im Innenschild
- Integrierter Ziehschutz und frei rotierende Spezial-Stahlscheibe
- Griffplatte umstellbar für DIN-linke und DIN-rechte Türen
- Abstand: 88 mm, Vierkantstift: 8,5 mm (Maße laut ÖNORM B5340)

Einsatz und Anwendung

- Für Haustüren und Wohnungsabschlusstüren
- Geeignet für Stumpf- und Falztüren
- DIN-rechts und DIN-links verwendbar
- KN/DR: Griffplatte außen/Drücker innen, DR/DR: Drücker außen/Drücker innen
- Für Türstärken von 37 - 72 mm geeignet

Technische Daten - SB 815 R ZS in F1: Aluminium Natur (beidseitig Drücker)

Färbung	F1: Aluminium Natur
EAN	9120048080312