

ES WC für WC-Türen (Ö-Norm B 5350)

Seite 1 von 2



Technologien

- Maße nach ÖNORM B 5350
- Riegel und Falle aus Metall
- Riegelausschub 21 mm, zweitourige Betätigung (Version BB/ NB, und PZ)
- Riegelausschub 10,5 mm, eintourige Betätigung (Version Bad/ WC)
- Umstellfalle

Einsatz und Anwendung

- Geeignet für DIN rechte und DIN linke Türen
- Beim Zuziehen der Tür wird ausschließlich die Falle betätigt
- Durch Betätigen des Türzylinders wird der Riegel aktiviert

Varianten

- EURO-Profilzylinder-Varianten mit und ohne Wechsel
- Ausführung für EURO-Profilzylinder, Buntbart (mit einem Schlüssel)/ Nutbart (mit zwei Schlüssel) und Bad/ WC
- Oberfläche blau verzinkt

Technische Daten - ES WC für WC-Türen (Ö-Norm B 5350)

Dornmaß	50 mm
Entfernungsmaß	90 mm
Färbung	silber
Höhe des Schlosskastens	175 mm
Norm	Ö-Norm B 5350
Schlosssteuerung	frei-besetzt WC
Stulpbreite	18 mm

ES WC für WC-Türen (Ö-Norm B 5350)

Seite 2 von 2

Technische Daten - ES WC für WC-Türen (Ö-Norm B 5350)

Stulpform	rund
Stulplänge	250 mm
Tiefe des Schlosskastens	80 mm
Türart	WC-Tür
Öffnungsrichtung	links/rechts
EAN	9120048080039
Sicherheitslevel	4

Technische Zeichnung

