

Secoris Funk-Bewegungsmelder PIR MW

Art.-Nr. FUBW60120

Seite 1 von 2



Technische Daten - Secoris Funk-Bewegungsmelder PIR MW

Abdecküberwachung	Nein
Abmessungen	55x115x55 (BxHxT) mm
Absicherungsart	Einbruchschutz
Akku	Nein
Akkutyp	1,5V AA
Artikelgewicht	0.17 kg
Batterie - Menge	3
Batterie - festverbaut	Nein
Batterie - max. Batterielebensdauer	5 Jahr(e)
Breite	55 mm
Bruttogewicht	0.194 kg
Detektionsverfahren	Wärmeerkennung, Mikrowelle
Durchmesser	55 mm
EN	Grad 2
Einsatzbereiche	Innenraum
Erfassungsbereich Melder (m)	10 m
Facettenfarbe	weiß
Frequenzband	24 GHz
Funkfrequenz	868.09 MHz
Funkfrequenz 2	868.23 MHz
Funkfrequenz 3	868.37 MHz
Funkfrequenz 4	868.51 MHz
Funkfrequenz 5	868,6625 MHz

Secoris Funk-Bewegungsmelder PIR MW

Art.-Nr. FUBW60120

Seite 2 von 2

Technische Daten - Secoris Funk-Bewegungsmelder PIR MW

Funkleistung	10 mW
Gehäusematerial	ABS
Horizontaler Blickwinkel	85 °
Höhe	115 mm
Kompatibel zu	Secvest, Secoris
Länge	55 mm
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	95 %
Max. Reichweite Senden (Freifeld)	700 m
Max. Reichweite Senden (Gebäude)	30 m
Mechanischer Schutz	Nein
Meldeart	Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Modulation	FM
Montageart	Aufbau
Montageort	Wand
Neu	Nein
PIR-Blickwinkel horizontal	85 °
Produktgruppe	Melder
Sabotageüberwachung	Ja
Sensortyp	PIR, Mikrowelle
Sicherheitsgrad	2
Spannungsversorgung DC	4,5 V
Spannungsüberwachung	Ja
Sprache Anleitung	DE, EN; FR; NL; DK; IT
Sprache Verpackung	DE, EN; FR; NL; DK; IT
Stromaufnahme Standby	0.02 mA
Technik	Elektronik
Tiefe	55 mm
Tierimmun	< 25 kg
Umweltklasse	II
VdS Klasse	ohne
WEEE-Gruppe	09
Zertifizierungen	EN 50131 Grad 2