

ABUS Komplet-Set mit 4 analogen Mini-Dome-Kameras + Rekorder

Art.-Nr. TVVR33843D

Seite 1 von 4



Technische Daten - ABUS Komplet-Set mit 4 analogen Mini-Dome-Kameras + Rekorder

Akkutyp	CR1220
Anwendungszweck	Allgemeine Überwachung
Artikelgewicht	5.55 kg
Artikelprogramm	Performance
Auflösung	5 MP
Batterie - Menge	1
Kompatibel zu Secoris	Nein
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Max. Anzahl der Videoeingänge	8
Neu	Ja
PSTI Konformität erforderlich	Ja
PSTI Konformität gegeben	Ja
Produktgruppe	Video-Sets
Produktsicherheitsupdates mindestens bis	2027-06-30
Speichermedium	Festplatte
WEEE-Gruppe	09
Übertragungsweg	sonstige

Technische Daten - ABUS 5 Megapixel Mini Dome FlexNiteView Analog-Kamera

Abmessungen	(LxBxH) 80x85 mm
Anwendungszweck	Allgemeine Überwachung
Artikelgewicht	0.31 kg
Artikelprogramm	Performance
Auflösung	5 MP
Auflösungsmodi	TVI: 5 MPx @ 20 fps, 4 MPx @ 25 fps, 1080p @ 25 fps
Bildaufnehmer	CMOS

ABUS Komplet-Set mit 4 analogen Mini-Dome-Kameras + Rekorder

Art.-Nr. TVVR33843D

Seite 2 von 4

Technische Daten - ABUS 5 Megapixel Mini Dome FlexNiteView Analog-Kamera

Bilddoptimierung	BLC / HLC / DWDR
Blende	F2.0
Brennweite	2,8 mm
Bruttogewicht	0.82 kg
Gehäusematerial	Aluminium Druckguss
Gerätebauform	Dome
Horizontaler Blickwinkel	105 °
IR-LEDs	Ja
IR-Reichweite (bis zu)	30 m
Leistungsaufnahme	3.3 W
Max. Auflösung @ Bildrate	TVI / AHD / CVI: 2960 x 1665 @ 20 fps, CVBS: PAL
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Mikrofon	Ja
Min. Betriebstemperatur	-40 °C
Mindestbeleuchtung (Farbe)	0.01 lx
Mindestbeleuchtung (IR)	0 lx
Neu	Ja
Produktgruppe	Video
Schutzart IP	67
Spannungsversorgung DC	12 (+/-25 %) V
Sprache OSD	EN
Tag-/Nachtumschaltung	ICR/Farbe/S/W
Vertikaler Blickwinkel	67 °
Videoausgang	1 x BNC
WEEE-Gruppe	09
Weißlicht LEDs	1 St.
EAN	4003318867132

Technische Daten - ABUS 8-Kanal-Analog/IP-Videorekorder

Abmessungen	(B x L x H) 315 x 240 x 48 mm
Alarmierung	Akustisches Warnsignal, OSD Signal, Email, App Push
Artikelgewicht	2.05 kg
Artikelprogramm	Performance
Audioausgang	1x Cinch (Line, 1KΩ)
Audioeingang	1x Cinch (2.0Vp-p, 1KΩ)
Auflösung Aufnahme @ Bildrate pro Kamera	8 MPx @ 8 fps, 5 MPx @ 12 fps, 4 MPx @ 15 fps, 8 MPx Lite @ 15 fps, 3 MPx @ 18 fps ~ 1080p/720p/4CIF/VGA/CIF @ 25/30fps
Auflösung HDMI Ausgang	1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Auflösung VGA Ausgang	1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz

ABUS Komplet-Set mit 4 analogen Mini-Dome-Kameras + Rekorder

Art.-Nr. TVVR33843D

Seite 3 von 4

Technische Daten - ABUS 8-Kanal-Analog/IP-Videorekorder

Aufnahmemodi	Manuell, Zeitplan, Bewegungserkennung, Alarm, VCA
Batterie - GRS-Typ	CR1220
Batterie - Menge	1
Breite	315 mm
Bruttogewicht	2.9 kg
Gehäuse	1U Chassis
Gehäusematerial	Metall, Kunststoff
Höhe	48 mm
Kompatibel zu ABUS Link Station	Ja
Kompatibel zu Secoris	Nein
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Leistung	20 W
Leistungsaufnahme exkl. Festplatte	10
Länge	240 mm
Max. Auflösung @ Bildrate	TVI/CVI: 8 MPx (3840 x 2160) @ 15 fps ~ 720p @ 25/30fps, AHD: 5 MPx (2592 x 1944) @ 20 fps ~ 720p @ 25/30fps, FBAS: PAL/NTSC
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Netzwerk Throughput gesamt (Input/Output)	96 MBit/s (32 MBits/64 MBits)
Netzwerk-Protokolle	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SMTP, RTSP, NFS, UPnP™, HTTPS, ABUS Server
Netzwerkanschluss	1x RJ-45 10/100/1000 Mbit/s self-adaptive Ethernet Schnittstelle
Neu	Ja
PSTI Konformität erforderlich	Ja
PSTI Konformität gegeben	Ja
Produktgruppe	Video
Produktsicherheitsupdates mindestens bis	2026-12-31
Software	ABUS Link Station App (iOS & Android) / IP Installer
Spannungsversorgung DC	12 V
Speichermedium	1x SATA Anschluss (3,5" HDD, max. 10 TB) / NAS
Sprache OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE
Synchrone Wiedergabe	4
USB Anschluss	2x USB 2.0

ABUS Komplet-Set mit 4 analogen Mini-Dome-Kameras + Rekorder

Art.-Nr. TVVR33843D

Seite 4 von 4

Technische Daten - ABUS 8-Kanal-Analog/IP-Videorekorder

Unterstützte IP Kameras	ABUS IP Kameras bis 8 Mpx
Unterstützte Browser	Chrome, Edge, IE11 (Plugin)
Video Content Analyse (VCA)	Über NVR: 4 Kanal (TVI) Bew.-erk. (Person/Fahrzeug) oder 4 Kanal VCA (Intr. Det., Tripwire mit Person/Fahrzeug), Gesichtsuche
Videoeingang	4x BNC (1.0Vs-s, 75Ω)
Videokanäle Gesamt	8
Videokanäle HD-TVI	4
Videokanäle IP	8
Videokomprimierung	H.264 / H.264 Plus / H.265 / H.265 Plus
WEEE-Gruppe	09
EAN	4003318612756