

ABUS Komplet-Set mit 2 analogen Mini-Dome-Kameras + Rekorder

Art.-Nr. TVVR33623D

Seite 1 von 5



Komplet-Set inkl. smarter Bildanalyse

Videoüberwachung nach Bedarf für Betrieb, Ladengeschäft oder Zuhause, inkl. intelligenter Bewegungserkennung (Personen/Fahrzeuge) und flexibler Nachtsicht in s/w oder Farbe.

Mit diesem All-in-One-Set sparen Sie Zeit und Geld. Für Sie entfällt der Aufwand, alles separat zu beschaffen, denn das Set enthält mit zwei Überwachungskameras, einem Hybrid-Videorekorder und allem Zubehör alle Teile zum Upgrade oder Aufbau einer professionellen Überwachungsanlage. Die Festplatte, die Verkabelung und eine Computermouse gibt es praktisch geschenkt dazu. Und es wird noch günstiger, weil Sie für die analogen Kameras keine separate Stromversorgung organisieren müssen - pro Kamera genügt ein Kombikabel zum Rekorder - schon fließen Daten und Strom.

Das Set lässt sich unabhängig vom Firmen- bzw. Heimnetzwerk betreiben, was eine große Ausfallsicherheit bietet. Falls Sie von unterwegs zugreifen wollen: Das Einbinden in Ihr Netzwerk benötigt nur wenige Schritte. Individuelle Einstellungen lassen sich dann ebenfalls aus der Ferne vornehmen. Clevere Modi helfen bei der schnellen, effizienten Suche von Aufnahmen und Szenen. Die starke Datenkompression sorgt für eine effiziente Speichernutzung. So lässt sich, bedarfsgerecht und je nach Konfiguration, wochen- oder monatelang aufnehmen - bspw. durch manuelles Auslösen oder Bewegungserkennung. Die Mini-Dome-Kameras eignen sich durch ihre Bauform ideal für die dezente Überwachung von der Decke aus. Gegenlicht-Situationen (draußen bei Sonnenschein, generell in Eingangsbereichen) meistern die Kameras souverän und sogar bei äußerst wenig Licht erhalten Sie noch ein scharfes Farbbild. Die Nachtsicht reicht bis zu 30 Meter.

Per ABUS Link Station-App erhalten Nutzer bei z. B. Bewegungsalarm eine Push-Nachricht. Die Pro-Version der App bietet den unbegrenzten mobilen Zugriff. Mit der Lite-Version gratis: bis zu 60 Minuten/Monat Daten-Stream (Liveansicht/Wiedergabe).

Technologien

- All-in-One-Set aus zwei analogen Überwachungskameras für den Innen-/Außenbereich, Hybrid-Videorekorder inkl. smarter Bildanalyse, 1-TB-Festplatte/HDD (bis zu 10 TB möglich), USB-Funkmaus inkl. Batterien, zwei 30-m-Kombikabel etc.
- Installation in wenigen Schritten; Inbetriebnahme direkt per Monitor oder per PC/Browser und kostenfreier ABUS IP-Installer-Software; Konfiguration mit etablierter Benutzeroberfläche (Bewegungserkennung Mensch/Fahrzeug,

ABUS Komplet-Set mit 2 analogen Mini-Dome-Kameras + Rekorder

Art.-Nr. TVVR33623D

Seite 2 von 5

Zeitpläne etc.)

- Mini-Dome-Kameras mit Low-Light-Funktion (bis 0,01 Lux), Weißlicht- & IR-LEDs für Nachtsicht bis zu 30 Meter (je nach Einsatzort), Wind-&-Wetter-geeignet (Schutzart IP67), Full HD-Auflösung (2 Megapixel, 1080p) und 101-Grad-Blickwinkel
- Rekorder mit leisem Betrieb (ohne Lüfter); unterstützt die gleichzeitige Darstellung mehrerer Livestreams auf einem Monitor (Multi-View); schnelles Finden gesuchter Szenen durch übersichtliche Wiedergabe-Ansicht
- Alarm nach Bedarf per Warnton am Rekorder, Bildschirmanzeige (On-Screen-Display/OSD-Signal), E-Mail und/oder Push-Nachricht auf die App
- Einfacher mobiler Zugriff auf Livestream und Aufzeichnungen mit Smartphone/Tablet via ABUS Link Station-App
- Kostenfreie Central Monitoring Station-Software (ABUS CMS) zum praktischen Verwalten mehrerer Rekorder an einem zentralen PC; bis zu 256 Rekorder und 1.024 Kameras, bei Bedarf im Technologie-Mix (IP, Analog HD)
- Jederzeit erweiterbar auf insg. 4 Analog HD-Kameras und 2 IP-Kameras (bis zu 5 MP); bei Bedarf sind alle 6 Kanäle mit IP-Kameras nutzbar; ideal auch zum Nachrüsten/Ergänzen älterer Systeme (unterstützt TVI, AHD, CVI und FBAS/CVBS)

Technische Daten - ABUS Komplet-Set mit 2 analogen Mini-Dome-Kameras + Rekorder

Akkutyp	CR1220
Artikelgewicht	3.81 kg
Artikelprogramm	Performance
Auflösung	5 MP
Batterie - Menge	1
Kompatibel zu Secoris	Nein
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Neu	Ja
PSTI Konformität erforderlich	Ja
PSTI Konformität gegeben	Ja
Produktgruppe	Video-Sets
Produktsicherheitsupdates mindestens bis	2027-06-30
WEEE-Gruppe	09

Technische Daten - ABUS 2 Megapixel Mini Dome FlexNiteView Analog-Kamera

Abmessungen	(LxBxH) 80x85 mm
Anwendungszweck	Allgemeine Überwachung
Artikelgewicht	0.31 kg
Artikelprogramm	Performance
Auflösung	2 MP
Auflösungsmodi	1920 x 1080 @ 25 fps

ABUS Komplet-Set mit 2 analogen Mini-Dome-Kameras + Rekorder

Art.-Nr. TVVR33623D

Seite 3 von 5

Technische Daten - ABUS 2 Megapixel Mini Dome FlexNiteView Analog-Kamera

Bildaufnehmer	CMOS
Bildoptimierung	BLC / HLC / DWDR
Blende	F1.6
Brennweite	2,8 mm
Bruttogewicht	0.82 kg
Durchmesser	80 mm
Einsatzgebiet	universal
Facettenfarbe	sonstige
Gehäusematerial	Aluminium Druckguss
Gerätebauform	Dome
Horizontaler Blickwinkel	101 °
Höhe	85 mm
IR-LEDs	Ja
IR-Reichweite (bis zu)	30 m
Leistungsaufnahme	3.3 W
Max. Auflösung @ Bildrate	TVI / AHD / CVI: 1920 x 1080 @ 25 fps, CVBS: PAL
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Mikrofon	Ja
Min. Betriebstemperatur	-40 °C
Mindestbeleuchtung (Farbe)	0.01 lx
Mindestbeleuchtung (IR)	0 lx
Montageart	Wand/Decke
Neu	Ja
Produktgruppe	Video
Schutzart IP	IP67
Spannungsversorgung DC	12 (+/-25 %) V
Sprache OSD	EN
Tag-/Nachtumschaltung	ICR/Farbe/S/W
Vertikaler Blickwinkel	56 °
Videoausgang	1 x BNC
WEEE-Gruppe	09
Weißlicht LEDs	1 St.
EAN	4003318867125

ABUS Komplet-Set mit 2 analogen Mini-Dome-Kameras + Rekorder

Art.-Nr. TVVR33623D

Seite 4 von 5

Technische Daten - ABUS 6-Kanal-Analog/IP-Videorekorder

Abmessungen	(B x L x H) 315 x 240 x 48 mm
Alarmierung	Akustisches Warnsignal, OSD Signal, Email, App Push
Artikelgewicht	2.06 kg
Artikelprogramm	Performance
Audioausgang	1x Cinch (Line, 1KΩ)
Audioeingang	1x Cinch (2.0Vp-p, 1KΩ)
Auflösung Aufnahme @ Bildrate pro Kamera	5 MPx @ 20 fps ~ 720p @ 25/30fps
Auflösung HDMI Ausgang	1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Auflösung VGA Ausgang	1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Aufnahmemodi	Manuell, Zeitplan, Bewegungserkennung, Alarm, VCA
Batterie - GRS-Typ	CR1220
Batterie - Menge	1
Breite	315 mm
Bruttogewicht	2.9 kg
Gehäuse	1U Chassis
Gehäusematerial	Metall, Kunststoff
Höhe	48 mm
Kompatibel zu ABUS Link Station	Ja
Kompatibel zu Secoris	Nein
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Leistung	18 W
Leistungsaufnahme exkl. Festplatte	8
Länge	240 mm
Max. Auflösung @ Bildrate	TVI: 5 MPx (2960 x 1665) @ 20 fps ~ 720p @ 25/30fps, AHD/CVI: 5 MPx (2592 x 1944) @ 20 fps ~ 720p @ 25/30fps, FBAS: PAL/NTSC
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Netzwerk Throughput gesamt (Input/Output)	72 MBit/s (24 MBits/48 MBits)
Netzwerk-Protokolle	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SMTP, RTSP, NFS, UPnP™, HTTPS, ABUS Server
Netzwerkanschluss	1x RJ-45 10/100/1000 Mbit/s self-adaptive Ethernet Schnittstelle
Neu	Ja
PSTI Konformität erforderlich	Ja

ABUS Komplet-Set mit 2 analogen Mini-Dome-Kameras + Rekorder

Art.-Nr. TVVR33623D

Seite 5 von 5

Technische Daten - ABUS 6-Kanal-Analog/IP-Videorekorder

PSTI Konformität gegeben	Ja
Produktgruppe	Video
Produktsicherheitsupdates mindestens bis	2026-12-31
Software	ABUS Link Station App (iOS & Android) / IP Installer
Spannungsversorgung DC	12 V
Speichermedium	1x SATA Anschluss (3,5" HDD, max. 10 TB) / NAS
Sprache OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE
Synchrone Wiedergabe	4
USB Anschluss	2x USB 2.0
Unterstützte IP Kameras	ABUS IP Kameras bis 8 Mpx
Unterstützte Browser	Chrome, Edge, IE11 (Plugin)
Video Content Analyse (VCA)	Über NVR: 4 Kanal (TVI) Bew.-erk. (Person/Fahrzeug) oder 2 Kanal VCA (Intr. Det., Tripwire mit Person/Fahrzeug), Gesichtsuche
Videoeingang	4x BNC (1.0Vs-s, 75Ω)
Videokanäle Gesamt	6
Videokanäle HD-TVI	4
Videokanäle IP	6
Videokomprimierung	H.264 / H.264 Plus / H.265 / H.265 Plus
WEEE-Gruppe	09
EAN	4003318612718