

ABUS Komplet-Set mit 2 PoE Mini Dome-Kameras + Rekorder

Art.-Nr. TVVR36423D

Seite 1 von 5



Technische Daten - ABUS Komplet-Set mit 2 PoE Mini Dome-Kameras + Rekorder

Akkutyp	CR1220
Artikelgewicht	3.33 kg
Artikelprogramm	Performance
Batterie - Menge	1
Gerätebauform	Dome
Kompatibel zu Secoris	Nein
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Max. Anzahl der Videoeingänge	4
Neu	Ja
Produktgruppe	Video-Sets
Speichermedium	Festplatte
WEEE-Gruppe	09
Übertragungsweg	TCP/IP

Technische Daten - ABUS 4-Kanal-PoE-IP/Netzwerkvideorekorder

Abmessungen	(B x L x H) 315 x 240 x 48 mm
Akkutyp	CR1220
Alarmierung	Akustisches Warnsignal, OSD Signal, Email, App Push
Artikelgewicht	2.15 kg
Artikelprogramm	Performance
Audioausgang	1x Cinch (Line, 1K Ω)
Audioeingang	1x Cinch (2.0Vp-p, 1K Ω)
Auflösung Aufnahme @ Bildrate pro Kamera	12 MPx ~ QCIF @ 25/30fps
Auflösung HDMI Ausgang	4K (3840 x 2160) / 30Hz, 2560 x 1440 / 60 Hz, 1920 x 1080p / 60Hz, 1600 x 1200 / 60Hz, 1280 x 1024 / 60Hz, 1280 x 720 / 60Hz; HDMI/VGA gleichzeitiger Ausgang
Auflösung VGA Ausgang	1920 x 1080p / 60Hz, 1280 x 1024 / 60Hz, 1280 x 720 / 60Hz; HDMI/VGA gleichzeitiger Ausgang

ABUS Komplet-Set mit 2 PoE Mini Dome-Kameras + Rekorder

Art.-Nr. TVVR36423D

Seite 2 von 5

Technische Daten - ABUS 4-Kanal-PoE-IP/Netzwerkvideorekorder

Aufnahmemodi	Manuell, Zeitplan, Bewegungserkennung, Alarm, VCA
Batterie - Menge	1
Breite	315 mm
Bruttogewicht	2.8 kg
Gehäuse	1U Chassis
Gehäusematerial	Metall, Kunststoff
Gerätebauform	Desktop
Höhe	48 mm
Kompatibel zu ABUS Link Station	Ja
Kompatibel zu Secoris	Nein
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Leistung	68 W
Leistungsaufnahme	68 W
Leistungsaufnahme exkl. Festplatte	58
Leistungsfähigkeit Dekodierung (Lokale Liveansicht & Wiedergabe)	VCA/KI im NVR aus: max. 32 MPx, VCA/KI über NVR: max. 24 MPx
Länge	240 mm
Max. Anzahl der Videoeingänge	4
Max. Auflösung @ Bildrate	8MPx @ 25/30fps
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Mit Videobewegungsmelder	Ja
Netzwerk Throughput gesamt (Input/Output)	(40 / 80) Mbit/s
Netzwerk-Protokolle	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP™, HTTPS, ABUS Server
Netzwerkanschluss	1x RJ-45 10/100/1000 Mbit/s self-adaptive Ethernet Schnittstelle
Neu	Ja
PSTI Konformität erforderlich	Ja
PSTI Konformität gegeben	Ja
PoE Anschlüsse	4
PoE Leistung	50 W
PoE Standard	802.3 at (PoE+)

ABUS Komplet-Set mit 2 PoE Mini Dome-Kameras + Rekorder

Art.-Nr. TVVR36423D

Seite 3 von 5

Technische Daten - ABUS 4-Kanal-PoE-IP/Netzwerkvideorekorder

Produktgruppe	Video
Produktsicherheitsupdates mindestens bis	2026-12-31
Software	ABUS Link Station App (iOS & Android) / IP Installer
Spannungsversorgung DC	48 V
Speichermedium	1x SATA Anschluss (3,5" HDD, max. 16 TB) / NAS
Sprache OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE
Synchrone Wiedergabe	4
Tiefe	240 mm
USB Anschluss	2x USB 2.0
Unterstützte IP Kameras	Chrome, Edge, IE11 (Plugin)
Video Content Analyse (VCA)	Über NVR: 4 Kanal Bew.-erk. (ABUS IP Kamera ab 2022, 4 MPx, Person/Fahrzeug) oder 1 Kanal VCA (4 MPx, Intr. Det., Tripwire, Region betreten, Region verlassen mit Person/Fahrzeug) oder 1 Kanal Gesichtsdetektion, 1 Kanal Gesichtvergleich
Videokanäle IP	4
Videokomprimierung	H.265 / H.265 Plus / H.264 / H.264 Plus
WEEE-Gruppe	09
EAN	4003318867095

Technische Daten - 2MPx IP PoE Mini Dome-Kamera

Abmessungen	(LxBxH) 111x111x85 mm
Alarmierung	E-Mail, NAS, FTP
Anschlüsse	1 x RJ45, 1 x DC
Anzahl Benutzer	32
Anzahl IR LEDs	3
Anzahl Streams	2
Artikelgewicht	0.5 kg
Artikelprogramm	Performance
Auflösung	2 MP
Auflösungsmodi	Stream 1: 1920 x 1080 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 360 @ 25 fps
Bewegungserkennung	Raster 22x18 oder max. 8 Zonen
Bildaufnehmer	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Bildelemente (effektiv)	1920(H) x 1080(V) px
Bildoptimierung	3D DNR
Bildrate	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25 fps
Blende bei Mindestbeleuchtung (Farbe)	F1.6
Breite	111 mm
Brennweite	2,8 mm
Bruttogewicht	0.65 kg

ABUS Komplet-Set mit 2 PoE Mini Dome-Kameras + Rekorder

Art.-Nr. TVVR36423D

Seite 4 von 5

Technische Daten - 2MPx IP PoE Mini Dome-Kamera

Digitaler Zoom	Ja
Durchmesser	111 mm
Einsatzgebiet	universal
Electronic-Shutter	1/3 - 1/100000 s
Facettenfarbe	weiß
Funk vernetzt	Nein
Funktionen	Intrusion Detection, Tripwire
Gegenlichtkompensation	WDR, BLC, HLC
Gehäusematerial	Kunststoff / Metall
Gerätebauform	Dome
Horizontaler Blickwinkel	111 °
Höhe	85 mm
ICR Tag-/Nachtfunktion	Ja
IR-LEDs	Ja
IR-Reichweite (bis zu)	30 m
Kameratyp	Mini Dome
Kompatibel zu ABUS Link Station	Ja
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx Pro	Nein
Leistungsaufnahme	6.5 W
Länge	111 mm
Max. Auflösung @ Bildrate	1920 x 1080 @ 25 fps
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	95 %
Min. Betriebstemperatur	-25 °C
Mindestbeleuchtung (Farbe)	0.005 lx
Mindestbeleuchtung (IR)	0 lx
Mit Videobewegungsmelder	Ja
Montageart	Wand/Decke
Netzwerk-Bandbreite Video	32 kBit/s - 8 MBit/s
Netzwerkanschluss LAN	RJ45 10M/100M self-adaptive
Netzwerkamera Protokolle	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ABUS Server, P2P, QoS, 802.1X
Neu	Nein
Objektiv	Festbrennweite
Optischer Zoom	Nein
PoE Standard	802.3af

ABUS Komplet-Set mit 2 PoE Mini Dome-Kameras + Rekorder

Art.-Nr. TVVR36423D

Seite 5 von 5

Technische Daten - 2MPx IP PoE Mini Dome-Kamera

Privatzonen	4
Produktgruppe	Kamera
Produktsicherheitsupdates mindestens bis	2026-05-01
Rauschunterdrückung	3D DNR
Sabotageüberwachung	Abdeckschutz (Cover Detection)
Schutzart IK	10
Schutzart IP	IP67
Spannungsversorgung DC	12 (+/-25 %) V
Speichermedium	Optionale microSD-Karte (max. 256 GB)
Sprache Anleitung	DE, UK, FR, NL, DK, IT, ES, PL
Sprache OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Sprache Verpackung	DE, UK
Stromaufnahme	420 mA
Tag-/Nachtumschaltung	ICR/Farbe/S/W
Unterstützte Browser	IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge
Verschlüsselung	HTTPS, TLS 1.1/1.2/1.3
Vertikaler Blickwinkel	59 °
Videokomprimierung	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG
Videosystem	Netzwerk
WEEE-Gruppe	09
Weißabgleich	AWB, Manuell
EAN	4043158200423