



Nutzen Sie bestehende Klingeltaster - etwa direkt im Briefkasten integriert - ganz einfach weiter und erweitern Ihr System bei Bedarf um bis zu acht externe Taster. Für größere Wohnanlagen oder komplexe Gebäudestrukturen lassen sich bis zu sechs Module kaskadieren, sodass insgesamt bis zu 48 Klingeltasten komfortabel und übersichtlich realisierbar sind. Maximale Skalierbarkeit, minimale Installationshürden.

Technologien

- Anschluss von bis zu 8 externen Klingeltasten an das Moduvis Türsprechsystem
- Nutzung der vorhandenen Klingeltasten (z.B. integriert in Briefkästen)
- Kaskadierung von bis zu 6 Modulen für max. 48 Klingeltasten

Technische Daten - Klingeltasten-Interface

Abmessungen	(B x H x T) 62,2 x 55 x 18 mm
Anschlüsse	1 x DC, 8 x Eingang für Klingeltasten, 12 VDC Ausgang, 1 x RS-485 Eingang, 1 x RS485 Ausgang
Artikelgewicht	0.0322 kg
Artikelprogramm	Professional
Ausgangsspannung DC	12 V
Breite	62,2 mm
Bruttogewicht	100 kg
Eingänge	8 Anschlüsse für Klingeltasten
Facettenfarbe	weiß
Höhe	18 mm
Kompatibel zu	TVHS20001, TVHS21010
Leistungsaufnahme	6 W
Länge	55 mm
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Min. Betriebstemperatur	-30 °C
Neu	Ja

Klingeltasten-Interface



Security Tech Germany

Art.-Nr. TVHS20350

Seite 2 von 2

Technische Daten - Klingeltasten-Interface

Produktgruppe	Video
Schutzart IP	20
Stromversorgung	Netzteil
WEEE-Gruppe	09