



DRUCKLUFTANSCHLÜSSE GEGEN UNBEABSICHTIGTE NUTZUNG SICHERN

Mit der P603-Druckluftanschluss-Verriegelung.

Sie wird auf den Pneumatikanschluss aufgesteckt und mit einem Vorhangschloss gesichert. So passt der Anschluss auf keine Kupplung und der Instandhalter kann sicher arbeiten.

Technologien

- Glasfaserverstärktes Nylon: langlebig, widerstandsfähig, nicht leitend
- Drei verschiedene Ausschlussmöglichkeiten für gängige Druckluftkupplungen bis 15 mm Außendurchmesser
- Mittiges Loch für die Aufbewahrung der Druckluftanschluss-Verriegelung direkt am Anschluss

Einsatz und Anwendung

- Sicherung von pneumatischen Anschlüssen im Wartungsfall
- Umschließt den Druckluftanschluss und verhindert so das Einstecken in die Kupplung
- Zwei unterschiedlich große Einhängepunkte für Vorhangschlösser zur Fixierung des Anschlusses in der Verriegelung

Varianten

- Farbe: Rot

Technische Daten - P603

Breite	72 mm
Einhängepunkte	1-2
Färbung	rot
Gewicht	28 g
Länge mm	72 mm
Tiefe	21 mm
mittiger Durchgang für Aufbewahrung	20 mm
EAN	4003318004544