



## LEICHT UND STARK

Holztüren sicher schützen mit Leichtmetallrosette.

Wenn Schutzbeschläge nicht passen oder sich optisch nicht in das Gesamtbild Ihrer Tür einfügen, können Sie auf Schutzrosetten zurückgreifen. Mit dieser Leichtmetallrosette lassen sich Ihre Holztüren mit einer Stärke von 60 Millimeter zuverlässig gegen Abbrechen, Einbruchswerkzeug und Anbohren schützen. Auch die Schrauben sind gegen das Anbohren gesichert.

## Technologien

- Durchgehend verschraubte Leichtmetallrosette in 2 Stärken
- Schrauben gegen Anbohren geschützt
- Der Zylinder darf max. 3 mm aus der Rosette herausragen
- Verwendbar bis zu einer Türstärke von 60 mm

## Einsatz und Anwendung

- Für Holztüren
- Aus der Tür herausragende Zylinder werden durch Rosetten geschützt

## Varianten

- Farben: F1 (aluminium), F2 (neusilber)

# RH414 F1: Aluminium Natur, Stärke 15 mm

Seite 2 von 2

## Technische Daten - RH414 F1: Aluminium Natur, Stärke 15 mm

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Färbung          | F1: Aluminium Natur |
| Gewicht          | 180 g               |
| Rosettenstärke   | 15 mm               |
| VdS anerkannt    | Nein                |
| Ziehschutz       | Nein                |
| EAN              | 4003318304439       |
| Sicherheitslevel | 3                   |

## Technische Zeichnung

