

Câble Video Triplex Outdoor 250 m

Art.-Nr. TVAC40320

Seite 1 von 2



Câble triplex pour la transmission de données vidéo et de commande ainsi que l'alimentation électrique. Veuillez noter que ce câble n'a pas été testé et certifié conformément à la réglementation européenne sur les produits de construction actuellement en vigueur.

Ce produit n'est donc pas conforme au CPR. Cela signifie qu'il n'est pas conçu pour être installé de manière permanente et rester dans des constructions.

Les constructions sont des maisons ou d'autres bâtiments, y compris des tunnels, des ponts, des stations de métro, etc. mais pas les bateaux, les bus, les trains, etc.

Assurez la connexion idéale de vos caméras PTZ à dôme ou à zoom automatique avec les autres composants de votre vidéosurveillance. Le câble triplex offre un énorme avantage pratique : Un seul câble est nécessaire pour la transmission de l'image vidéo et des données de commande (dôme, zoom) ainsi que pour l'alimentation électrique. Outre le câble vidéo (RG59), les lignes pour les données de commande ($2 \times 0,22 \text{ mm}^2$) ainsi que les lignes électriques ($2 \times 0,75 \text{ mm}^2$) sont déjà intégrées. Le câble triplex est adapté à une utilisation en extérieur, la résistance du câble est de 75 ohms. Le câble triplex vidéo est disponible en longueur de 50 m (TVAC40300), 100 m (TVAC40310) et 250 m (TVAC40320).

Technologies

- Transmission de l'image vidéo, de l'alimentation électrique et des données de commande
- Matériau résistant aux intempéries
- Câble résistant aux UV
- Câble coaxial RG59 intégré, ligne d'alimentation $2 \times 0,75 \text{ mm}^2$, ligne de transmission de commande $2 \times 0,22 \text{ mm}^2$
- Longueur : 250 m

Câble Video Triplex Outdoor 250 m

Art.-Nr. TVAC40320

Seite 2 von 2

Caractéristiques techniques - Câble Video Triplex Outdoor 250 m

Alimentation électrique CA	24 V
Application prévue	au-dehors domaine
Conducteurs	RG59 + 2x 0,75 mm ² + 2x 0,22 mm ²
Diamètre extérieur	102 mm
Groupe de produits	Accessoires
Isolation	PVC
Longueur de câble	250 m
Poids de l'article	24.045 kg
Température de fonctionnement max.	60 °C
Température de fonctionnement min.	-15 °C
Type de câble	Câble vidéo combiné