



Surveillance panoramique 360° ou 180°

La caméra dôme IP d'intérieur hémisphérique de 3 millions de pixels compacte balaie un champ de vision continu de 360° et offre ainsi de nouvelles perspectives. Cette caméra convient à des environnements variés.

Parfaite à l'intérieur

La caméra peut servir à surveiller des activités, des flux de personnes et à optimiser la gestion des immeubles. Les IR intégrés ont une portée d'env. 5 mètres et permettent de bénéficier d'une image vidéo même en pleine nuit. La fonction Power over Ethernet (PoE) facilite l'installation.

Les entrées et sorties audio permettent de raccorder un haut-parleur et un microphone et les entrée et sortie d'alarme de commander des émetteurs de signaux externes réagissant en cas de détection (par ex. sirène ou lumière).

Affichages flexibles et utilisation conviviale

Il existe 5 modes d'affichage : image à 360°, image panoramique, image panoramique double, vue à 360° avec trois positions librement configurables et image panoramique avec trois positions configurables.

La caméra s'utilise facilement via l'interface de caméra. La rotation numérique, l'inclinaison et le zoom sont donc faciles à commander ; les rondes de la caméra sont librement configurables.

Remarque :

Un box d'installation (TVAC31280) et un box d'installation avec support de fixation au plafond (TVAC31290) sont disponibles en tant qu'accessoires.

Technologies

- Vues panoramiques 360°/180° avec une résolution de jusqu'à 3 MPx
- Design sobre
- Orientation continue numérique, inclinaison et zoom sans mouvement mécanique de la caméra
- Rondes paramétrables librement
- Jusqu'à 25 fps, vidéo temps réel

Caméra Fisheye IP 3 Mpx

Art.-Nr. TVIP83900

Seite 2 von 4

- Avec l'entrée d'alarme et de sortie et entrée et sortie audio

Caractéristiques techniques - Caméra Fisheye IP 3 Mpx

Alerte	Oui
Alimentation électrique CC	12 (+/-10 %) V
Amélioration des images	WDR, 3D DNR, BLC
Angle de visée horizontal	180 / 360 °
Application prévue	Surveillance de surface (PTZ)
Audio	Oui
Balance des blancs	AWB
Bande passante réseau vidéo	64 kBit/s - 16 MBit/s
Commande	ePTZ
Commutation jour/nuit	ICR / Color/B/W
Compatible avec	NVR, Hybrid DVR, iDVR Plus (HD)
Compatible avec ABUS Link Station	Non
Compatible avec Secvest	Non
Compatible avec wAppLoxx	Non
Compatible avec wAppLoxx Pro	Non
Compensation du contre-jour	BLC
Compression vidéo	H.264, MJPEG
Connexion réseau	RJ45
Connexion réseau LAN	RJ45
Consommation de courant	950 mA
Consommation électrique	11 W
Cryptage	HTTPS
Diaphragme avec l'éclairage minimal (couleur)	2,8
Dimensions	164 x 153 x 44 mm
Distance focale	1,27 mm
Détection de mouvement	Oui
Enregistreur d'images	1/3" Progressive Scan CMOS
Entrée d'alarme (NO/NC)	1
Fonction jour/nuit ICR	Oui
Forme de l'appareil	Hemispheric
Groupe de produits	Caméra
Hauteur	44 mm
Humidité de l'air max.	85 %

Caméra Fisheye IP 3 Mpx

Art.-Nr. TVIP83900

Seite 3 von 4

Caractéristiques techniques - Caméra Fisheye IP 3 Mpx

Indice de protection IP	24
LED IR	Oui
Langue OSD	DE, UK, FR, NL, DK, PL
Langue notice	DE, UK, FR, NL, DK, PL, RU
Largeur	164 mm
Longueur	153 mm
Microphone	Oui
Modes de résolution	Mode 1: 2048x1536 @ 25 fps (Fisheye) OR 4 x 800x600 @ 25 fps (ePTZ) / Mode 2: 1536x1536 @ 20 fps (Fisheye) AND 1600x1200 @ 20 fps (Dual-Panorama) AND 3 x 800x600 @ 20 fps (ePTZ)
Navigateurs supportés	IE10, IE11, Chrome
Nombre d'images par seconde	25
Nombre de LED IR	3
Norme PoE	IEEE 802.3af
Objectif	Fix
Obturbateur électronique	1/25 s - 1/1000000 s
Plage de pivotement / d'inclinaison	360°/80° (ePTZ)
Poids de l'article	0.657 kg
Portée IR (max.)	15 m
Profondeur	44 mm
Protocoles caméras réseau	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, Bonjour, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ONVIF
Raccordements	1 x RJ45, 1 x DC, 1 x Alarm-In, 1 x Alarm-Out, 1 x Audio-In, 1 x Audio-Out
Résolution	3MPx
Résolution maximale à fréquence d'images	2048 x 1536 @ 25 fps
Sortie d'alarme	1
Support d'enregistrement	microSD (128 GB)
Système vidéo	IP
Température de fonctionnement max.	60 °C
Température de fonctionnement min.	10 °C
Type de caméra	Hémisphérique
Zoom numérique	ePTZ
couleur de surface	RAL9003
Éclairage minimal (IR)	0 lx
Éclairage minimal (couleur)	0.28 lx

Caméra Fisheye IP 3 Mpx



Security Tech Germany

Art.-Nr. TVIP83900

Seite 4 von 4

Caractéristiques techniques - Caméra Fisheye IP 3 Mpx

Élimination des bruits parasites	3D DNR
Éléments d'image (effectifs)	2048(H) x 1536(V) Pixel