

Système d'Alarme sans Fil et Application Smartvest – Kit de Base

Art.-Nr. FUAA35001A

Seite 1 von 6



Le Système d'Alarme sans Fil et Application Smartvest - Kit de Base est un système commode pour débiter dans la configuration d'un concept d'habitation moderne avec une sécurité totale et fiable, combinée à des fonctions de domotique attrayantes. En l'espèce, le mot smart ne fait pas seulement référence au produit et à son utilisation via tablette ou smartphone - l'installation en elle-même est très facile grâce au Plug and Play et aux composants préconfigurés dans l'ensemble. De ce fait, les raccordements filaires et perçages de trous fastidieux appartiennent définitivement au passé. En plus de la centrale d'alarme avec son application, l'ensemble de base, doté de détecteurs d'ouverture et de mouvement, d'une télécommande et de l'accessoire requis à cette fin, offre tout le nécessaire pour une première sécurisation fondamentale de votre intérieur. L'application gratuite permet d'accéder dans le monde entier à la centrale d'alarme et offre ainsi la certitude que tout se passe bien à la maison. En cas d'alarme, la centrale d'alarme est dotée d'une sirène intégrée d'une puissance de 90dB et peut alerter en parallèle avec des notifications push par l'application et par e-mail. En outre, l'hygromètre intégré peut à tout moment être actionné en réaction aux variations de la température ambiante et de l'humidité de l'air. L'ensemble de base peut être étendu jusqu'à inclure 32 composants radio et 4 caméras sur IP. Avec par exemple la prise de courant radio Smartvest (FUHA35000A), vous pouvez ainsi mettre en place des simulations de présence et d'autres automatismes divers pour un grand nombre d'appareils électroniques. Remarque: La télécommande sans fil Smartvest est protégée contre les attaques dites par replay. Les signaux sont individualisés et ne peuvent donc pas être reproduits par des tiers.

Technologies

- Sécurité intégrale intelligente et fiable pour votre domicile pour un montage facile
- Kit complet avec centrale d'alarme et application, détecteurs d'ouverture et de mouvement, télécommande et accessoire
- Installation Plug&Play rapide de la centrale d'alarme via un bloc d'alimentation 5 V et des détecteurs préconfigurés par radio, sans câblage ni perçage
- Sécurité intégrale avec pile de sauvegarde pour l'alimentation de secours, extensible à 32 composants sans fil et 4 caméras IP max.
- Contrôler et commander ce qui se passe à domicile : accès mobile depuis n'importe où grâce à l'application Smartvest gratuite (iOS, Android)
- Alerte immédiate grâce à une sirène intégrée d'une puissance de 90 dB et une notification Push par l'application et

Système d'Alarme sans Fil et Application Smartvest – Kit de Base

Art.-Nr. FUAA35001A

Seite 2 von 6

par e-mail

- Commande de l'application intuitive avec aperçu de la caméra en direct, fonction des instantanés et simulation de présence grâce à une commande de l'éclairage et TV (accessoire de prise sans fil nécessaire)
- Certitude permanente avec jusqu'à 1 000 événements enregistrés et clichés de caméra
- Jusqu'à 32 scénarios configurables, par exemple une commande d'éclairage intelligente
- Hygromètre intégré pour l'affichage de la température de la pièce et de l'humidité de l'air

Caractéristiques techniques - Système d'Alarme sans Fil et Application Smartvest – Kit de Base

Classe VdS	senza
Compatible avec Smartvest	Oui
Groupe DEEE	09
Groupe de produits	Kits
Hauteur	280 mm
Interface externe	Oui
La radio en réseau	Oui
Largeur	280 mm
Mémoire des événements	Oui
Nombre de groupes de détecteurs de sabotage	32
Nombre max. de groupes de détecteurs	32
Poids de l'article	0.755 kg
Profondeur	89 mm

Caractéristiques techniques - Détecteur de Mouvement sans Fil Smartvest

Affichage	LED
Angle de vue PIR horizontal	105 °
Angle de vue PIR vertical	45 °
Batterie - durée de vie max. de la batterie	2 a
Batterie - fonctionnement sur batterie	Oui
Batterie - quantité	3
Classe VdS	senza
Compatible avec Secvest	Non
Compatible avec Smartvest	Oui
Consommation de courant	15 mA
Consommation de courant en veille	0.03 mA
Dimensions	(B x L x H) 61 x 52 x 110 mm

Système d'Alarme sans Fil et Application Smartvest – Kit de Base

Art.-Nr. FUAA35001A

Seite 3 von 6

Caractéristiques techniques - Détecteur de Mouvement sans Fil Smartvest

Domaines d'utilisation	À l'intérieur
Fréquence radio	868 MHz
Groupe DEEE	09
Groupe de produits	Détecteur
Hauteur	110 mm
Humidité de l'air max.	80 %
Humidité de l'air min.	10
Immunité aux animaux	Non
Largeur	61 mm
Matériau du boîtier	Plast
Modulation radio	FSK
Méthode de détection	Détection de chaleur
Poids brut	0.252 kg
Poids de l'article	0.163 kg
Portée radio	(Selon l'installation) 30 - 100 m
Profondeur	52 mm
Protection anti-sabotage	Non
Puissance d'émission	4,5 dBm
Surveillance de la couverture	Non
Température de fonctionnement max.	40 °C
Température de fonctionnement min.	0 °C
Type de batterie	AA (1,5V)
Type de capteur	PIR
couleur de surface	Blanc
EAN	4003318388293

Caractéristiques techniques - Détecteur d'Ouverture sans Fil Smartvest

Affichage	LED
Batterie - durée de vie max. de la batterie	1 a
Batterie - fonctionnement sur batterie	Oui
Batterie - quantité	1
Classe VdS	senza
Compatible avec Secvest	Non
Compatible avec Smartvest	Oui
Consommation de courant	15 mA
Consommation de courant en veille	0.005 mA

Système d'Alarme sans Fil et Application Smartvest – Kit de Base

Art.-Nr. FUAA35001A

Seite 4 von 6

Caractéristiques techniques - Détecteur d'Ouverture sans Fil Smartvest

Dimensions	(B x L x H) 40 x 14 x 71 mm
Domaines d'utilisation	Usage intérieur
Fréquence radio	868 MHz
Groupe DEEE	09
Groupe de produits	Détecteur
Humidité de l'air max.	80 %
Humidité de l'air min.	10
La radio en réseau	Oui
Largeur du capteur	14 mm
Matériau du boîtier	Plast
Modulation radio	FSK
Poids brut	0.092 kg
Poids de l'article	0.03 kg
Portée radio	(Selon l'installation) 30 - 100 m
Protection anti-sabotage	Oui
Puissance d'émission	4,5 dBm
Température de fonctionnement max.	40 °C
Température de fonctionnement min.	0 °C
Type de batterie	CR2032 (3V)
couleur de surface	blanc
EAN	4003318388309

Caractéristiques techniques - Télécommande sans Fil Smartvest

Affichage	LED
Batterie - durée de vie max. de la batterie	2 a
Batterie - fonctionnement sur batterie	Oui
Batterie - quantité	1
Compatible avec Secvest	Non
Compatible avec Smartvest	Oui
Consommation de courant	15 mA
Consommation de courant en veille	0.005 mA
Dimensions	(B x L x H) 30 x 14 x 60 mm
Fréquence radio	868 MHz
Groupe DEEE	09
Groupe de produits	Détecteur

Système d'Alarme sans Fil et Application Smartvest – Kit de Base

Art.-Nr. FUAA35001A

Seite 5 von 6

Caractéristiques techniques - Télécommande sans Fil Smartvest

Hauteur	60 mm
Humidité de l'air max.	80 %
Humidité de l'air min.	10
Largeur	30 mm
Matériau du boîtier	Plast
Modulation radio	FSK
Poids brut	0.056 kg
Poids de l'article	0.022 kg
Portée radio	(Selon l'installation) 30 - 100 m
Profondeur	14 mm
Puissance d'émission	4,5 dBm
Température de fonctionnement max.	40 °C
Température de fonctionnement min.	0 °C
Type de batterie	CR2032 (3V)
Type de montage	altro
couleur de surface	Blanc
EAN	4003318774430

Caractéristiques techniques - Système d'Alarme sans Fil et Application Smartvest – Centrale d'Alarme

Accès simultané au réseau	3
Affichage	LED
Alerte	Notification push / Courriel / SMS / Signal sonore d'avertissement
Alimentation de secours	Oui
Alimentation électrique CC	5 V
Batterie - fonctionnement sur batterie	Oui
Batterie - quantité	6
Caméras IP supportées	PPIC32020 / PPIC32520 / PPIC34520 / PPIC35520 / PPIC36520 / TVAC19000 / TVAC19100 / TVAC1600x
Classe VdS	senza
Compatible avec	SHGW10000 / SmartFriendsBox
Connexion réseau	Connecteur RJ-45 (10/100 Mbps)
Consommation de courant	480 mA
Couleur lumineuse	Bleu / Jaune / Rouge
Cryptage	AES128, HTTPS
Dimensions	(B x L x H) 280 x 89 x 280 mm
Fréquence radio	868 MHz
Groupe DEEE	09

Système d'Alarme sans Fil et Application Smartvest – Kit de Base

Art.-Nr. FUAA35001A

Seite 6 von 6

Caractéristiques techniques - Système d'Alarme sans Fil et Application Smartvest – Centrale d'Alarme

Groupe de produits	Centrale
Hauteur	280 mm
Humidité de l'air max.	80 %
Humidité de l'air min.	10
Interface externe	Oui
La radio en réseau	Oui
Largeur	280 mm
Logiciel	App: Smartvest (Android / iOS)
Longueur	89 mm
Matériau du boîtier	Plast
Modulation radio	FSK
Mémoire des événements	Oui
Nombre d'utilisateurs	1
Nombre d'événements	1,000
Nombre de groupes de détecteurs de sabotage	32
Nombre de zones de fil	0
Nombre de zones radio	32
Nombre max. de groupes de détecteurs	32
Poids brut	1.04 kg
Poids de l'article	0.54 kg
Portée radio	(Selon l'installation) 30 - 100 m
Profondeur	89 mm
Puissance d'émission	4,5 dBm
Sirène intégrée	< 90 dB
Température de fonctionnement max.	40 °C
Température de fonctionnement min.	0 °C
Type de batterie	AA (1,5V)
Type de connecteur	Prise-DC: 3,5 x 1,35mm
couleur de surface	Blanc
EAN	4003318388286