

Transmetteur AE255-0G

Art.-Nr. 501646

Seite 1 von 2



Le transmetteur programmable AE255 sert à l'enregistrement et à l'analyse pour la commande d'installations d'alarme anti-intrusion en combinaison avec les systèmes de fermeture ABUS SLT, EL ou ELT. Le transmetteur est directement connecté au système d'activation via un câblage de porte. Il est possible de raccorder jusqu'à 4 systèmes de porte ou des unités de saisie à un transmetteur et d'attribuer des autorisations au choix pour l'accès ou l'accès et l'armement/désarmement. Pour la commande d'accès en cas de EL ou ELT, un SG Vario est également nécessaire. En outre, des codes spéciaux peuvent être attribués pour une alarme silencieuse, pour l'armement interne et une clé spéciale pour le service de gardiennage.

Technologies

- Transmetteur AE255 programmable pour enregistrer et évaluer les autorisations d'activation/de désactivation

Caractéristiques techniques - Transmetteur AE255-0G

Alimentation électrique	Pour le raccordement à la centrale d'alarme anti-effraction : 12 V CC
Boîtier	Sans boîtier
Consommation de courant	22 mA
Domaines d'utilisation	Activation des fonctions de commutation électriques
Fonction de protocole et de programmation des horaires	Non
Groupe DEEE	09
Groupe de produits	Contrôle d'accès
Humidité de l'air max.	80 %
Langue OSD	Français
Largeur	100 mm
Longueur	140 mm
Mode de fonctionnement	Classe VdS sélectionnable par strap enfichable
Nombre max. de moyens de fermeture	255
Poids de l'article	0.513 kg
Programmation 1	Par Prog-ACS ou SKM

Transmetteur AE255-0G

Art.-Nr. 501646

Seite 2 von 2

Caractéristiques techniques - Transmetteur AE255-0G

Raccordements	Alimentation électrique, interface numérique et analogique
Température de fonctionnement max. extérieure	60 °C
Température de fonctionnement min. à l'extérieur	-10 °C