

CodeLoxx Standard Proximity Security

Art.-Nr. CLX-LPXA-S-10

Seite 1 von 2



Caractéristiques techniques - CodeLoxx Standard Proximity Security

Accès permanent	Oui
Alimentation électrique CC	3 V
Code combiné	Non
Diamètre du bouton extérieur	30 mm
Diamètre du bouton intérieur	33 mm
Domaines d'utilisation	Portes avec serrure encastrable PZ, verrous multiples, serrures anti-panique (homologuées pour mouvement libre du panneton)
Extensible de façon modulaire	Oui
Fonction de protocole et de programmation des horaires	Non
Groupe DEEE	09
Groupe de produits	Contrôle d'accès
Humidité de l'air max.	80 %
Indice de protection IP extérieur	55
Indice de protection IP intérieur	44
Instruments de fermeture	Clé à puce ABUS, transpondeur EM4102/EM4200, Hitag 1 et Hitag 2
Longueur du bouton extérieur	39 mm
Longueur du bouton intérieur	45 mm
Longueur standard	Indication de longueur lors de la commande
Matériau	Boutons en inox, clapet extérieur en plastique
Mémoire des événements	Oui
Nombre de cycles/batterie	50,000
Nombre max. de moyens de fermeture	511
Poids de l'article	0.513 kg
Possibilité d'alimentation de secours	Oui
Profils annuels	Non

CodeLoxx Standard Proximity Security

Art.-Nr. CLX-LPXA-S-10

Seite 2 von 2

Caractéristiques techniques - CodeLoxx Standard Proximity Security

Profils hebdomadaires	Non
Programmation 1	Par clé de programmation et/ou PELT ou SKM avec TG-SKM
Protection anti-perçage	Security
Signalisation	optique
Temps d'ouverture réglable	entre 6 ou 12 secondes
Température de fonctionnement max. extérieure	60 °C
Température de fonctionnement max. intérieur	60 °C
Température de fonctionnement min. à l'extérieur	-20 °C
Température de fonctionnement min. à l'intérieur	-10 °C
Type de lecteur	Lecteur de clé à puce et Proximity
Version spéciale de l'axe	Pour portes à perçage PZ
ZAAP	Non
couleur de surface	Inox
Électronique	Standard