

Mini-tube HD analogique 2 MPx (1080p, 3,6 mm)

Art.-Nr. HDCC42501

Seite 1 von 3



Tube analogique HD 2 MPx - surveillance précise avec la technologie existante

Le tube analogique HD 2 mégapixels convient pour l'intérieur/l'extérieur (IP67) et fournit des images détaillées, même dans des conditions difficiles. La fonction True WDR assure une luminosité équilibrée entre le premier plan et l'arrière-plan, tandis que la technologie Gecko + IR permet d'obtenir des images en couleur même la nuit. Grâce au zoom motorisé, l'installation est simple et la mise au point précise, même à distance. Caméra idéale pour utiliser un câblage coaxial existant avec une qualité d'image moderne.

Détection ciblée des personnes et véhicules

Lorsqu'elle est utilisée avec un enregistreur ABUS Analogique HDCC900X2, la caméra permet une analyse basée sur l'IA. Elle fait la distinction entre les personnes et les véhicules, ce qui améliore la détection des mouvements pertinents et réduit les notifications non pertinentes.

Mise à niveau efficace avec l'infrastructure existante

La technologie Analogique HD permet de moderniser les systèmes existants sans remplacer le câblage coaxial ou bifilaire présent (via des convertisseurs). Les caméras et les enregistreurs peuvent être remplacés facilement et rapidement. Pour obtenir des performances IR fiables, les conditions environnementales doivent être prises en compte.

Portée IR dépendante de l'environnement

La puissance de l'éclairage dépend du lieu d'utilisation. Les surfaces sombres ou l'absence de reflets peuvent nuire à l'image - tout comme les objets proches et réfléchissants.

Technologies

- Résolution 2 MPx : 1920 x 1080 @ 25 fps
- True WDR compense efficacement les contrastes clair/obscur
- Installation et mise au point faciles par accès à distance grâce à l'objectif zoom motorisé (2,8 – 12 mm)

Mini-tube HD analogique 2 MPx (1080p, 3,6 mm)

Art.-Nr. HDCC42501

Seite 2 von 3

- Technologie LED IR puissante pour un éclairage amélioré jusqu'à 40 m la nuit
- Résistance aux intempéries (IP67) pour l'extérieur
- LED infrarouges intégrées avec commutation manuelle entre la vision nocturne IR et couleur
- Moins de fausses alertes grâce à la reconnaissance des personnes/véhicules assistée par IA avec l'enregistreur HDCC900X2
- Parfait pour une mise à niveau : Transmission via l'infrastructure CCTV traditionnelle et existante avec câble coaxial
- Longueurs de câble jusqu'à 250 m
- Gamme diversifiée de supports pour une installation simple et économique

Caractéristiques techniques - Mini-tube HD analogique 2 MPx (1080p, 3,6 mm)

Alimentation électrique CC	12 V +/-25 % V
Amélioration des images	WDR, BLC, ATW, DNR
Angle de visée horizontal	82.6 °
Application prévue	Surveillance générale
Balance des blancs	ATW, manuel
Canaux vidéo HD-TVI	1
Commutation jour/nuit	Filtre d'arrêt IR électromécanique
Compatible avec Secvest	Non
Compatible avec wAppLoxx	Non
Compensation du contre-jour	True WDR
Consommation de courant	300 mA
Consommation électrique	4 W
Diaphragme avec l'éclairage minimal (couleur)	2.0
Dimensions	(L x l x H) 163x61x58 mm
Distance focale	3.6 mm
Enregistreur d'images	1/3" Progressive Scan CMOS
Fonctions	Détection de mouvement, Tripwire Detection et Intrusion Detection via DVR
Forme de l'appareil	Tube
Gamme dynamique (WDR)	120 dB
Groupe DEEE	09
Groupe de produits	Caméra
Hauteur	58 mm
Humidité de l'air max.	90 %
Indice de protection IP	67
Intégration d'image	2x - 16x
LED IR	Oui
Largeur	61 mm
Longueur	163 mm

Mini-tube HD analogique 2 MPx (1080p, 3,6 mm)

Art.-Nr. HDCC42501

Seite 3 von 3

Caractéristiques techniques - Mini-tube HD analogique 2 MPx (1080p, 3,6 mm)

Matériau du boîtier	Métal
Microphone	Non
Modes de résolution	1920 x 1080
Monture d'objectif	M12
Objectif	Fix
Obturbateur électronique	1/50 – 1/500000 s
Poids de l'article	0.385 kg
Portée IR (max.)	20 m
Raccordements	1 x BNC (HD-TVI), 1 x DC (5.5/2.1 mm)
Réglage d'amplification	AGC, 4 étagée
Résolution	2MPx
Résolution maximale à fréquence d'images	1080p @ 25 images/s (50Hz)/1080p @ 30 images/s (60Hz)
Sorties de caméra	1 x BNC (HD-TVI)
Système vidéo	HD-TVI
Technique	Électronique
Température de fonctionnement max.	60 °C
Température de fonctionnement min.	-40 °C
Type de caméra	Mini Tube
Zones privées	8
couleur de surface	blanc
Éclairage minimal (IR)	0 lx
Éclairage minimal (couleur)	0.1 lx
Éclairage minimal (noir et blanc)	0.01 lx
Élimination des bruits parasites	3D DNR
Éléments d'image (total)	1920 x 1080