

# Bouton sans fil Smartvest

Art.-Nr. FUBE35020A

Seite 1 von 2



Le bouton sans fil Smartvest permet de commander différents acteurs du système d'alarme sans fil Smartvest tels que la prise sans fil, le carillon (de porte) sans fil ou des scénarios auto-configurés au sein du système. Le bouton sans fil peut être installé à l'aide du support mural à clipser livré, afin de pouvoir retirer facilement le bouton pour une utilisation mobile. Une fixation par collage est également possible. Deux actions différentes peuvent être effectuées, en affectant à chaque action un clic court ou long. Si la charge des piles est faible, une notification est envoyée à la centrale d'alarme.

## Technologies

- Extension de Smartvest pour la commande d'acteurs Smartvest tels que prise sans fil, carillon (de porte) sans fil ou scénarios auto-configurés
- Livré avec support mural à clipser, duquel le bouton peut être facilement retiré pour une utilisation mobile, en alternative fixation par collage
- 2 actions (appuyer rapidement/longtemps) configurables individuellement
- Retour visuel lors de la mise en service et pendant le fonctionnement grâce à une LED orange
- Signal sur la centrale d'alarme Smartvest en cas de charge de piles faible

## Caractéristiques techniques - Bouton sans fil Smartvest

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Affichage                                   | LED   |
| Batterie - durée de vie max. de la batterie | 1.5 a |
| Batterie - fonctionnement sur batterie      | Oui   |
| Batterie - quantité                         | 1     |
| Compatible avec Secvest                     | Non   |
| Compatible avec Smartvest                   | Oui   |

# Bouton sans fil Smartvest

Art.-Nr. FUBE35020A

Seite 2 von 2

## Caractéristiques techniques - Bouton sans fil Smartvest

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Consommation de courant            | 0.014 mA                          |
| Consommation de courant en veille  | 0.0086 mA                         |
| Dimensions                         | (B x L x H) 30 x 17 x 70 mm       |
| Fréquence radio                    | 868 MHz                           |
| Groupe DEEE                        | 09                                |
| Groupe de produits                 | Détecteur                         |
| Hauteur                            | 70 mm                             |
| Humidité de l'air max.             | 80 %                              |
| Humidité de l'air min.             | 10                                |
| Largeur                            | 30 mm                             |
| Matériau du boîtier                | Plast                             |
| Modulation radio                   | FSK                               |
| Poids brut                         | 0.058 kg                          |
| Poids de l'article                 | 0.028 kg                          |
| Portée radio                       | (Selon l'installation) 30 - 100 m |
| Profondeur                         | 17 mm                             |
| Protection anti-sabotage           | Non                               |
| Puissance d'émission               | 4,5 dBm                           |
| Température de fonctionnement max. | 40 °C                             |
| Température de fonctionnement min. | -10 °C                            |
| Type de batterie                   | CR2032 (3V)                       |
| couleur de surface                 | Blanc                             |