

Tube IP 8 MPx (4K, 2.8 mm)

Art.-Nr. IPCB68515A

Seite 1 von 4



Une surveillance extérieure 4K 24h/24 et 7jours/7

La Tube IP fournit des flux vidéo d'une résolution de 8MPx pour jusqu'à 20images/s. Le boîtier IP67 résistant aux intempéries permet une utilisation en extérieur, et ce de jour comme de nuit grâce aux LED IR intégrées. Il est à tout moment possible d'accéder à la caméra via l'application, en toute simplicité.

Excellente visibilité

La Tube IP IPCB68515A avec objectif fixe 2.8 mm permet de couvrir une zone de 50° et se caractérise ainsi par une grande flexibilité. Elle est utilisable de manière universelle pour toutes les applications, à l'intérieur comme à l'extérieur.

Enregistrement et compatibilité

L'enregistrement s'effectue au choix sur un enregistreur ABUS, un logiciel de gestion vidéo tiers ou en local sur une carte microSD.

La caméra reste compatible avec la centrale d'alarme ABUS Secvest et le système de contrôle d'accès wAppLoxx d'ABUS.

Mise en service facile

La Tube IP se fixe au plafond ou au mur (en option). Pour ce faire, nous recommandons notre boîte d'installation (TVAC31350) qui permet de protéger les câbles sur un mur ou au plafond. Le logiciel gratuit «IP Installer ABUS» permet une mise en service facile et rapide de la caméra dans le réseau. Celui-ci détecte rapidement et simplement la caméra sur le réseau et facilite la mise en service.

Remarque: la caméra n'est pas fournie avec bloc d'alimentation, c'est pourquoi nous recommandons notre bloc d'alimentation.

Tube IP 8 MPx (4K, 2.8 mm)

Art.-Nr. IPCB68515A

Seite 2 von 4

Technologies

- Résolution 8 MPx (4K) : 3 840 x 2 160 à 20 fps
- Objectif fixe de 2,8 mm
- Fonction WDR 120 dB permettant d'équilibrer les contrastes de l'image
- Boîtier résistant au vandalisme et aux intempéries (IK10 & IP67)
- LED IR (portée jusqu'à 50 m env.)
- Prend en charge H.264, MPEG-4, MJPEG (GOP dynamique inclus)
- Logement de cartes microSD pour le stockage interne de données
- 12 V CC & PoE (802.3at)

Caractéristiques techniques - Tube IP 8 MPx (4K, 2.8 mm)

Accès simultané au réseau	6
Alerte	E-mail, NAS, FTP
Alimentation électrique CC	12 (+/-10 %) V
Amélioration des images	WDR, BLC, HLC, 3D DNR
Angle de visée horizontal	102 °
Application prévue	Surveillance générale
Autres fonctions	Enregistrement par sauvegarde automatique, connectivité Secvest
Balance des blancs	AWB, manuel
Bande passante réseau vidéo	32 kBit/s - 16 MBit/s
Commutation jour/nuit	ICR/couleur/N&B
Compatible avec	NVR, Hybrid DVR, IPCam Plus
Compatible avec ABUS Link Station	Oui
Compatible avec Secvest	Oui
Compatible avec wAppLoxx	Oui
Compatible avec wAppLoxx Pro	Oui
Compensation du contre-jour	WDR, BLC, HLC
Compression vidéo	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP, Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265, MJPEG
Connexion réseau	RJ45
Connexion réseau LAN	RJ45 10M/100M self-adaptive
Consommation de courant	792 mA
Consommation électrique	12.5 W
Cryptage	HTTPS
Diaphragme avec l'éclairage minimal (couleur)	F2.0
Dimensions	(L X I X H) 390 x 160 x 160 mm

Tube IP 8 MPx (4K, 2.8 mm)

Art.-Nr. IPCB68515A

Seite 3 von 4

Caractéristiques techniques - Tube IP 8 MPx (4K, 2.8 mm)

Distance focale	2.8 mm
Détection de mouvement	8 zones
Enregistreur d'images	1/2.5" Progressive Scan CMOS
Fonction jour/nuit ICR	Oui
Fonctions	Scene Change Detection
Forme de l'appareil	Tube
Gamme d'articles	Professionnel
Gamme dynamique (WDR)	120 dB
Groupe DEEE	09
Groupe de produits	Caméra
Hauteur	160 mm
Humidité de l'air max.	95 %
Indice de protection IK	10
Indice de protection IP	67
LED IR	Oui
Langue OSD	DE, UK, FR, NL, DK
Langue notice	DE, UK, FR, NL, DK
Largeur	160 mm
Longueur	390 mm
Microphone	Non
Modes de résolution	Stream 1: 3.840 x 2.160 @ 20 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps, Stream 3: 1.280 x 720 @ 25 fps
Monture d'objectif	M12
Navigateurs supportés	IE10, IE11, Mozilla Firefox 30.0+, Chrome 31.0+
Nombre d'images par seconde	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 30 fps
Nombre d'utilisateurs	32
Nombre de LED IR	10
Nombre de flux	3
Norme PoE	IEEE 802.3at
Objectif	Fix
Obturbateur électronique	1/3 à 1/100 000 s
Poids de l'article	1.758 kg
Portée IR (max.)	50 m
Protocoles caméras réseau	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ONVIF Profile S, ONVIF Profile G, ABUS Server, Secvest Link
Raccordements	1 x RJ45, 1 x CC
Résolution	8MPx
Résolution maximale à fréquence d'images	3840 x 2160 @ 20 fps

Tube IP 8 MPx (4K, 2.8 mm)

Art.-Nr. IPCB68515A

Seite 4 von 4

Caractéristiques techniques - Tube IP 8 MPx (4K, 2.8 mm)

Support d'enregistrement	Carte microSD, 256 Go (en option)
Système vidéo	IP
Température de fonctionnement max.	60 °C
Température de fonctionnement min.	-30 °C
Type de caméra	Tube
Video Content Analysis (VCA)	Tripwire Detection, Intrusion Detection
Zones privées	4
couleur de surface	RAL9003
Éclairage minimal (IR)	0 lx
Éclairage minimal (couleur)	0.01 lx
Élimination des bruits parasites	3D DNR
Éléments d'image (effectifs)	3840(H) x 2160(V) Pixel