

# Vidéosurveillance HD analogique ABUS

## Caméra mini-dôme 2MPx

Art.-Nr. HDCC32561

Seite 1 von 3



### Caméra robuste pour des images Full HD

La caméra fournit des images Full HD (1080p/2MPx) haute résolution, même par très faible luminosité et la nuit, en utilisation intérieure comme extérieure, avec un angle de vision de 106°. Elle prend en charge plusieurs formats vidéo et se connecte facilement à un enregistreur via un câble combiné vidéo analogique ordinaire (image et alimentation).

### Transmission fiable des données en haute résolution

La caméra HD analogique offre le meilleur des deux mondes : Elle transmet des données en toute sécurité et sans interférences par câble combiné vidéo analogique. Elle fournit des images détaillées en résolution Full HD de 1920 x 1080 pixels à 25 images par seconde, tout comme la technologie IP. Et ce, pour un rapport qualité-prix très attractif.

### Commerce résistant aux intempéries Surveiller 24 heures sur 24

Grâce à son boîtier robuste de classe IP67, la caméra est idéale pour une utilisation en extérieur dans des conditions météorologiques défavorables. Les LED IR intégrées, avec une portée allant jusqu'à 30 mètres (en fonction du lieu d'utilisation exact), et la commutation jour/nuit automatique assurent une surveillance fiable de jour comme de nuit. Grâce à l'Ultra Low-Light et à la réduction du bruit (DNR), la caméra fournit des images nettes même en cas de très faible luminosité. Grâce au WDR (120 dB), les détails de l'image sont visibles même en cas de contre-jour et de forts contrastes.

### Mise en service simple

Grâce au câble combiné inclus et à l'installation Plug and Play, la caméra est rapidement montée au plafond ou au mur et mise en service. Bien entendu, il est également possible d'utiliser un câblage BNC déjà existant.

### Technologies

- Caméra 2MPx pour l'utilisation intérieure et extérieure
- Résolution Full HD (2MPx) détaillée de 1920 x 1080 pixels à 25 fps

# Vidéosurveillance HD analogique ABUS

## Caméra mini-dôme 2MPx

Art.-Nr. HDCC32561

Seite 2 von 3

- Fonction Ultra Low-Light et réduction du bruit (DNR) pour plus de détails même en très basse lumière
- Supporte les formats analogiques TVI, AHD, CVI et CVBS
- LED IR intégrées pour une meilleure visibilité de nuit/dans l'obscurité, jusqu'à 30 mètres
- WDR (120 dB) pour plus de détails, même à contre-jour et en cas de forts contrastes
- Commutation jour/nuit automatique
- Montage mural et encastré possible
- Incl. 1 câble combiné vidéo de 30 m (signal vidéo + alimentation él.)
- Installation Plug & Play et connexion via la prise BNC, même aux câbles analogiques existants

### Caractéristiques techniques - Vidéosurveillance HD analogique ABUS Caméra mini-dôme 2MPx

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Alimentation électrique CC         | 12 V                              |
| Amélioration des images            | BLC / HLC / WDR                   |
| Angle de visée horizontal          | 106 °                             |
| Application prévue                 | Utilisation intérieure/extérieure |
| Balance des blancs                 | ATW / Manuel                      |
| Commutation jour/nuit              | Auto / Manuel                     |
| Compatible avec                    | TVVR33xxxxx / HDCC9xxxx           |
| Compatible avec Secvest            | Non                               |
| Compatible avec Smartvest          | Non                               |
| Compatible avec wAppLoxx           | Non                               |
| Consommation électrique            | 4.6 W                             |
| Contrôle automatique du diaphragme | Non                               |
| Diaphragme                         | F1.2                              |
| Dimensions                         | (Ø x H) 89,47 x 68,2 mm           |
| Distance focale                    | 2,8 mm                            |
| Enregistreur d'images              | CMOS                              |
| Filtre pivotant IR                 | Oui                               |
| Forme de l'appareil                | Dôme                              |
| Gamme d'articles                   | Performance                       |
| Gamme dynamique (WDR)              | 120 dB                            |
| Groupe DEEE                        | 09                                |
| Groupe de produits                 | Caméra                            |
| Humidité de l'air max.             | 90 %                              |
| Humidité de l'air min.             | 10                                |
| Indice de protection IP            | 67                                |
| LED IR                             | Oui                               |
| Langue OSD                         | EN                                |
| Longueur d'onde optique            | 850                               |

# Vidéosurveillance HD analogique ABUS

## Caméra mini-dôme 2MPx

Art.-Nr. HDCC32561

Seite 3 von 3

### Caractéristiques techniques - Vidéosurveillance HD analogique ABUS Caméra mini-dôme 2MPx

|                                          |                                                              |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Matériau du boîtier                      | Métal                                                        |
| Monture d'objectif                       | M12                                                          |
| Poids brut                               | 1.233 kg                                                     |
| Poids de l'article                       | 0.828 kg                                                     |
| Portée IR (max.)                         | 30 m                                                         |
| Réglages des images                      | Luminosité / Netteté / Mirroring / Smart IR                  |
| Résolution maximale à fréquence d'images | TVI / AHD / CVI: 1920 x 1080 @ 25/30 fps<br>CVBS: PAL / NTSC |
| Sortie vidéo                             | 1x BNC                                                       |
| Technique                                | Électronique                                                 |
| Température de fonctionnement max.       | 60 °C                                                        |
| Température de fonctionnement min.       | -40 °C                                                       |
| Vitesse d'obturation                     | 1/25s - 1/50,000s                                            |
| Zones privées                            | 4                                                            |
| couleur de surface                       | Blanc                                                        |
| Éclairage minimal (IR)                   | 0 lx                                                         |
| Éclairage minimal (couleur)              | 0.005 lx                                                     |
| Élimination des bruits parasites         | 3D DNR                                                       |