

# Vidéosurveillance HD analogique ABUS

## Caméra mini-dôme 5MPx

Art.-Nr. HDCC35560

Seite 1 von 3



### Caméra robuste pour des images 5MPx

La caméra fournit des images haute résolution de 5MPx, même en cas de fort contre-jour, de très faible luminosité et la nuit, en utilisation intérieure comme extérieure, avec un angle de vision de 98°. Elle prend en charge plusieurs formats vidéo et se connecte facilement à un enregistreur via un câble combiné vidéo analogique ordinaire (image et alimentation).

### Transmission fiable des données en haute résolution

La caméra HD analogique offre le meilleur des deux mondes : Elle transmet des données en toute sécurité et sans interférences par câble combiné vidéo analogique. Elle fournit des images détaillées de 5MPx à 20 images par seconde, tout comme la technologie IP. Et ce, pour un rapport qualité-prix très attractif.

### Commerce résistant aux intempéries Surveiller 24 heures sur 24

Grâce à son boîtier robuste de classe IP67, la caméra est idéale pour une utilisation en extérieur dans des conditions météorologiques défavorables. Même à contre-jour et avec de forts contrastes, les détails de l'image sont bien visibles, grâce à la fonction WDR de 130 dB. Grâce aux fonctions Ultra Low-Light et Réduction du bruit (DNR), la caméra fournit des images nettes même en cas de très faible luminosité. Les LED IR intégrées, avec une portée allant jusqu'à 30 mètres (en fonction du lieu d'utilisation exact), et la commutation jour/nuit automatique assurent une surveillance fiable de jour comme de nuit.

### Mise en service simple

Grâce au câble combiné inclus et à l'installation Plug and Play, la caméra est rapidement montée au plafond ou au mur et mise en service. Bien entendu, il est également possible d'utiliser un câblage BNC déjà existant.

## Technologies

- Caméra 5MPx pour l'utilisation intérieure et extérieure

# Vidéosurveillance HD analogique ABUS

## Caméra mini-dôme 5MPx

Art.-Nr. HDCC35560

Seite 2 von 3

- Résolution de 2560 x 1940 pixels (format 4:3) à 20 images par seconde et angle de vision de 98° pour plus de détails dans l'image
- WDR (130 dB) pour plus de détails, même à contre-jour et dans les contrastes les plus forts
- Supporte les formats analogiques TVI, AHD, CVI et CVBS
- LED IR intégrées pour une meilleure visibilité de nuit/dans l'obscurité, jusqu'à 30 mètres
- Élimination des bruits parasites (DNR) pour des images d'une qualité exceptionnelle, même avec peu de lumière
- Commutation jour/nuit automatique
- Montage au plafond et encastré possible
- Incl. 1 câble combiné vidéo de 30 m (signal vidéo + alimentation él.)
- Installation Plug & Play et connexion via la prise BNC, même aux câbles analogiques existants

### Caractéristiques techniques - Vidéosurveillance HD analogique ABUS Caméra mini-dôme 5MPx

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Alimentation électrique CC         | 12 V                              |
| Amélioration des images            | BLC / HLC / WDR                   |
| Angle de visée horizontal          | 98 °                              |
| Application prévue                 | Utilisation intérieure/extérieure |
| Balance des blancs                 | ATW / Manuel                      |
| Commutation jour/nuit              | Auto / Manuel                     |
| Compatible avec                    | TVVR33xxxxx / HDCC9xxxx           |
| Compatible avec Secvest            | Non                               |
| Compatible avec Smartvest          | Non                               |
| Compatible avec wAppLoxx           | Non                               |
| Consommation électrique            | 5.8 W                             |
| Contrôle automatique du diaphragme | Non                               |
| Diaphragme                         | F1.2                              |
| Dimensions                         | (Ø x H) 90 x 79,37 mm             |
| Distance focale                    | 2,8 mm                            |
| Enregistreur d'images              | CMOS                              |
| Filtre pivotant IR                 | Oui                               |
| Forme de l'appareil                | Dôme                              |
| Gamme d'articles                   | Performance                       |
| Gamme dynamique (WDR)              | 130 dB                            |
| Groupe DEEE                        | 09                                |
| Groupe de produits                 | Caméra                            |
| Humidité de l'air max.             | 90 %                              |
| Humidité de l'air min.             | 10                                |
| Indice de protection IP            | 67                                |
| LED IR                             | Oui                               |

# Vidéosurveillance HD analogique ABUS

## Caméra mini-dôme 5MPx

Art.-Nr. HDCC35560

Seite 3 von 3

### Caractéristiques techniques - Vidéosurveillance HD analogique ABUS Caméra mini-dôme 5MPx

|                                          |                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Langue OSD                               | EN                                                                                                                                                                                  |
| Longueur d'onde optique                  | 850                                                                                                                                                                                 |
| Matériau du boîtier                      | Métal                                                                                                                                                                               |
| Monture d'objectif                       | M12                                                                                                                                                                                 |
| Poids brut                               | 1.32 kg                                                                                                                                                                             |
| Poids de l'article                       | 0.905 kg                                                                                                                                                                            |
| Portée IR (max.)                         | 30 m                                                                                                                                                                                |
| Réglages des images                      | Luminosité / Netteté / Mirroring / Smart IR                                                                                                                                         |
| Résolution maximale à fréquence d'images | TVI: 1920 x 1080 @ 25/30 fps, 2560 x 1440 @ 25/30 fps, 2560 x 1944 @ 20fps<br>AHD: 2560 x 1440 @ 25/30 fps, 2560 x 1944 @ 20fps<br>CVI: 2560 x 1440 @ 25/30 fps<br>CVSB: PAL / NTSC |
| Sortie vidéo                             | 1x BNC                                                                                                                                                                              |
| Température de fonctionnement max.       | 60 °C                                                                                                                                                                               |
| Température de fonctionnement min.       | -40 °C                                                                                                                                                                              |
| Vitesse d'obturation                     | 1/25s - 1/50,000s                                                                                                                                                                   |
| Zones privées                            | 4                                                                                                                                                                                   |
| couleur de surface                       | Blanc                                                                                                                                                                               |
| Éclairage minimal (IR)                   | 0 lx                                                                                                                                                                                |
| Éclairage minimal (couleur)              | 0.003 lx                                                                                                                                                                            |
| Élimination des bruits parasites         | 3D DNR                                                                                                                                                                              |
| Événement de base                        | Détection de mouvement                                                                                                                                                              |