

WLX Pro Wall Reader-Set IP44 Access blanc

Art.-Nr. ACSE00011

Seite 1 von 2



Le lecteur mural wAppLoxx Pro élargit idéalement les domaines d'application du système d'accès numérique à la technique de fermeture et de commande. Gâches électroniques, serrures motorisées, barrières ou portails électroniques : Avec le lecteur mural, tous les points d'accès importants sont commandés de manière fiable. La valeur ajoutée particulière : Dans le cadre du système wAppLoxx Pro, le lecteur mural est accessible via une application - ce qui permet par exemple de commander intelligemment et à tout moment via une application - même en déplacement - des portes de garage électroniques ou des serrures motorisées déjà installées. La façade en verre de haute qualité et résistante aux rayures sert à identifier les autorisations d'accès par la lecture de l'instrument de fermeture et fournit à l'utilisateur un retour d'information avec une signalisation optique et acoustique.

Technologies

- Idéal pour la commande de mécanismes électroniques de portes et de portails, de ronfleurs de porte, d'ascenseurs, de barrières, de grilles roulantes, de tourniquets
- Transmission cryptée des données AES 128 bits entre wAppLoxx Pro Wall Reader, Bridge Box et Control
- Autres réglages des cavaliers, par ex. commande du 2e relais en cas de sabotage, commutation Mute Wall Reader, impulsion, retard, ...
- Câble BUS (5 fils) déjà relié au lecteur inclus dans l'emballage (6 m)
- Signalisation optique et acoustique en option

Caractéristiques techniques - WLX Pro Wall Reader-Set IP44 Access blanc

Autonome	Non
Classe VdS	senza
Désignation abrégée de l'article	WLX-PRO-Set-WR-A-W
Groupe DEEE	09
Hauteur	86 mm
Instruments de fermeture	Mifare DESfire EV1, Mifare DESfire EV2, Mifare Classic
La radio en réseau	Oui
Largeur	110 mm

WLX Pro Wall Reader-Set IP44 Access blanc

Art.-Nr. ACSE00011

Seite 2 von 2

Caractéristiques techniques - WLX Pro Wall Reader-Set IP44 Access blanc

Poids de l'article	0.874 kg
Product security update min until	2030-12-31
Profondeur	17 mm
Programmation 1	Programmation / administration système via wAppLoxx Pro Control
Température de fonctionnement max.	40 °C
Température de fonctionnement min.	-10 °C
Type de montage	Montaggio in superficie
couleur de surface	blanc

Caractéristiques techniques - 4043158160659

Dimensions	110 x 86 x 17 (Gira Rahmen) mm
Domaines d'utilisation	Zone intérieure et extérieure protégée
Indice de protection IP	44
Matériau du boîtier	Plastique avec du vrai verre
Poids de l'article	0.38 kg
Température de fonctionnement max.	60 °C
Température de fonctionnement min.	-25 °C
couleur de surface	blanc
EAN	4043158160659

Caractéristiques techniques - 4043158169461

Alimentation électrique CC	12 V - 3 A V
Dimensions	100 x 135 x 30 mm
Domaines d'utilisation	Intérieur
Désignation abrégée de l'article	WLX-PRO-BB-A
Fréquence radio	868.3 MHz
Groupe DEEE	09
Humidité de l'air max.	80 %
Matériau du boîtier	PVC
Poids de l'article	0.2 kg
Portée radio	Intérieur : 30 m, champ libre : 100 m m
Raccordements	1 Entrée externe
couleur de surface	blanc
EAN	4043158169461