

WLX Pro Wall Reader-Set IP44 Industrial Access blanc

Art.-Nr. ACSE00021

Seite 1 von 3



Le lecteur mural wAppLoxx Pro élargit idéalement les domaines d'application du système d'accès numérique à la technique de fermeture et de commande. Gâches électroniques, serrures motorisées, barrières ou portails électroniques : Avec le lecteur mural, tous les points d'accès importants sont commandés de manière fiable. La valeur ajoutée particulière : Dans le cadre du système wAppLoxx Pro, le lecteur mural est accessible via une application - ce qui permet par exemple de commander intelligemment et à tout moment via une application - même en déplacement - des portes de garage électroniques ou des serrures motorisées déjà installées. La façade en verre de haute qualité et résistante aux rayures sert à identifier les autorisations d'accès par la lecture de l'instrument de fermeture et fournit à l'utilisateur un retour d'information avec une signalisation optique et acoustique.

Technologies

- Idéal pour la commande de mécanismes électroniques de portes et de portails, de ronfleurs de porte, d'ascenseurs, de barrières, de grilles roulantes, de tourniquets
- Transmission cryptée des données AES 128 bits entre wAppLoxx Pro Wall Reader, Bridge Box et Control
- Autres réglages des cavaliers, par ex. commande du 2e relais en cas de sabotage, commutation Mute Wall Reader, impulsion, retard, ...
- Variante Industrial Bridge Box (boîtier standard ELS TK PC) pour une utilisation commerciale avec un indice de protection IP66
- Signalisation optique et acoustique en option

Caractéristiques techniques - WLX Pro Wall Reader-Set IP44 Industrial Access blanc

Autonome	Non
Classe VdS	senza
Groupe DEEE	09
Hauteur	86 mm
Instruments de fermeture	Mifare DESfire EV1, Mifare DESfire EV2, Mifare Classic

WLX Pro Wall Reader-Set IP44 Industrial Access blanc

Art.-Nr. ACSE00021

Seite 2 von 3

Caractéristiques techniques - WLX Pro Wall Reader-Set IP44 Industrial Access blanc

La radio en réseau	Oui
Largeur	110 mm
Poids de l'article	0.954 kg
Product security update min until	2030-12-31
Profondeur	17 mm
Programmation 1	Programmation / administration système via wAppLoxx Pro Control
Température de fonctionnement max.	40 °C
Température de fonctionnement min.	-10 °C
Type de montage	Montaggio in superficie
couleur de surface	blanc

Caractéristiques techniques - 4043158160659

Dimensions	110 x 86 x 17 (Gira Rahmen) mm
Domaines d'utilisation	Zone intérieure et extérieure protégée
Indice de protection IP	44
Matériau du boîtier	Plastique avec du vrai verre
Poids de l'article	0.38 kg
Température de fonctionnement max.	60 °C
Température de fonctionnement min.	-25 °C
couleur de surface	blanc
EAN	4043158160659

Caractéristiques techniques - 4043158169478

Alimentation électrique CC	12 V - 3 A V
Dimensions	130 x 95 x 57 mm
Domaines d'utilisation	dedans/dehors - pas librement accessible
Désignation abrégée de l'article	WLX-PRO-BBI-A
Fréquence radio	868.3 MHz
Indice de protection IP	66
Matériau du boîtier	fibre de verre renforcée PC
Poids de l'article	0.28 kg
Portée radio	Intérieur : 30 m, champ libre : 100 m m
Raccordements	1 Entrée externe
couleur de surface	blanc

WLX Pro Wall Reader-Set IP44 Industrial Access blanc

Art.-Nr. ACSE00021

Seite 3 von 3

Caractéristiques techniques - 4043158169478

EAN	4043158169478
-----	---------------