



SUR TOUTE LA LARGEUR

Barre télescopique à haute résistance pour sécuriser les fenêtres.

Parfois, il faut faire vite: avec cette barre télescopique, vous augmentez la sécurité de vos fenêtres en un tour de main. La barre télescopique se monte exclusivement dans l'embrasure du mur, il n'est donc pas nécessaire de percer la fenêtre. Elle convient donc aux logements locatifs dans lesquels la structure du bâtiment ne doit pas être modifiée. La barre télescopique est disponible dans les longueurs 100centimètres, 140centimètres, 180centimètres et 220centimètres. Elle peut être raccourcie jusqu'à 68centimètres. La barre est verrouillée par un cylindre à pression. Elle est bien visible dans la fenêtre, elle a donc en plus un effet dissuasif.

Technologies

- Tube télescopique extractible
- Rétractable jusqu'à 680 mm
- 2 points de verrouillage dans l'ébrasement du mur
- Fixation à châssis fixe livrable en tant qu'accessoire
- 2 clés incluses

Utilisation et application

- Pour les fenêtres et portes-fenêtres à un battant à ouverture intérieure
- Fermeture identique et livrable avec les autres produits ABUS

Variantes

- Couleurs : blanc, chrome

- TELE-Z 100 : pour d'intrados de mesure 680 - 1.000 mm
- TELE-Z 140 : pour d'intrados de mesure 1.010 - 1.400 mm
- TELE-Z 180 : pour d'intrados de mesure 1.410 - 1.800 mm
- TELE-Z 220 : pour d'intrados de mesure 1.810 - 2.200 mm

Caractéristiques techniques - TELE-Z 220 blanc

Largeur d'embrasure de fenêtre	1.810 - 2.200 mm
Niveau de sécurité	8
Poids	4040 g
Type de fenêtre	Fenêtre unique, Fenêtre de cave
Type de fermeture	clé
coloris	blanc
fonction alarme	Non
EAN	4003318234033

Dessin technique

