



LA SOLUTION ÉTROITE

Les constructions de portes étroites peuvent être sécurisées de manière fiable avec cette sécurité supplémentaire.

Même si l'espace de montage est étroit, vous n'avez pas à faire de concessions en matière de sécurité de vos portes d'entrée. Cette protection complémentaire convient aux portes dans des conditions de montage particulièrement étroites avec des épaisseurs de feuillure de 0 à 29 millimètres et des épaisseurs de porte de 38 à 90 millimètres. Elle sécurise le côté fermeture par des goujons d'ancrage et par un solide pêne ovale en acier massif. Le bouton tournant situé à l'intérieur garantit une issue de secours rapide. Le cylindre à languette ABUS Pfaffenhain V356 assure un verrouillage sûr grâce à l'une des trois clés fournies. Le cylindre peut être protégé en option par une contre-plaque de sécurité PZS 80.

Technologies

- Construction robuste et compacte
- Gâche à fixation dans le mur, vis cachées
- Entraxe : 45 mm
- Pêne massif, verrouillage à 2 tours
- Livré avec la série de cylindre extérieur ABUS Pfaffenhain
- Accessoires en option : plaque de blindage PZS 80 pour la protection optimale du cylindre de porte
- Trois clés incluses

Utilisation et application

- Verrou de porte supplémentaire pour les portes d'entrée à bord étroit
- Pour les épaisseurs de feuillure de 0 à 29 mm et les épaisseurs de porte de 38 à 90 mm
- Utilisation de l'extérieur avec une clé, de l'intérieur avec un bouton rotatif (sans cylindre intérieur)

Variantes

- Couleurs : marron, argent, blanc

7510 blanc



Security Tech Germany

Seite 2 von 2

Caractéristiques techniques - 7510 blanc

Niveau de sécurité	9
Poids	1113 g
coloris	blanc
entrebâilleur	Non
fonction alarme	Non
type de cylindre	cylindre extérieur
EAN	4003318589171