

Transmetteur AEBasic apparent

Art.-Nr. 501638

Seite 1 von 2



Les transmetteurs AEB sont les intermédiaires intelligents entre la porte et le système d'alarme et sont donc synonymes d'augmentation de la sécurité et de confort d'utilisation.

Technologies

- Transmetteur AEBasic destiné à activer/désactiver les systèmes d'alarme anti-effraction
- Selon l'exécution, pour montage en saillie ou encastré

Caractéristiques techniques - Transmetteur AEBasic apparent

Alimentation électrique	Tension d'alimentation via une source de tension externe (non incluse dans la livraison) : 9 à 24 V CC ; puissance de commutation du relais commutateur 24 V CA/CC, 0,3 A
Boîtier	Montage en saillie
Domaines d'utilisation	Activation des fonctions de commutation électriques
Fonctions supplémentaires	Au choix, lors de l'activation/désactivation : Configuration avec ou sans retour d'information de l'état du système d'alarme anti-effraction
Groupe DEEE	09
Groupe de produits	Contrôle d'accès
Hauteur	86 mm
Humidité de l'air max.	80 %
Langue OSD	Français
Langue emballage	FR
Langue notice	FR
Largeur	86 mm
Longueur	30 mm
Matériau	Boîtier en plastique

Transmetteur AEBasic apparent

Art.-Nr. 501638

Seite 2 von 2

Caractéristiques techniques - Transmetteur AEBasic apparent

Matériau du boîtier	Plastique
Nombre max. de moyens de fermeture	511
Poids de l'article	0.1664 kg
Programmation 1	Par Prog-ACS ou SKM
Raccordements	Alimentation électrique, interface numérique et analogique
Température de fonctionnement max. extérieure	60 °C
Température de fonctionnement max. intérieur	60 °C
Température de fonctionnement min. à l'extérieur	-10 °C
Température de fonctionnement min. à l'intérieur	-10 °C
couleur de surface	Blanc