

Transmetteur AE255F dans le boîtier

Art.-Nr. 501642

Seite 1 von 2



Le transmetteur AE255F permet de réaliser des commutations intelligentes pour plus de sécurité et de confort. Vous pouvez ainsi déterminer quels utilisateurs sont autorisés à activer ou désactiver le système d'alarme, ou à effectuer les deux opérations. Vous pouvez également déterminer les utilisateurs qui ont uniquement la possibilité d'accéder au local lorsque l'alarme est désactivée. Il est également possible de saisir des codes spéciaux pour les alarmes silencieuses, de procéder à des activations en interne ou de définir des codes spéciaux pour le service de gardiennage.

Technologies

- Transmetteur AE255F programmable pour enregistrer et évaluer les autorisations d'activation/de désactivation

Caractéristiques techniques - Transmetteur AE255F dans le boîtier

Alimentation électrique	Pour le raccordement à la centrale d'alarme anti-effraction : 12 V CC
Boîtier	Montage en saillie
Domaines d'utilisation	Activation des fonctions de commutation électriques
Fonction de protocole et de programmation des horaires	Non
Fonctions supplémentaires	Autorisations au choix : uniquement d'accès ou d'activation/désactivation supplémentaire ; codes spéciaux : alarme silencieuse, activation en interne, clé spéciale : service de gardiennage, strap enfichable « VdS »
Groupe DEEE	09
Groupe de produits	Contrôle d'accès
Hauteur	180 mm
Humidité de l'air max.	80 %
Langue OSD	Français
Langue emballage	FR

Transmetteur AE255F dans le boîtier

Art.-Nr. 501642

Seite 2 von 2

Caractéristiques techniques - Transmetteur AE255F dans le boîtier

Langue notice	FR
Largeur	131 mm
Longueur	42 mm
Matériau	Boîtier en plastique
Matériau du boîtier	Plastique
Mode de fonctionnement	Classe VdS sélectionnable par strap enfichable
Nombre max. de moyens de fermeture	511
Poids de l'article	0.0365 kg
Programmation 1	Par Prog-ACS ou SKM
Raccordements	Alimentation électrique, interface numérique et analogique
Température de fonctionnement max. extérieure	60 °C
Température de fonctionnement max. intérieur	60 °C
Température de fonctionnement min. à l'extérieur	-10 °C
Température de fonctionnement min. à l'intérieur	-10 °C
couleur de surface	Blanc