

Module de clavier numérique pour interphone (acier inoxydable)

Art.-Nr. TVHS20030S

Seite 1 von 2



ENTIÈREMENT MODULAIRE : L'INTERPHONE VIDÉO

Voir les personnes devant la porte, leur parler, ouvrir la porte. Facile à installer, modulaire et adaptable à chaque bâtiment - comme par exemple avec la configuration d'un accès sans clé.

Accès sans clé - avec ModuVis

Le module à touches numériques ajoute au système ModuVis (module vidéo et éventuellement d'autres modules) un clavier permettant de saisir un code PIN à 6 chiffres. Pour l'accès sans clé des habitants (code individuel) ou des personnes autorisées (par ex. le concierge avec un code général) au bâtiment. La condition préalable est une gâche électronique, raccordée au module vidéo.

Installation facile

Le module à touches numériques est simplement raccordé au module vidéo. Celui-ci établit la connexion, avec le ronfleur de porte par exemple. Le montage peut être encastré ou en applique selon le cadre de montage utilisé.

Totalement modulaire, largement extensible

Un avantage certain : selon le nombre de logements et les besoins sur place, il est possible d'ajouter des modules supplémentaires en toute simplicité. En plus d'un module de clavier numérique, il est ainsi également possible d'intégrer plusieurs modules de boutons de sonnette, pour jusqu'à 49 logements. Un écran tactile ModuVis de commande est raccordé à chaque logement.

Technologies

- Module de clavier numérique pour interphone ModuVis
- Adapté pour un montage en applique ou encastré
- 1 code PIN séparé par logement (jusqu'à 49 codes PIN dans le système)

Module de clavier numérique pour interphone (acier inoxydable)

Art.-Nr. TVHS20030S

Seite 2 von 2

Caractéristiques techniques - Module de clavier numérique pour interphone (acier inoxydable)

Clavier alphanumérique	Oui
Dimensions	98 × 99.8 × 33.7 mm
Groupe DEEE	09
Groupe de produits	Vidéo
Hauteur	99.8 mm
Humidité de l'air max.	0.95 %
Indice de protection IP	65
Largeur	98 mm
Longueur	33.7 mm
Poids de l'article	0.24 kg
Profondeur	33.7 mm
Température de fonctionnement max.	60 °C
Température de fonctionnement min.	-40 °C
couleur de surface	Acier inoxydable