

Mini Tube IP 4 MPx (2,8 mm)

Art.-Nr. IPCB34511A

Seite 1 von 4



PETITE CAMERA GRAND MOMENT : POUR VOTRE SURVEILLANCE PROFESSIONNELLE

L'IP Mini Tube est une caméra de surveillance discrète.

Surveillance discrète 24h/24 et 7j/7

L'IP Mini Tube fournit des flux vidéo en résolution 4 MPx. Avec son boîtier IP67 et ses LED IR intégrées, elle est adaptée à une utilisation en intérieur et en extérieur, de jour comme de nuit.

2 variantes d'objectifs pour une flexibilité max.

Reconnaissance d'objets autom.

La caméra de sécurité distingue de manière fiable les mouvements pertinents (personnes, véhicules) des influences perturbatrices (branches, lumière, etc.) - et minimise ainsi les alarmes de mouvement inutiles.

Enregistrement et compatibilité

L'enregistrement s'effectue sur des enregistreurs ABUS, un logiciel de gestion vidéo ou une carte microSD locale. La caméra est compatible avec ABUS Secvest, Secoris et WLX Pro Plus.

Mise en service confortable

Un boîtier d'installation (TVAC32300) sert au montage avec un câblage protégé. Le logiciel gratuit ABUS IP-Installer simplifie la configuration dans le réseau.

Application ABUS Link Station : accès en direct, notifications push

Accès facile à l'application mobile pour la visualisation en direct, la lecture et les notifications push en cas d'événements. Compatible avec IPv6.

Mini Tube IP 4 MPx (2,8 mm)

Art.-Nr. IPCB34511A

Seite 2 von 4

Remarques : aucun bloc d'alimentation n'est fourni, car l'alimentation est assurée par PoE.
La portée IR effective dépend du lieu d'utilisation.

Technologies

- Résolution de 4 MPx (2 688 x 1 520 @ 25 fps) pour des images de surveillance nettes
- Reconn. d'objets (humains et véhicules) : Détection de mouvement avec différenciation entièrement automatique entre personnes/véhicules et influences perturbatrices (branches, lumière, etc.)
- LED IR pour des résultats d'image très clairs dans l'obscurité (jusqu'à 30 m de portée)
- Prend en charge H.264, H.265, MJPEG (GOP dynamique inclus)
- Logement de carte microSD pour le stockage interne des données
- 12 V CC & PoE (802.3af)

Caractéristiques techniques - Mini Tube IP 4 MPx (2,8 mm)

Alerte	E-mail, NAS, FTP
Alimentation électrique CC	12 (+/-25 %) V
Amélioration des images	WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display (not in Smart-Event mode)
Angle de visée horizontal	103 °
Angle de vue vertical	55 °
Application prévue	Surveillance générale
Autres fonctions	Object Classification Person/Vehicle
Avec détecteur de mouvement vidéo	Oui
Balance des blancs	AWB, manuel
Bande passante réseau vidéo	32 kBit/s - 8 MBit/s
Commutation jour/nuit	ICR/couleur/N&B
Compatible avec ABUS Link Station	Oui
Compatible avec Comfion	Oui
Compatible avec Secoris	Oui
Compatible avec Secvest	Oui
Compatible avec wAppLoxx	Oui
Compatible avec wAppLoxx Pro	Oui
Compensation du contre-jour	WDR, BLC, HLC
Compression vidéo	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265
Connexion réseau LAN	RJ45 10M/100M self-adaptive
Consommation de courant	600 mA
Consommation électrique	7 W

Mini Tube IP 4 MPx (2,8 mm)

Art.-Nr. IPCB34511A

Seite 3 von 4

Caractéristiques techniques - Mini Tube IP 4 MPx (2,8 mm)

Cryptage	HTTPS, TLS 1.1/1.2
Dimensions	(L X l X H) 170x70x69 mm
Distance focale	2,8 mm
Détection de mouvement	8 zones
Enregistreur d'images	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Fonction jour/nuit ICR	Oui
Fonctions	Scene Change Detection, Region of Interest
Forme de l'appareil	Mini Tube
Gamme d'articles	Professionnel
Gamme dynamique (WDR)	120 dB
Groupe DEEE	09
Groupe de produits	Caméra
Hauteur	69 mm
Humidité de l'air max.	95 %
Indice de protection IP	67
LED IR	Oui
La radio en réseau	Non
Langue OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Langue notice	DE, UK, FR, NL, DK
Largeur	70 mm
Longueur	170 mm
Matériau du boîtier	Métal
Microphone	Non
Modes de résolution	Stream 1: 2688 x 1520 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps, Stream 3: 1920 x 1080 @ 10 fps
Monture d'objectif	M12
Navigateurs supportés	IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge
Nombre d'images par seconde	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25 fps
Nombre d'utilisateurs	32
Nombre de LED IR	3
Nombre de flux	3
Norme PoE	IEEE 802.3af
ONVIF	Profile G, S, T
Objectif	Fix
Obturbateur électronique	1/3 à 1/100 000 s
Poids brut	0.7 kg
Poids de l'article	0.5 kg
Portée IR (max.)	30 m
Profondeur	170 mm

Mini Tube IP 4 MPx (2,8 mm)

Art.-Nr. IPCB34511A

Seite 4 von 4

Caractéristiques techniques - Mini Tube IP 4 MPx (2,8 mm)

Protocoles caméras réseau	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ABUS Server, P2P, QoS, 802.1X, IGMP, Bonjour, PPPoE, SNMP
Raccordements	1 x RJ45, 1 x CC
Résolution	4MPx
Résolution maximale à fréquence d'images	2688 x 1520 @ 25 fps
Support d'enregistrement	Carte microSD, 256 Go (en option)
Système vidéo	IP
Température de fonctionnement max.	60 °C
Température de fonctionnement min.	-25 °C
Type de caméra	Mini Tube
Video Content Analysis (VCA)	Tripwire Detection, Intrusion Detection, Region Entrance, Region Exit
Zones privées	4
Zoom numérique	Oui
couleur de surface	blanc
Éclairage minimal (IR)	0 lx
Éclairage minimal (couleur)	0.003 lx
Élimination des bruits parasites	3D DNR
Éléments d'image (effectifs)	2688(H) x 1520(V) Pixel