

Dôme sphérique IP 4 MPx (2,8 mm)

Art.-Nr. IPCB54511A

Seite 1 von 4



CAMÉRA DE SURVEILLANCE COMPACTE 4 MPX 24/7

Surveillance extérieure discrète 4 MPx 24/7

Le dôme sphérique IP fournit des images de surveillance de haute qualité avec une résolution de 4 MPx. Le boîtier compact et étanche IP67 est conçu pour une utilisation robuste en extérieur. De puissantes LED IR fournissent des images claires de jour comme de nuit. L'accès à la caméra par une application mobile est possible à tout moment.

Excellente visibilité

Le dôme IP surplombe une zone de 103°. La combinaison d'un grand angle et d'une résolution de 4 MPx permet d'obtenir une bonne vue d'ensemble des grandes pièces et des zones. Alternative : Variante IPCB54511B avec un angle de vision de 83°.

Reconnaissance autom. des objets

La caméra de sécurité dispose d'une compensation de contre-jour WDR et d'une détection de mouvement. Elle distingue de manière fiable les mouvements pertinents (personnes, véhicules) des influences perturbatrices (branches, lumière, etc.) - et minimise les alarmes inutiles.

Enregistrement et compatibilité

L'enregistrement se fait sur un enregistreur ABUS, un logiciel de gestion vidéo ou une carte microSD locale. La caméra est compatible avec ABUS Secvest, Secoris et ABUS wAppLoxx Pro Plus.

Mise en service facile

Le dôme IP se monte au plafond ou au mur (support mural et boîtier d'installation disponibles). Le logiciel gratuit ABUS IP Installer, y compris Camera Finder, est disponible pour une mise en service rapide sur le réseau.

Dôme sphérique IP 4 MPx (2,8 mm)

Art.-Nr. IPCB54511A

Seite 2 von 4

Remarques: Aucune unité d'alimentation n'est incluse, l'alimentation étant assurée par PoE.
La portée IR effective varie en fonction de l'emplacement.

Technologies

- Résolution de 4 MPx (2 688 x 1 520 @ 25 fps) pour des images de surveillance nettes
- Objectif fixe de 2,8 mm pour une bonne vue d'ensemble (angle de vue de 103°)
- Performance en ultra basse lumière pour des résultats d'image exceptionnels dans des conditions de faible luminosité
- Reconnaissance d'objets (humains et véhicules) : Détection de mouvement avec différenciation entièrement automatique entre personnes/véhicules et influences perturbatrices (branches, lumière, etc.)
- Fonction WDR 120 dB pour compenser les contrastes d'image, les forts contre-jours, etc.
- Boîtier robuste et résistant aux intempéries (IP67)
- LED IR pour des résultats d'image très clairs dans l'obscurité (jusqu'à 30 m de portée), sans reflets gênants dans le dôme en verre (LED externes)
- Prend en charge H.264, H.265, MJPEG (GOP dynamique inclus)
- Logement de cartes microSD pour le stockage interne de données
- 12 V CC & PoE (802.3af)

Caractéristiques techniques - Dôme sphérique IP 4 MPx (2,8 mm)

Alerte	E-mail, NAS, FTP
Alimentation électrique CC	12 (+/-25 %) V
Amélioration des images	WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display (not in Smart-Event mode)
Angle de visée horizontal	103 °
Angle de vue vertical	55 °
Application prévue	Surveillance générale
Autres fonctions	Object Classification Person/Vehicle
Avec détecteur de mouvement vidéo	Oui
Balance des blancs	AWB, manuel
Bande passante réseau vidéo	32 kBit/s - 8 MBit/s
Commutation jour/nuit	ICR/couleur/N&B
Compatible avec	ABUS NVR/DVR, ABUS Link Station App, Synology Surveillance Station 6.0.1+
Compatible avec ABUS Link Station	Oui
Compatible avec Comfion	Oui
Compatible avec Secoris	Oui
Compatible avec Secvest	Oui
Compatible avec wAppLoxx	Oui
Compatible avec wAppLoxx Pro	Oui

Dôme sphérique IP 4 MPx (2,8 mm)

Art.-Nr. IPCB54511A

Seite 3 von 4

Caractéristiques techniques - Dôme sphérique IP 4 MPx (2,8 mm)

Compensation du contre-jour	WDR, BLC, HLC
Compression vidéo	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265
Connexion réseau LAN	RJ45 10M/100M self-adaptive
Consommation de courant	600 mA
Consommation électrique	7 W
Cryptage	HTTPS, TLS 1.1/1.2
Diamètre	139 mm
Dimensions	(LxBxH) 139x139x128 mm
Distance focale	2,8 mm
Détection de mouvement	8 zones
Enregistreur d'images	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Fonction jour/nuit ICR	Oui
Fonctions	Scene Change Detection, Region of Interest
Forme de l'appareil	Dome
Gamme d'articles	Professionnel
Gamme dynamique (WDR)	120 dB
Groupe DEEE	09
Groupe de produits	Caméra
Hauteur	128 mm
Humidité de l'air max.	95 %
Indice de protection IP	67
LED IR	Oui
La radio en réseau	Non
Langue OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Langue notice	DE, UK, FR, NL, DK
Largeur	139 mm
Longueur	139 mm
Matériau du boîtier	Métal
Microphone	Non
Modes de résolution	Stream 1: 2688 x 1520 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps, Stream 3: 1920 x 1080 @ 10 fps
Monture d'objectif	M12
Navigateurs supportés	IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge
Nombre d'images par seconde	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25 fps
Nombre d'utilisateurs	32
Nombre de LED IR	2
Nombre de flux	3
Norme PoE	IEEE 802.3af

Dôme sphérique IP 4 MPx (2,8 mm)

Art.-Nr. IPCB54511A

Seite 4 von 4

Caractéristiques techniques - Dôme sphérique IP 4 MPx (2,8 mm)

ONVIF	Profile G, S, T
Objectif	Fix
Obturbateur électronique	1/3 à 1/100 000 s
Poids brut	0.7 kg
Poids de l'article	0.83 kg
Portée IR (max.)	30 m
Protocoles caméras réseau	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ABUS Server, P2P, QoS, 802.1X, IGMP, Bonjour, PPPoE, SNMP
Raccordements	1 x RJ45, 1 x CC
Résolution	4MPx
Résolution maximale à fréquence d'images	2688 x 1520 @ 25 fps
Support d'enregistrement	Carte microSD, 256 Go (en option)
Température de fonctionnement max.	60 °C
Température de fonctionnement min.	-25 °C
Type de caméra	Dome
Video Content Analysis (VCA)	Tripwire Detection, Intrusion Detection, Region Entrance, Region Exit
Zones privées	4
Zoom numérique	Oui
couleur de surface	blanc
Éclairage minimal (IR)	0 lx
Éclairage minimal (couleur)	0.003 lx
Élimination des bruits parasites	3D DNR
Éléments d'image (effectifs)	2688(H) x 1520(V) Pixel