

Dôme IP PTZ 4 MPx (32x)

Art.-Nr. IPCS84551

Seite 1 von 4



DÉTECTER DES OBJETS À DISTANCE. GARDER UNE VUE À 360°. DANS TOUTES LES CONDITIONS DE LUMINOSITÉ

Le dôme PTZ IP fournit des flux vidéo d'une résolution de 4MPx pour jusqu'à 25fps. Le boîtier IP66 résistant aux intempéries permet une utilisation en extérieur, et ce de jour comme de nuit grâce aux LED IR intégrées. Il est à tout moment possible d'accéder facilement à la caméra via l'application Link Station.

Fonction PTZ: rotation, inclinaison et zoom

Le mécanisme de commande précis permet une commande de la caméra à 360°, rapide et minutieuse. Le zoom motorisé optique autofocus 32x affiche des extraits d'image d'une grande netteté même à grande distance, pour une détection fiable des personnes et objets. La technologie Ultra Low Light et la fonction WDR performante permettent de capter d'importants détails, aussi bien dans des zones sombres que claires.

Ronde de surveillance automatique

Des positions prédéfinies permettent un lancement rapide des tours individuels. La caméra peut ainsi effectuer des rondes de surveillance de façon autonome.

Mise en service conviviale

Le dôme PTZ IP est monté au plafond ou au mur. Pour le montage mural, nous recommandons le coffret de montage TVAC31241 et l'injecteur PoE TVAC25005 pour l'alimentation électrique via High-PoE (60W).

Le logiciel gratuit «IP Installer ABUS» facilite la mise en service rapide de la caméra dans le réseau en détectant rapidement et simplement la caméra sur le réseau.

Remarque: la caméra n'est pas fournie avec bloc d'alimentation, car l'alimentation peut s'effectuer par PoE.

La portée IR effective varie selon le lieu d'installation. Les surfaces absorbant la lumière ou l'absence d'objets

Dôme IP PTZ 4 MPx (32x)

Art.-Nr. IPCS84551

Seite 2 von 4

réfléchissant la lumière IR dans l'angle de visée réduisent la portée IR/provoquent des images vidéo trop sombres. Par ailleurs, les objets réfléchissants à proximité immédiate de la caméra (gouttière, mur) peuvent faire réfléchir la lumière IR de manière gênante dans l'image.

Caractéristiques techniques - Dôme IP PTZ 4 MPx (32x)

Alerte	Email, FTP, Relay, App Push, Lampe de poche
Alimentation électrique CA	24 (+/-10 %) V
Amélioration des images	WDR, 3D DNR, EIS Electr. Image Stabilizer
Angle de visée horizontal	2,6 – 50,8 °
Angle de vue vertical	1,5 – 29,4 °
Application prévue	Surveillance de surface (PTZ)
Audio	Intégré : haut-parleur; Connectable : microphone, haut-parleur
Autres fonctions	Smart Tracking, Object classification human/vehicle
Avec détecteur de mouvement vidéo	Oui
Balance des blancs	ATW, manual
Bande passante réseau vidéo	32 kBit/s – 16 MBit/s
Commutation jour/nuit	ICR / Color/BW
Compatible avec ABUS Link Station	Oui
Compatible avec Comfion	Oui
Compatible avec Secoris	Non
Compatible avec Secvest	Non
Compatible avec wAppLoxx	Non
Compatible avec wAppLoxx Pro	Non
Compensation du contre-jour	WDR
Compression vidéo	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP, Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265, MJPEG
Connexion réseau	RJ45
Connexion réseau LAN	RJ45
Consommation de courant	1,750 mA
Consommation électrique	42 W
Cryptage	HTTPS
Diamètre	220 mm
Diaphragme avec l'éclairage minimal (couleur)	F1.5
Dimensions	363 x 220 mm
Distance focale	5,9 - 189 mm
Détection de mouvement	Oui

Dôme IP PTZ 4 MPx (32x)

Art.-Nr. IPCS84551

Seite 3 von 4

Caractéristiques techniques - Dôme IP PTZ 4 MPx (32x)

Enregistreur d'images	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Entrée d'alarme (NO/NC)	2
Fonction jour/nuit ICR	Oui
Fonctions	Smart Tracking
Forme de l'appareil	PTZ
Gamme d'articles	Professionnel
Gamme dynamique (WDR)	120 dB
Groupe DEEE	09
Groupe de produits	Caméra
Haut-parleur	Oui
Hauteur	363 mm
Humidité de l'air max.	90 %
Indice de protection IK	10
Indice de protection IP	66
Intégration d'image	Oui
LED IR	Oui
La radio en réseau	Non
Largeur	185 mm
Microphone	Oui
Modes de résolution	Stream 1: 2.560 x 1.440 @ 25 fps, Stream 2: 704 x 576 @ 25 fps, Stream 3: 1.920 x 1.080 @ 25 fps
Navigateurs supportés	Chrome/Edge (Plugin), Edge (Compatible Mode)
Nombre d'utilisateurs	32
Nombre de flux	3
Nombre de présélections	300
Nombre de tours	8
Norme PoE	IEEE 802.3bt
Objectif	Zoom motorisé, autofocus
Obturateur électronique	1 - 1/30000
Plage de pivotement / d'inclinaison	360°/-15°~90°
Poids brut	5 kg
Poids de l'article	3.6 kg
Portée IR (max.)	200 m
Profondeur	185 mm
Protocoles caméras réseau	TCP/IP, UDP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, ABUS Server, NTP, RTSP, DHCP, SNMP, QoS, 802.1X
Raccordements	1 x RJ45, 1 x AC, 1 x audio input, 1 x audio output, 2 x alarm input, 1 x alarm output
Résolution	4MPx

Dôme IP PTZ 4 MPx (32x)

Art.-Nr. IPCS84551

Seite 4 von 4

Caractéristiques techniques - Dôme IP PTZ 4 MPx (32x)

Résolution maximale à fréquence d'images	2560 x 1440 @ 25 fps
Sortie d'alarme	1
Support d'enregistrement	Carte microSD en option (max. 256 Go)
Système vidéo	IP
Température de fonctionnement max.	65 °C
Température de fonctionnement min.	-30 °C
Type de caméra	PTZ
Video Content Analysis (VCA)	Tripwire, Intrusion Detection, Region Enter, Region Exit
Vitesse max.	160°/Sek. (Pan), 120°/Sek. (Tilt)
Zones privées	24
Zoom numérique	16x
Zoom optique	32x
couleur de surface	blanc
Éclairage minimal (IR)	0 lx
Éclairage minimal (couleur)	0.005 lx
Éclairage minimal (noir et blanc)	0.001 lx
Élimination des bruits parasites	3D-DNR