

ABUS 4MPx IP PoE Mini caméra dôme

Art.-Nr. TVIP44511

Seite 1 von 4



Caméra mini-dôme avec fonctions puissantes
Connexion rapide. Surv. discrète, fiable, intelligente. Economie des données.

Technologie PoE économique

Pour les sites d'entreprises, les commerces, les bureaux ou la maison : La mini caméra dôme 4MPx IP PoE est adaptée à l'int. comme à l'ext. Idéale pour une surveillance discrète. L'alim. peut être assurée par un câble réseau (Power over Ethernet, PoE), p. ex. à partir d'un routeur ou d'un enregistreur - utile dans les endroits difficiles d'accès, permet de réduire les coûts d'installation.

Mise en service efficace, surv. intelligente

Distinction automatique entre les personnes et les véhicules - enregistre et ne signale que ce qui intéresse les utilisateurs. Ceci, associé à une forte compression des données, assure une utilisation très efficace du stockage (enregistreur, NAS ou carte microSD). Mise en service aisée : Interface util. vite accessible via PC/navigateur ou enregistreur/moniteur et installateur IP ABUS, image en direct en quelques minutes. Réglages rapides (horaires, zones privées, etc.).

Fonction WDR puissante & LED IR pour des images nettes

La caméra IP maîtrise l'éclairage variable, p. ex. avec contre-jour dans les entrées ou à l'extérieur (WDR 120 dB). LED IR pour une bonne visibilité dans l'obscurité/la nuit.

Accès à l'application mobile

Application ABUS Link Station, message push en cas d'alarme de mouvement. La version Pro offre un accès mobile illimité. Version Lite gratuite : jusqu'à 60 min/mois de données (visualisation/lecture en direct).

Technologies

ABUS 4MPx IP PoE Mini caméra dôme

Art.-Nr. TVIP44511

Seite 2 von 4

- Caméra de surveillance PoE pour l'intérieur et l'extérieur, idéalement placée au plafond ; caméra de sécurité petite, puissante et polyvalente avec des caractéristiques professionnelles ; enregistre sur microSD, enregistreur/NVR ou NAS
- Transmet les données vidéo au routeur/switch/enregistreur de manière très fiable par Power over Ethernet (PoE) avec un seul câble et alimente simultanément la caméra en électricité ; alim. en tension au choix par bloc d'alim. enfichable 12 V DC
- Mise en service simplifiée en quelques minutes via PC/navigateur ou enregistreur/moniteur et installateur IP ABUS gratuit (recherche l'adresse IP de la caméra dans le réseau domestique ou d'entreprise)
- Reconnaissance d'objet entièrement automatique de la personne et du véhicule, ignore les influences perturbatrices comme les branches ou la lumière, conf. indiv. par une interface utilisateur établie avec des horaires, des zones privées, etc.
- Fonction True WDR (120 dB) pour le contre-jour, LED IR pour vision nocturne jusqu'à 30 m (selon le lieu), résiste au vent & aux intempéries (indice de protection IP67, IK10), résolution QHD (4 mégapixels) et angle de vision de 103°
- Dimensions/taille compactes (forme mini-dôme, diam 11 cm) optimales pour surveillance vidéo discrète 24h/24 et 7j/7 dans l'entreprise ou à la maison ; détection de mouvement, donc moins d'espace de stockage nécessaire et recherche rapide des scènes
- Enregistrement par carte mémoire microSD (accessoire), enregistreur vidéo en réseau (NVR) ou NAS (Network Attached Storage) ; compression vidéo H.265 Plus pour un enregistrement plus long avec une utilisation très efficace de l'espace de stockage
- Accès mobile simple au livestream et à la mémoire avec smartphone/tablette via l'appli. ABUS Link Station, message push en cas d'alarme de mouvement (sans réglages sur le routeur) ; info/images en option également par e-mail/FTP

Caractéristiques techniques - ABUS 4MPx IP PoE Mini caméra dôme

Alerte	Push-To-App, E-Mail, FTP, microSD
Alimentation électrique CC	12 (+/-25 %) V
Amélioration des images	WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display (only in surv. mode - no VCA)
Angle de visée horizontal	103 °
Angle de vue vertical	55 °
Application prévue	Utilisation intérieure/extérieure
Avec détecteur de mouvement vidéo	Oui
Balance des blancs	AWB, manuel
Commutation jour/nuit	ICR/couleur/N&B
Compatible avec ABUS Link Station	Oui
Compatible avec Secvest	Oui
Compatible avec wAppLoxx	Oui
Compatible avec wAppLoxx Pro	Oui

ABUS 4MPx IP PoE Mini caméra dôme

Art.-Nr. TVIP44511

Seite 3 von 4

Caractéristiques techniques - ABUS 4MPx IP PoE Mini caméra dôme

Compression vidéo	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265
Consommation de courant	420 mA
Consommation électrique	5 W
Cryptage	HTTPS, TLS 1.1/1.2
Diamètre	109 mm
Dimensions	(L X I X H) 109x109x85 mm
Distance focale	2,8 mm
Enregistreur d'images	1/3" Progressive Scan CMOS
Fonction jour/nuit ICR	Oui
Forme de l'appareil	Dome
Gamme d'articles	Performance
Gamme dynamique (WDR)	120 dB
Groupe DEEE	09
Groupe de produits	Caméra
Hauteur	85 mm
Humidité de l'air max.	95 %
Indice de protection IK	10
Indice de protection IP	67
LED IR	Oui
La radio en réseau	Non
Langue OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Largeur	109 mm
Longueur	109 mm
Matériau du boîtier	Métal
Microphone	Non
Modes de résolution	Stream 1: 2688 x 1520 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps, Stream 3: 1920 x 1080 @ 10 fps
Monture d'objectif	M12
Navigateurs supportés	Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome
Nombre d'utilisateurs	32
Nombre de LED IR	2
Nombre de flux	3
Norme PoE	IEEE 802.3af
Objectif	Fixe
Poids brut	0.47 kg
Poids de l'article	0.59 kg
Portée IR (max.)	30 m
Résolution	4MPx

ABUS 4MPx IP PoE Mini caméra dôme

Art.-Nr. TVIP44511

Seite 4 von 4

Caractéristiques techniques - ABUS 4MPx IP PoE Mini caméra dôme

Résolution maximale à fréquence d'images	2688 x 1520 @ 25 fps
Support d'enregistrement	Carte microSD, 256 Go (en option)
Température de fonctionnement max.	60 °C
Température de fonctionnement min.	-25 °C
Video Content Analysis (VCA)	Tripwire Detection, Intrusion Detection
Zones privées	4
couleur de surface	blanc
Éclairage minimal (IR)	0 lx
Éclairage minimal (couleur)	0.005 lx
Élimination des bruits parasites	3D DNR