

Enregistreur vidéo réseau ABUS 8 canaux

Art.-Nr. TVVR36702

Seite 1 von 3



NVR au design intelligent & analyse intelligente des images

Dans l'entreprise, le magasin ou à la maison : L'enregistreur est facile à mettre en service, peut être positionné de manière flexible & enregistre exclusivement des images de personnes et/ou de véhicules selon les besoins (détection de mouvement intelligente).

L'enregistreur vidéo réseau (NVR) enregistre les données vidéo de jusqu'à 8 caméras IP connectées : Il suffit d'intégrer un disque dur de 3,5 pouces (voir accessoires séparés) - et les images vidéo peuvent être enregistrées en résolution HD ultra et affichées simultanément. Également pratique : Le NVR peut être placé selon les besoins, dans une armoire de serveur ou simplement à côté de l'écran à partir duquel il est utilisé. Une très bonne base pour construire une installation de surveillance compacte et professionnelle.

Mise en service et vidéosurveillance efficaces

L'accès à toutes les fonctions se fait, sur place ou à distance, par une interface utilisateur bien établie. Des modes astucieux aident à la recherche rapide et efficace de scènes. La forte compression des données (H.265 Plus jusqu'à 4 fois plus efficace que H.264) permet une utilisation efficace de la mémoire. Il est ainsi possible d'enregistrer pendant des semaines ou des mois, en fonction des besoins et de la configuration, par exemple par déclenchement manuel ou par détection de mouvement intelligente (personne/véhicule). La mise en service est déjà très simple : Connecter le NVR au réseau et appeler l'interface utilisateur via un PC et un navigateur ou tout simplement le connecter à un écran séparé - après quelques instants, la première image en direct des caméras est visible. Les réglages individuels sont également rapides.

Accès mobile à l'application

Grâce à l'application ABUS Link Station, les utilisateurs reçoivent un message push en cas d'alarme de mouvement, par exemple. La version Pro de l'application offre un accès mobile illimité. Avec la version Lite gratuite : jusqu'à 60 minutes/mois de flux de données (affichage en temps réel/lecture).

Technologies

- Stocke les données vidéo de jusqu'à 8 caméras IP avec une résolution de 4K (8 mégapixels) ; jusqu'à 16 To sur un HDD/disque dur de 3,5 pouces (non inclus dans l'emballage) ; y compris Multi-View, analyse intelligente des images et bien plus encore
- Logiciel intelligent avec détection de mouvement (détection d'objet homme/véhicule) ; intégration de caméras de différents fabricants selon les besoins
- Trouver rapidement la scène recherchée grâce à un affichage clair de la lecture ; compression vidéo H.265 Plus

Enregistreur vidéo réseau ABUS 8 canaux

Art.-Nr. TVVR36702

Seite 2 von 3

puissante pour un enregistrement plus long (en fonction de la caméra)

- Mise en service simplifiée en quelques minutes par PC/navigateur ou directement par écran ainsi qu'à l'aide du logiciel ABUS IP-Installer gratuit (recherche dans le réseau les adresses IP des appareils connectés)
- Interface utilisateur pour configuration (détection de mouvement, calendriers, etc.) ; alarme selon les besoins par signal d'avertissement sur le NVR, affichage à l'écran (affichage à l'écran/signal OSD), e-mail et/ou message push sur l'application
- Intégration facile dans une armoire de serveur (haut. 1U) avec une étagère disponible dans le commerce ; à placer sur une surface plane, par ex. à proximité de l'écran d'utilisation de l'enregistreur (silencieux, sans ventilateur)
- Logiciel gratuit Central Monitoring Station (ABUS CMS) pour la gestion pratique de plusieurs enregistreurs sur un PC central ; jusqu'à 256 enregistreurs et 1 024 caméras, si nécessaire en technologie mixte (IP, caméra HD analogique)
- Accès mobile simple au livestream et aux enregistrements avec smartphone/tablette via l'application ABUS Link Station

Caractéristiques techniques - Enregistreur vidéo réseau ABUS 8 canaux

Alerte	Acoustic warning signal, OSD signal, e-mail, App Push
Alimentation électrique CC	12 V
Avec détecteur de mouvement vidéo	Oui
Batterie - quantité	1
Boîtier	1U Chassis
Caméras IP supportées	Chrome, Edge, IE11 (Plugin)
Canaux vidéo IP	8
Compatible avec ABUS Link Station	Oui
Compatible avec Secoris	Non
Compatible avec Secvest	Non
Compatible avec Smartvest	Non
Compatible avec wAppLoxx	Non
Compression vidéo	H.265 / H.265 Plus / H.264 / H.264 Plus
Connexion réseau	1x RJ-45 10/100/1000 Mbit/s self-adaptive Ethernet Interface
Consommation électrique	18 W
Consommation électrique, sans disque dur	8
Dimensions	(La x Lo x H) 315 x 240 x 48 mm
Débit total réseau (entrée/sortie)	(80 / 80) Mbit/s
Décodage de la performance (vue locale en direct & lecture)	VCA/AI dans NVR désactivé : max. 32 MPx, VCA/AI via NVR : max.

Enregistreur vidéo réseau ABUS 8 canaux

Art.-Nr. TVVR36702

Seite 3 von 3

Caractéristiques techniques - Enregistreur vidéo réseau ABUS 8 canaux

Entrée audio	1x Cinch (2.0Vp-p, 1KΩ)
Gamme d'articles	Performance
Groupe DEEE	09
Groupe de produits	Vidéo
Hauteur	48 mm
Humidité de l'air max.	90 %
Langue OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE
Largeur	315 mm
Lecture synchrone	8
Logiciel	ABUS Link Station App (iOS & Android) / IP Installer
Longueur	240 mm
Matériau du boîtier	Métal, Plastique
Modes d'enregistrement	Manuel, selon planning, sur détection de mouvement, sur alarme, VCA
Nombre max. d'entrées vidéo	8
Poids brut	2.8 kg
Poids de l'article	2.09 kg
Port USB	2x USB 2.0
Profondeur	240 mm
Protocoles de réseau	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP™, HTTPS, ABUS Server
Puissance	18 W
Résolution enregistrement @ fréquence d'images par caméra	12 MPx ~ QCIF @ 25/30fps
Résolution maximale à fréquence d'images	8MPx @ 25/30fps
Résolution sortie HDMI	4K (3840 × 2160) / 30Hz, 2560 x 1440 / 60 Hz, 1920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz; HDMI/VGA sortie simultanée
Résolution sortie VGA	1920 × 1080p / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz; HDMI/VGA sortie simultanée
Sortie audio	1x Cinch (Line, 1KΩ)
Support d'enregistrement	1x connexion SATA (HDD 3,5", max. 16 To) / NAS
Température de fonctionnement max.	55 °C
Température de fonctionnement min.	-10 °C
Type de batterie	CR1220
Video Content Analysis (VCA)	Via NVR : détection de mouvement à 4 canaux (Caméra IP ABUS à partir de 2022, 4 MPx, personne/véhicule) ou 1 canal VCA (4 MPx, détection intr., tripwire, entrée dans la région, sortie de la région avec personne/véhicule) ou 1 canal détection de visage, 1 canal comparaison de visage