

# Kit complet ABUS avec enregistreur vidéo hybride et 4 caméras Mini-Dome analogiques

Art.-Nr. TVVR33843D

Seite 1 von 4



## Caractéristiques techniques - Kit complet ABUS avec enregistreur vidéo hybride et 4 caméras Mini-Dome analogiques

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Application prévue          | Surveillance générale |
| Batterie - quantité         | 1                     |
| Compatible avec Secoris     | Non                   |
| Compatible avec Secvest     | Non                   |
| Compatible avec Smartvest   | Non                   |
| Compatible avec wAppLoxx    | Non                   |
| Gamme d'articles            | Performance           |
| Groupe DEEE                 | 09                    |
| Groupe de produits          | Kits vidéo            |
| Nombre max. d'entrées vidéo | 8                     |
| Poids de l'article          | 5.55 kg               |
| Résolution                  | 5MPx                  |
| Type de batterie            | CR1220                |

## Caractéristiques techniques - Caméra analogique ABUS 5 mégapixels Mini Dome FlexNiteView

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Alimentation électrique CC | 12 (+/-25 %) V        |
| Amélioration des images    | BLC / HLC / DWDR      |
| Angle de visée horizontal  | 105 °                 |
| Angle de vue vertical      | 56 °                  |
| Application prévue         | Surveillance générale |
| Commutation jour/nuit      | ICR/Couleur/S/W       |
| Consommation électrique    | 3.3 W                 |
| Diaphragme                 | F2.0                  |
| Dimensions                 | (Ø x L) 80x85 mm      |
| Distance focale            | 2,8 mm                |
| Enregistreur d'images      | CMOS                  |
| Forme de l'appareil        | Dôme                  |
| Gamme d'articles           | Performance           |
| Groupe DEEE                | 09                    |
| Groupe de produits         | Vidéo                 |

# Kit complet ABUS avec enregistreur vidéo hybride et 4 caméras Mini-Dome analogiques

Art.-Nr. TVVR33843D

Seite 2 von 4

## Caractéristiques techniques - Caméra analogique ABUS 5 mégapixels Mini Dome FlexNiteView

|                                          |                                                     |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Humidité de l'air max.                   | 90 %                                                |
| Indice de protection IP                  | 67                                                  |
| LED IR                                   | Oui                                                 |
| LED à lumière blanche                    | 1                                                   |
| Langue OSD                               | EN                                                  |
| Matériau du boîtier                      | Métal                                               |
| Microphone                               | Oui                                                 |
| Modes de résolution                      | TVI: 5 MPx @ 20 fps, 4 MPx @ 25 fps, 1080p @ 25 fps |
| Poids brut                               | 0.82 kg                                             |
| Poids de l'article                       | 0.31 kg                                             |
| Portée IR (max.)                         | 30 m                                                |
| Résolution                               | 5MPx                                                |
| Résolution maximale à fréquence d'images | TVI / AHD / CVI: 2960 x 1665 @ 20 fps, CVBS: PAL    |
| Sortie vidéo                             | 1x BNC                                              |
| Température de fonctionnement max.       | 60 °C                                               |
| Température de fonctionnement min.       | -40 °C                                              |
| Éclairage minimal (IR)                   | 0 lx                                                |
| Éclairage minimal (couleur)              | 0.01 lx                                             |
| EAN                                      | 4003318867132                                       |

## Caractéristiques techniques - Enregistreur vidéo hybride ABUS analogique HD/8 canaux

|                                        |                                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Alerte                                 | Acoustic warning signal, OSD signal, e-mail, App Push |
| Alimentation électrique CC             | 12 V                                                  |
| Batterie - quantité                    | 1                                                     |
| Batterie - type selon nomenclature GRS | CR1220                                                |
| Boîtier                                | 1U Chassis                                            |
| Caméras IP supportées                  | Caméras IP ABUS jusqu'à 8 Mpx                         |
| Canaux vidéo HD-TVI                    | 4                                                     |
| Canaux vidéo IP                        | 8                                                     |
| Compatible avec ABUS Link Station      | Oui                                                   |
| Compatible avec Secoris                | Non                                                   |
| Compatible avec Secvest                | Non                                                   |
| Compatible avec Smartvest              | Non                                                   |
| Compatible avec wAppLoxx               | Non                                                   |
| Compression vidéo                      | H.264 / H.264 Plus / H.265 / H.265 Plus               |

# Kit complet ABUS avec enregistreur vidéo hybride et 4 caméras Mini-Dome analogiques

Art.-Nr. TVVR33843D

Seite 3 von 4

## Caractéristiques techniques - Enregistreur vidéo hybride ABUS analogique HD/8 canaux

|                                                           |                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Connexion réseau                                          | 1x RJ-45 10/100/1000 Mbit/s self-adaptive Ethernet Interface                                                                                            |
| Consommation électrique, sans disque dur                  | 10                                                                                                                                                      |
| Débit total réseau (entrée/sortie)                        | 96 MBit/s (32 MBits/64 MBits)                                                                                                                           |
| Ensemble complet des canaux vidéo                         | 8                                                                                                                                                       |
| Entrée audio                                              | 1x Cinch (2.0Vp-p, 1KΩ)                                                                                                                                 |
| Entrée vidéo                                              | 4x BNC (1.0Vs-s, 75Ω)                                                                                                                                   |
| Gamme d'articles                                          | Performance                                                                                                                                             |
| Groupe DEEE                                               | 09                                                                                                                                                      |
| Groupe de produits                                        | Vidéo                                                                                                                                                   |
| Humidité de l'air max.                                    | 90 %                                                                                                                                                    |
| Langue OSD                                                | DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE                                                                                                                      |
| Lecture synchrone                                         | 4                                                                                                                                                       |
| Logiciel                                                  | ABUS Link Station App (iOS & Android) / IP Installer                                                                                                    |
| Matériau du boîtier                                       | Métal, Plastique                                                                                                                                        |
| Modes d'enregistrement                                    | Manuel, selon planning, sur détection de mouvement, sur alarme, VCA                                                                                     |
| Navigateurs supportés                                     | Chrome, Edge, IE11 (Plugin)                                                                                                                             |
| Poids brut                                                | 2.9 kg                                                                                                                                                  |
| Poids de l'article                                        | 2.05 kg                                                                                                                                                 |
| Port USB                                                  | 2x USB 2.0                                                                                                                                              |
| Protocoles de réseau                                      | TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SMTP, RTSP, NFS, UPnP™, HTTPS, ABUS Server                                                                                |
| Puissance                                                 | 20 W                                                                                                                                                    |
| Résolution enregistrement @ fréquence d'images par caméra | 8 MPx @ 8 fps, 5 MPx @ 12 fps, 4 MPx @ 15 fps, 8 MPx Lite @ 15 fps, 3 MPx @ 18 fps ~ 1080p/720p/4CIF/VGA/CIF @ 25/30fps                                 |
| Résolution maximale à fréquence d'images                  | TVI: 5 MPx (2960 x 1665) @ 20 fps ~ 720p @ 25/30fps, AHD/CVI: 5 MPx (2592 x 1944) @ 20 fps ~ 720p @ 25/30fps, CVBS                                      |
| Résolution sortie HDMI                                    | 1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz                                                                            |
| Résolution sortie VGA                                     | 1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz                                                                            |
| Sortie audio                                              | 1x Cinch (Line, 1KΩ)                                                                                                                                    |
| Support d'enregistrement                                  | 1x connexion SATA (HDD 3,5", max. 10 To) / NAS                                                                                                          |
| Température de fonctionnement max.                        | 55 °C                                                                                                                                                   |
| Température de fonctionnement min.                        | -10 °C                                                                                                                                                  |
| Video Content Analysis (VCA)                              | Via NVR : détection de mouvement 4 canaux (TVI). (Personne/Véhicule) ou VCA 2 canaux (Intr. Det., Tripwire avec Personne/Véhicule), recherche de visage |



Security Tech Germany

# Kit complet ABUS avec enregistreur vidéo hybride et 4 caméras Mini-Dome analogiques

Art.-Nr. TVVR33843D

Seite 4 von 4

---

## Caractéristiques techniques - Enregistreur vidéo hybride ABUS analogique HD/8 canaux

|     |               |
|-----|---------------|
| EAN | 4003318612756 |
|-----|---------------|