

Caméra analogique ABUS Mini Tube FlexNiteView 2 mégapixels

Art.-Nr. TVCC32512

Seite 1 von 3



Surveillance de nuit versatile

Cette caméra de surveillance analogique de 2 mégapixels (forme de construction Mini-Tube) est adaptée à la surveillance vidéo de jour & de nuit. Particulièrement intéressantes, deux options pratiques sont disponibles pour la vision nocturne.

La vision nocturne avec cette caméra de surveillance s'étend jusqu'à 30 m. Soit la caméra fournit des images vidéo en noir et blanc depuis l'obscurité, à l'aide d'une lumière infrarouge invisible pour l'homme. La caméra mini-tube reste donc discrètement en arrière-plan. Si vous le souhaitez, elle met les événements en lumière grâce à la LED de lumière blanche intégrée.

Vous pouvez définir vos propres param grâce à l'enregistreur ABUS compatible. Particulièrement pratique : un enregistreur correspondant analyse les images vidéo de manière ciblée et les enregistre selon vos besoins (détection de mouvement personne/véhicule). Grâce à sa forme compacte, la caméra est idéale pour une surveillance discrète depuis le mur. Elle maîtrise parfaitement les situations de contre-jour (à l'extérieur en plein soleil, dans les entrées en général) et vous obtenez une image en couleur très nette même en cas de faible luminosité.

Technologies

- Caméra de surveillance analogique, résistante aux intempéries, de forme compacte (env. 14 cm de long), avec résolution d'image de 2 mégapixels (Full HD), vision nocturne au choix en noir et blanc ou en couleur
- Dans l'obscurité : utiliser les LED infrarouges intégrées pour l'image en noir et blanc & les LED de lumière blanche pour l'image en couleur selon les besoins (portée jusqu'à 30 m, selon le lieu d'utilisation)
- En cas de faible luminosité : fonction basse lumière (jusqu'à 0,01 lux) & réduction du bruit (DNR)
- Top protection contre le vent et les intempéries (IP67), angle de vue (101° horizontal, 56° vertical), taux de rafraîchissement (max. 25 fps @ 2 MPx)
- installation plug-and-play (au choix plafond/mur), y compris 1 câble vidéo combiné de 30 m et bloc d'alimentation

Caméra analogique ABUS Mini Tube FlexNiteView 2 mégapixels

Art.-Nr. TVCC32512

Seite 2 von 3

- Réglages individuels par enregistreur compatible ABUS : par ex. configuration vision nocturne, en fonction de l'enregistreur également reconnaissance d'objet (homme/véhicule) + accès en déplacement via l'application ABUS Link Station
- Supporte les formats TVI, AHD, CVI et FBAS/CVBS

Caractéristiques techniques - Caméra analogique ABUS Mini Tube FlexNiteView 2 mégapixels

Alimentation électrique CC	12 (+/-25 %) V
Amélioration des images	BLC / HLC / WDR
Angle de visée horizontal	101 °
Angle de vue vertical	56 °
Application prévue	Surveillance générale
Compatible avec	TVVR33xxxxx / HDCC9xxxx
Consommation électrique	3.3 W
Diaphragme	F1.6
Dimensions	(LxBxH) 139x61x58 mm
Distance focale	2,8 mm
Enregistreur d'images	CMOS
Forme de l'appareil	Tube
Gamme d'articles	Performance
Groupe DEEE	09
Groupe de produits	Vidéo
Humidité de l'air max.	90 %
Indice de protection IP	67
LED IR	Oui
LED à lumière blanche	1
Langue OSD	EN
Matériau du boîtier	Métal
Microphone	Oui
Modes de résolution	1920 x 1080 @ 25 fps
Poids brut	0.8 kg
Poids de l'article	0.29 kg
Portée IR (max.)	30 m
Résolution	2MPx
Résolution maximale à fréquence d'images	TVI / AHD / CVI: 1920 x 1080 @ 25 fps, CVBS: PAL
Sortie vidéo	1x BNC
Température de fonctionnement max.	60 °C
Température de fonctionnement min.	-40 °C

Caméra analogique ABUS Mini Tube FlexNiteView 2 mégapixels

Art.-Nr. TVCC32512

Seite 3 von 3

Caractéristiques techniques - Caméra analogique ABUS Mini Tube FlexNiteView 2 mégapixels

Éclairage minimal (IR)	0 lx
Éclairage minimal (couleur)	0.01 lx