

# Enregistreur numérique analogique 4 canaux

Art.-Nr. HDCC90003

Seite 1 von 4



## Installation rapide par Plug & Play

L'enregistreur vidéo HD analogique à 4 canaux permet une mise en service facile - idéal pour l'équipement ultérieur des installations existantes ou les nouveaux projets utilisant la technologie HD analogique. Les caméras se connectent directement via un câble coaxial ou un kit de transmission bifilaire en option, sans réseau ni installation complexe. Le système est immédiatement opérationnel et fournit des images en direct ainsi que des enregistrements en temps réel.

## Stockage efficace grâce à la compression H.265

Grâce à la compression H.265 moderne, l'enregistreur utilise l'espace de stockage de manière particulièrement efficace. Il est ainsi possible d'archiver de grandes quantités de données en économisant de la place. Il est possible d'installer un disque dur jusqu'à 12 To - pour un enregistrement vidéo fiable à long terme.

## Utilisation intuitive - locale et mobile

L'enregistreur HD analogique peut être utilisé de manière flexible - au choix directement sur l'écran, via un navigateur Web, avec le logiciel CMS ABUS ou de manière mobile via l'application Link Station ABUS pour Android et iOS. L'accès aux images en direct et aux enregistrements reste ainsi simple et indépendant du lieu à tout moment.

## Détection intelligente d'objets

L'analyse IA intégrée distingue de manière fiable les personnes, les véhicules et minimise les influences perturbatrices telles que les reflets de lumière ou les mouvements dus aux branches - pour une détection de mouvement optimale.

## Compatible avec les formats vidéo courants (pentaplexes)

Prise en charge de TVI (jusqu'à 8 MPx), CVI (jusqu'à 8 MPx), AHD (jusqu'à 5 MPx) et FBAS/CVBS (PAL/NTSC) sur toutes les entrées BNC. De plus, il est possible d'intégrer jusqu'à deux caméras IP ABUS (jusqu'à 8 MPx).

## Technologies

- Conception sans ventilateur pour un fonctionnement silencieux
- Soutien du Pentaplex : Enregistrement et affichage en direct de tous les canaux jusqu'à 8 MPx (caméras IP ABUS sélectionnées, TVI, CVI, AHD, CVBS)
- Compression H.265 efficace pour réduire les besoins en mémoire
- Idéal pour l'équipement ultérieur des systèmes existants avec une résolution plus élevée
- Supporte des longueurs de câble jusqu'à 500 m (câble RG6, résolution 720p)
- Reconnaissance intelligente des objets (personnes/véhicules) pour une classification précise et une détection en

# Enregistreur numérique analogique 4 canaux

Art.-Nr. HDCC90003

Seite 2 von 4

temps réel des personnes et des véhicules

- Utilisation flexible : par écran, navigateur, application ou logiciel ABUS CMS
- Possibilité de connecter jusqu'à 2 caméras IP supplémentaires
- Enregistrement sur 1x HDD avec une capacité de stockage allant jusqu'à 12 TB
- Possibilité d'audio 2 voies et de flash d'alarme en combinaison avec HDCC52512 / HDCC32512

## Caractéristiques techniques - Enregistreur numérique analogique 4 canaux

|                                                               |                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Accès mobile                                                  | Oui                                                                                                                           |
| Accès simultané au réseau                                     | 32 canaux                                                                                                                     |
| Alerte                                                        | App Push, sortie d'alarme, alarme sonore, signal OSD, e-mail                                                                  |
| Alimentation électrique CC                                    | 12 V                                                                                                                          |
| Audio                                                         | Entrée audio : 4-ch, RCA (2,0 V p-p, 1K $\Omega$ ), 4-ch via câble coaxial, Sortie audio : 1-ch, RCA (linéaire, 1K $\Omega$ ) |
| Avec détecteur de mouvement vidéo                             | Oui                                                                                                                           |
| Batterie - type selon nomenclature GRS                        | CR1220 / AAA                                                                                                                  |
| Caméras réseau                                                | Modèles ABUS à partir de 2021 jusqu'à 8 mégapixels                                                                            |
| Canaux vidéo AHD                                              | 4                                                                                                                             |
| Canaux vidéo HD-CVI                                           | 4                                                                                                                             |
| Canaux vidéo HD-TVI                                           | 4                                                                                                                             |
| Canaux vidéo IP                                               | 2                                                                                                                             |
| Chien de garde matériel                                       | Oui                                                                                                                           |
| Commande                                                      | Souris, logiciel PC, serveur web intégré                                                                                      |
| Commande PTZ                                                  | Coax                                                                                                                          |
| Compatible avec ABUS Link Station                             | Oui                                                                                                                           |
| Compression audio                                             | G.711u                                                                                                                        |
| Compression vidéo                                             | H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+                                                                                               |
| Conforme à la loi Sarkozy (valable uniquement pour la France) | Oui                                                                                                                           |
| Connexion réseau                                              | 1x RJ45 10/100 Mbps                                                                                                           |
| Consommation électrique                                       | 10 W                                                                                                                          |
| Consommation électrique, avec disque dur                      | 20 W                                                                                                                          |
| DDNS                                                          | Oui                                                                                                                           |
| Dimensions                                                    | 380 x 315 x 48 mm                                                                                                             |
| Débit binaire audio                                           | 64 kBit/s                                                                                                                     |

# Enregistreur numérique analogique 4 canaux

Art.-Nr. HDCC90003

Seite 3 von 4

## Caractéristiques techniques - Enregistreur numérique analogique 4 canaux

|                                    |                                                                                                                                    |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Débit binaire d'enregistrement     | 32 Kbit/s - 10 Kbit/s                                                                                                              |
| Débit total réseau (entrée/sortie) | 96 Mbps (32 connexions)                                                                                                            |
| Enregistreur d'images              | Triplex                                                                                                                            |
| Ensemble complet des canaux vidéo  | 6                                                                                                                                  |
| Entrées caméra                     | 4x BNC (HD-TVI, HD-CVI, AHD, Analog CVBS)                                                                                          |
| Entrées d'alarme (NO/NC)           | 4                                                                                                                                  |
| Forme de l'appareil                | altro                                                                                                                              |
| Groupe DEEE                        | 09                                                                                                                                 |
| Groupe de produits                 | Solution d'enregistrement                                                                                                          |
| Hauteur                            | 48 mm                                                                                                                              |
| Humidité de l'air max.             | 90 %                                                                                                                               |
| Interface RS-485                   | Oui                                                                                                                                |
| Langue OSD                         | DE, UK, FR, NL, DK, IT                                                                                                             |
| Langue notice                      | DE, UK, FR, NL, DK, IT                                                                                                             |
| Largeur                            | 380 mm                                                                                                                             |
| Logiciel                           | ABUS CMS Software                                                                                                                  |
| Longueur                           | 315 mm                                                                                                                             |
| Modes d'enregistrement             | 4ch VCA (Tripwire, Intrusion Detection) & 4ch détection de mouvement avec détection de personnes/véhicules, entrée d'alarme, durée |
| Modes de recherche                 | Recherche de personnes, Smart Search, VCA, événement, date & heure                                                                 |
| Mémoire pré/post-alarme            | 0-2 / 5-900                                                                                                                        |
| NTP                                | Oui                                                                                                                                |
| Nombre de HDD                      | 1                                                                                                                                  |
| Nombre max. d'entrées vidéo        | 4                                                                                                                                  |
| Poids brut                         | 4.62 kg                                                                                                                            |
| Poids de l'article                 | 2.43 kg                                                                                                                            |
| Profondeur                         | 315 mm                                                                                                                             |
| Protocoles PTZ                     | Pelco D, P                                                                                                                         |
| Protocoles de réseau               | TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, UPnP, HTTPS                                                                               |
| Résolution sortie HDMI             | 1-ch, 2K ( 2560 x 1440)/60Hz, 1920 x 1080/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz                                                  |
| Résolution sortie VGA              | 1-ch 1920 x 1080/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz                                                                           |
| Serveur Web                        | Oui                                                                                                                                |
| Sortie HDMI                        | Oui                                                                                                                                |
| Sorties de caméra                  | 1x BNC (Analog CVBS)                                                                                                               |
| Sorties écran                      | 1x HDMI, 1x VGA, 1x Main BNC                                                                                                       |
| Stockage                           | 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0                                                                                                           |

# Enregistreur numérique analogique 4 canaux

Art.-Nr. HDCC90003

Seite 4 von 4

## Caractéristiques techniques - Enregistreur numérique analogique 4 canaux

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Support d'enregistrement           | 1x S-ATA HDD (max. 12 TB) |
| Température de fonctionnement max. | 55 °C                     |
| Température de fonctionnement min. | -10 °C                    |
| Type de batterie                   | CR1220 / AAA              |