

Kit complet ABUS avec NVR et 2 caméras Mini-Dome PoE

Art.-Nr. TVVR36423D

Seite 1 von 4



Caractéristiques techniques - Kit complet ABUS avec NVR et 2 caméras Mini-Dome PoE

Batterie - quantité	1
Compatible avec Secoris	Non
Compatible avec Secvest	Non
Compatible avec Smartvest	Non
Compatible avec wAppLoxx	Non
Forme de l'appareil	Dôme
Gamme d'articles	Performance
Groupe DEEE	09
Groupe de produits	Kits vidéo
Nombre max. d'entrées vidéo	4
Poids de l'article	3.33 kg

Caractéristiques techniques - Enregistreur vidéo réseau PoE 4 canaux ABUS

Alerte	Acoustic warning signal, OSD signal, e-mail, App Push
Alimentation électrique CC	48 V
Avec détecteur de mouvement vidéo	Oui
Batterie - quantité	1
Boîtier	1U Chassis
Caméras IP supportées	Chrome, Edge, IE11 (Plugin)
Canaux vidéo IP	4
Compatible avec ABUS Link Station	Oui
Compatible avec Secoris	Non
Compatible avec Secvest	Non
Compatible avec Smartvest	Non
Compatible avec wAppLoxx	Non
Compression vidéo	H.265 / H.265 Plus / H.264 / H.264 Plus
Connexion réseau	1x RJ-45 10/100/1000 Mbit/s self-adaptive Ethernet Interface
Consommation électrique	68 W

Kit complet ABUS avec NVR et 2 caméras Mini-Dome PoE

Art.-Nr. TVVR36423D

Seite 2 von 4

Caractéristiques techniques - Enregistreur vidéo réseau PoE 4 canaux ABUS

Consommation électrique, sans disque dur	58
Dimensions	(La x Lo x H) 315 x 240 x 48 mm
Débit total réseau (entrée/sortie)	(40 / 80) Mbit/s
Décodage de la performance (vue locale en direct & lecture)	VCA/AI dans NVR désactivé : max. 32 MPx, VCA/AI via NVR : max.
Entrée audio	1x Cinch (2.0Vp-p, 1KΩ)
Gamme d'articles	Performance
Groupe DEEE	09
Groupe de produits	Vidéo
Hauteur	48 mm
Humidité de l'air max.	90 %
Langue OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE
Largeur	315 mm
Lecture synchrone	4
Logiciel	ABUS Link Station App (iOS & Android) / IP Installer
Longueur	240 mm
Matériau du boîtier	Métal, Plastique
Modes d'enregistrement	Manuel, selon planning, sur détection de mouvement, sur alarme, VCA
Nombre max. d'entrées vidéo	4
Norme PoE	802.3 at (PoE+)
Poids brut	2.8 kg
Poids de l'article	2.15 kg
Port USB	2x USB 2.0
Profondeur	240 mm
Protocoles de réseau	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP™, HTTPS, ABUS Server
Puissance	68 W
Puissance PoE	50 W
Raccordements PoE	4
Résolution enregistrement @ fréquence d'images par caméra	12 MPx ~ QCIF @ 25/30fps
Résolution maximale à fréquence d'images	8MPx @ 25/30fps
Résolution sortie HDMI	4K (3840 × 2160) / 30Hz, 2560 x 1440 / 60 Hz, 1920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz; HDMI/VGA sortie simultanée
Résolution sortie VGA	1920 × 1080p / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz; HDMI/VGA sortie simultanée

Kit complet ABUS avec NVR et 2 caméras Mini-Dome PoE

Art.-Nr. TVVR36423D

Seite 3 von 4

Caractéristiques techniques - Enregistreur vidéo réseau PoE 4 canaux ABUS

Sortie audio	1x Cinch (Line, 1KΩ)
Support d'enregistrement	1x connexion SATA (HDD 3,5", max. 16 To) / NAS
Température de fonctionnement max.	55 °C
Température de fonctionnement min.	-10 °C
Type de batterie	CR1220
Video Content Analysis (VCA)	Via NVR : détection de mouvement à 4 canaux (Caméra IP ABUS à partir de 2022, 4 MPx, personne/véhicule) ou 1 canal VCA (4 MPx, détection intr., tripwire, entrée dans la région, sortie de la région avec personne/véhicule) ou 1 canal détection de visage, 1 canal comparaison de visage
EAN	4003318867095

Caractéristiques techniques - mini caméra dôme 2MPx IP PoE

Alerte	e-mail, NAS, FTP
Alimentation électrique CC	12 (+/-25 %) V
Amélioration des images	3D DNR
Angle de visée horizontal	111 °
Angle de vue vertical	59 °
Avec détecteur de mouvement vidéo	Oui
Balance des blancs	AWB, manuel
Commutation jour/nuit	ICR/couleur/N&B
Compatible avec ABUS Link Station	Oui
Compatible avec Secvest	Non
Compatible avec wAppLoxx	Non
Compatible avec wAppLoxx Pro	Non
Compression vidéo	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG
Consommation de courant	420 mA
Consommation électrique	6.5 W
Cryptage	HTTPS, TLS 1.1/1.2/1.3
Diamètre	111 mm
Dimensions	(L X I X H) 111x111x85 mm
Distance focale	2,8 mm
Enregistreur d'images	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Fonction jour/nuit ICR	Oui
Forme de l'appareil	Dome
Gamme d'articles	Performance

Kit complet ABUS avec NVR et 2 caméras Mini-Dome PoE

Art.-Nr. TVVR36423D

Seite 4 von 4

Caractéristiques techniques - mini caméra dôme 2MPx IP PoE

Groupe DEEE	09
Groupe de produits	Caméra
Hauteur	85 mm
Humidité de l'air max.	95 %
Indice de protection IK	10
Indice de protection IP	67
LED IR	Oui
La radio en réseau	Non
Langue OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Largeur	111 mm
Longueur	111 mm
Matériau du boîtier	plastique / métal
Modes de résolution	Stream 1: 1920 x 1080 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 360 @ 25 fps
Navigateurs supportés	IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge
Nombre d'utilisateurs	32
Nombre de LED IR	3
Nombre de flux	2
Norme PoE	802.3af
Poids brut	0.65 kg
Poids de l'article	0.5 kg
Portée IR (max.)	30 m
Résolution	2MPx
Résolution maximale à fréquence d'images	1920 x 1080 @ 25 fps
Support d'enregistrement	Carte microSD, 256 Go (en option)
Température de fonctionnement max.	60 °C
Température de fonctionnement min.	-25 °C
Zones privées	4
couleur de surface	blanc
Éclairage minimal (IR)	0 lx
Éclairage minimal (couleur)	0.005 lx
Élimination des bruits parasites	3D DNR
EAN	4043158200423