


Interface de bouton de sonnette

Art.-Nr. TVHS20350

Seite 1 von 2



Continuez d'utiliser vos boutons de sonnette existants (par exemple, ceux intégrés à votre boîte aux lettres) et étendez votre système avec jusqu'à huit boutons externes selon vos besoins. Pour les grands immeubles ou les bâtiments complexes, il est possible de connecter jusqu'à six modules en cascade, offrant ainsi un total de 48 boutons de sonnette pratiques et bien agencés. Évolutivité maximale, installation simplifiée.

Technologies

- Raccordement de jusqu'à 8 boutons de sonnette externes au système d'interphone Moduvis
- Utilisation des boutons de sonnette existants (par ex. intégrés dans les boîtes aux lettres)
- Mise en cascade de jusqu'à 6 modules pour un maximum de 48 boutons de sonnette

Caractéristiques techniques - Interface de bouton de sonnette

Alimentation électrique	Bloc d'alimentation
Compatible with	TVHS20001, TVHS21010
Consommation électrique	6 W
Dimensions	62,2 x 55 x 18 mm
Entrées	8 connexions pour boutons de sonnette
Gamme d'articles	Professionnel
Groupe DEEE	09
Groupe de produits	Vidéo
Hauteur	18 mm
Humidité de l'air max.	90 %
Indice de protection IP	20
Longueur	55 mm
Poids brut	100 kg
Poids de l'article	0.0322 kg
Raccordements	1 entrée CC, 8 entrées pour boutons de sonnette, sortie 12 V CC, 1 entrée RS-485, 1 sortie RS-485
Température de fonctionnement max.	60 °C

Interface de bouton de sonnette

Art.-Nr. TVHS20350

Seite 2 von 2

Caractéristiques techniques - Interface de bouton de sonnette

Température de fonctionnement min.	-30 °C
Tension de sortie DC	12 V
couleur de surface	blanc
width	62,2